

Miele



Intuitive Technologie, genau auf Sie abgestimmt

Küchen-Einbaugeräte

Classic-Partner-Programm

Gültigkeit 1. April - 30. September 2023

Miele. Immer Besser.



Immer Besser

Immer von Miele

04	Intuitive Technologie, genau auf Sie abgestimmt
10	Guter Geschmack beginnt beim Design
14	Flexibilität für jeden Geschmack
16	Bediensystem – Berührend einfach
18	Unser Anspruch „Immer Besser“
20	Viele Gründe sprechen für Miele

Dialoggarer	26
Herde und Backöfen	38
Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle	60
Dampfgarer	70
Dampfbacköfen	82
Dampfgarer mit Mikrowelle	102
Mikrowellengeräte	112
Gourmet-Wärmeschubladen	122
Vakuumschubladen	132
Induktions- und Elektrokochfelder	140
TwoInOne-Kochfelder	174
SmartLine-Elemente	186
ProLine-Elemente	196
Gas-Kochfelder	212
Dunstabzugshauben	222
Kaffeefullautomaten	256
Kühlgeräte, Gefriergeräte, Weinschränke	266
Geschirrspüler	334
Hausgerätevernetzung – Miele@home	362
Die Miele Genusswelt	366
Garantieverlängerung	367
Der Miele Werkkundendienst	369

Küchen-Einbaugeräte von Miele

Intuitive Technologie, genau auf Sie abgestimmt



Kyle Connaughton



Helena Rizzo



Gaggan Anand

Seit über 120 Jahren ist Miele Vorreiter bei Haushaltsgeräten, die kontinuierlich neue Maßstäbe in Sachen Leistungsfähigkeit setzen. Wir von Miele entwickeln unsere Einbaugeräte so, dass Sie Ihre Kreativität frei entfalten können. Das ist Qualität, die ihrer Zeit voraus ist.

Entdecken Sie die **revolutionärsten Innovationen**, die wir je entwickelt haben. Ein absolut neuartiges Gerät, das ohne Hitze garen kann. Küchen-Einbaugeräte, die Sie erkennen und mit Ihnen interagieren können. Innovationen, mit denen Ihnen scheinbar komplizierte Gerichte leicht gelingen und mit denen Sie **konstant perfekte Ergebnisse** erreichen. Erleben Sie Kochen, Braten, Dampfgaren und Backen auf einem neuen Level.

Der weltweit ausgezeichnete japanische Blumenkünstler Azuma Makoto bildet gemeinsam mit den preisgekrönten Spitzenköchen Helena Rizzo, Gaggan Anand und Kyle Connaughton ein einzigartiges Team. Sie stellten sich der Aufgabe, herauszufinden, auf welches Level sie ihre Art zu Kochen mit Hilfe der neuen Miele Küchen-Einbaugeräte heben können – während sie sich dabei von Azumas künstlerischer Genialität inspirieren ließen. Heraus kamen Kreationen, mit denen die vier eine **neue Dimension von Kunst und Kulinarik** geschaffen haben. Lassen Sie mit der Intuition von Miele auch Ihrer Kreativität freien Lauf.



Azuma Makoto, Künstler



Für ultimative Präzision beim Garen

Die Innovationen von Miele

Angefangen beim elektrisch betriebenen Geschirrspüler über den Einbau-Dampfgarer bis hin zur Wärmeschublade haben Geräte von Miele seit Jahrzehnten neue Maßstäbe gesetzt. Und wir setzen sie mit unseren aktuellen Küchen-Einbaugeräten auf ein neues Level. Mit zahlreichen Innovationen, die in keiner modernen Küche mehr fehlen dürfen.


Mit dem Dialoggarer haben wir eine ganz neue Art des Kochens erfunden. Denn mit der M Chef Technologie werden die Lebensmittel im gesamten Volumen gegart und nicht wie bisher von außen nach innen. So lässt sich tatsächlich ein Fisch im Eisblock garen, ohne dass dieser schmilzt. Eine einzigartige Technologie, die die Kreativität von Hobby- und Sterneköchen gleichermaßen inspiriert und sie zu wahren Zauberern werden lässt.

Auch die konventionellen Backöfen schaffen beim Kochen neue Freiräume. TasteControl beispielsweise verhindert mit dem automatischen Öffnen der Backofentür ungewolltes Fortgaren und erhält somit immer sicher und zuverlässig den gewünschten Gargrad, so dass Sie sich entspannt um Ihre Gäste kümmern können.

Und dank FoodView können Sie Ihr Gericht über eine Kamera im Backofen immer im Auge behalten, selbst wenn Sie gerade nicht zu Hause sind. Dabei lassen sich Temperatur und Zeit komfortabel per App steuern.

**Exklusiv
bei Miele**

Diese Innovationen und viele mehr – alle firmenintern entwickelt und mit dem „Exklusiv bei Miele“ Gütesiegel ausgezeichnet, finden Sie noch detaillierter in den folgenden Kapiteln.





Konstant perfekt

Küchen-Einbaugeräte von Miele stehen für eine völlig neue Ära **intelligenter Technologien**. Mit Funktionen wie **MotionReact** und dem benutzerfreundlichen **M Touch Display** müssen Sie sich nicht länger Ihrer Küche anpassen, sondern Ihre Küche sich Ihnen.

MotionReact / INNOVATION

Nur Miele Küchen-Einbaugeräte arbeiten so **intuitiv**, dass sie auf Ihre bloße Anwesenheit **reagieren**. Nähern Sie sich z. B. Ihrem Backofen, **schaltet er die Beleuchtung und das Display an** und den **Signalton des Programmendes** aus. So stellen wir einmal mehr sicher, dass Sie nichts mehr aus Ihrem Rhythmus bringen wird.



M Touch Display / INNOVATION

Dank dem **M Touch Display**, der **selbsterklärenden** und **intuitiven Benutzungsoberfläche**, sind unsere Küchen-Einbaugeräte in ihrer Handhabung einfacher denn je. Viele Funktionen wählt man aus, indem man sie antippt. Sofort erscheint die helle Anzeige auf dunklem Untergrund – was zu jeder Tages- und Nachtzeit einfach zu lesen ist.

Guter Geschmack

Beginnt beim Design

Wir halten es mit Oscar Wilde, der feststellte,
dass guter Geschmack ganz einfach ist:
Man gibt sich nur mit dem Besten zufrieden.
Mit genau diesem Anspruch haben wir
unsere neuen Küchen-Einbaugeräte entwickelt:
Beeindruckend klares Äußeres, bei dem
nichts ablenkt – schon gar keine komplizierte
Bedienung. Verfügbar in 5 Designlinien –
lassen Sie sich inspirieren und finden Sie das
perfekte Gerätedesign für Ihre Küche.





Designlinie VitroLine

Konsequent in Glas | zeitlos | modern
 Farbmöglichkeiten: Brillantweiß | Graphitgrau | Obsidianschwarz



Designlinie ContourLine

Klassisch interpretiert | hoher Edelstahlanteil | funktional



Designlinie PureLine

Horizontal akzentuiert | hoher Glasanteil | markanter Griff



Designlinie ArtLine

Maximal reduziert | grifflos | perfekt integriert

Flexibilität

Für jeden Geschmack

Wie Sie Ihre Geräte auch anordnen: Es ist immer harmonisch.

Sie bleiben flexibel – Ihr Küchendesign konsequent: Die perfekt aufeinander abgestimmten Gerätefronten schaffen immer ein harmonisches Gesamtbild, ganz gleich, wie die Geräte auch angeordnet werden.

Kombinieren Sie horizontal im Panorama-Design, vertikal im Tower-Design, im T-Design oder zentriert im

CubiQ-Design. Ganz flexibel und passgenau zu Ihrer Raumsituation und Ihren Anforderungen an die Nutzung.



Tower-Design

Perfekt in der Vertikalen

Backofen, Dampfgarer, Kombigerät oder Gourmet-Wärmeschublade:
Im Tower-Design schaffen Sie eine effektive Anordnung und gute Nutzbarkeit Ihrer Geräte.



CubiQ-Design

Konzentriert kombinieren

Alles bestens im Blick: Mit der quadratischen Anordnung schaffen Sie konzentrierte Kochleidenschaft – und eine komfortable Bedienung Ihrer Geräte.



T-Design

Für alles offen

Darf es etwas mehr sein? Fünf Geräten geben Sie mit dem T-Design eine symmetrische Anordnung. Daneben und darüber bleibt viel Raum für Ihre Küchenmöbel.



Panorama-Design

Ganz auf einer Linie

Mit der horizontalen Reihung auf Augenhöhe haben Sie alles bestens im Blick und greifen maximal komfortabel auf alle Geräte zu. Ästhetisch überzeugend: die elegante Linie in Ihrer Küchengestaltung.



Bediensysteme Berührend einfach

Intuitives Bedienen per Fingertipp genießen Sie jetzt bereits in vier unserer fünf verschiedenen Varianten: M Touch und M Touch S bieten Volltouch-Displays. DirectSensor und DirectSensor S die Steuerung über Sensortasten und ein Klartextdisplay. Je nachdem, wer kocht, lässt sich die Sprache dabei frei wählen. Unsere Variante EasyControl wird über klassische Regler gesteuert. Das Design der unterschiedlichen Bedienungsvarianten folgt immer dem gleichen Konzept – und besticht durch große Brillanz, Langlebigkeit und eine herausragende Wertigkeit im Detail.

Ein Hauch von Genialität.



M Touch – Maximale Eleganz trifft höchsten Komfort

Mit dem innovativen Volltouch-Display bleiben hinsichtlich Ästhetik und Komfort keine Wünsche offen: Sie steuern Ihr Gerät schnell und intuitiv über direktes Tippen oder einfaches Wischen auf dem Display. Viele Funktionen lassen sich mit einem einzigen Fingertipp auswählen. Text und Symbole sind immer optimal sichtbar. Neu: Die Farbigkeit kann auf eine helle Version umgestellt werden – perfekt, wenn Sie weiße Geräte nutzen.



M Touch S – Anspruchsvoll in Optik und Funktion

Unsere bewährte M Touch Technologie ist mit der gleichen Funktionalität auch im schmalen Display-Design verfügbar.




DirectSensor – Direktwahl plus vierzeiliges Klartextdisplay

Über die Sensortasten kann unter anderem die gewünschte Betriebsart direkt gewählt werden. Weitere Funktionen und Einstellungen werden über das vierzeilige Klartextdisplay angezeigt.



DirectSensor S – Direktwahl plus einzeiliges Klartextdisplay

Über die Sensortasten kann unter anderem die gewünschte Betriebsart direkt gewählt werden. Weitere Funktionen und Einstellungen werden über das einzeilige Klartextdisplay angezeigt.



EasyControl Plus – die perfekte Kombination

Maximalen Bedienkomfort und eine moderne Optik bietet die Steuerung EasyControl Plus. Mithilfe der haptisch ansprechenden Bedienknöpfe lassen sich Betriebsarten und Temperatur ganz mühelos auswählen. Zusätzlich können Sie an dem einzeiligen Klartextdisplay schnell und komfortabel weitere Einstellungen vornehmen.



EasyControl

Hier erfolgt die komfortable, schnelle Bedienung über zwei versenkbare Knöpfe und eine Anzeige für Statusinformationen wie Temperatur- und Zeiteinstellungen in einem großzügig dimensionierten 7-Segment-LC-Display.

Unser Anspruch
Immer Besser

Willkommen bei Miele

Als unsere Urgroßväter das Unternehmen Miele gründeten, mussten sie sich, um Erfolg zu haben, von ihren Wettbewerbern abheben. Dafür gibt es eigentlich nur zwei Wege, nämlich entweder billiger zu sein als die anderen – oder besser. Beides gleichzeitig ist praktisch unmöglich. Sie haben sich für „besser“ entschieden.

Dass Miele diesen hohen Anspruch seit über 120 Jahren immer wieder aufs Neue überzeugend einlösen konnte, davon zeugen ungezählte Testsiege und Auszeichnungen, vor allem aber viele Millionen zufriedener Kunden überall auf der Welt. Zu verdanken ist dies einer Kontinuität in den Werten und Zielen, wie man sie typischerweise nur in Unternehmen antrifft, die sich seit Generationen in Familienhand befinden.

In diesem Sinne gilt Miele seit 1899 nicht nur als Inbegriff erstklassiger Produktqualität und Ingenieurskunst. Miele steht gleichermaßen für Respekt, Fairness und partnerschaftliche Wertschätzung gegenüber seinen Vertriebspartnern, Endkunden, Lieferanten, Beschäftigten und Nachbarn.

Wer Miele kauft, handelt besonders umweltbewusst. Dies gewährleisten konsequent ressourcenschonende Produktionsmethoden – und Produkte, die auch beim Verbrauch von Strom, Wasser und Waschmitteln Maßstäbe setzen, was obendrein das Portemonnaie entlastet.

Dass all dies so bleibt, das versprechen wir Ihnen – als geschäftsführende Gesellschafter in vierter Generation.

Ihr

Markus Miele

und Ihr

Reinhard Zinkann



Qualität, die ihrer Zeit voraus ist.

Ihre Wünsche bilden die DNA unserer Geräte.

Um dauerhafte Zuverlässigkeit zu erreichen, verbinden wir Innovation mit meisterhafter Handwerkskunst – denn durch diese sorgfältige Liebe zu jedem Detail stellen wir sicher, dass unsere Geräte besonders lange halten und jedes Ihrer Bedürfnisse erfüllen. Deshalb sind unsere Geräte so intuitiv im Design, dass jeder Handgriff mühelos wird. Ob Wäschepflege, Geschirrspülen, Kühlen, Küchengeräte oder Bodenpflege – wir tun alles, um Ihr Erlebnis im Haushalt zu verbessern.



Langlebigkeit ist die wahre Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Stellen Sie sich vor, statt mehrerer Geräte über viele Jahre, nur eines zu nutzen. Eines, mit dem Sie weniger Energie und weniger Wasser verbrauchen. Und nachhaltig Gutes tun.

Performance

Während manche Automotoren 3.000 Stunden getestet werden, testen wir die konstante Performance unserer Produkte bis zu 10.000 Stunden¹⁾. Tag und Nacht. Umfassend und präzise. Deshalb können Sie sich voll und ganz auf unsere Produkte verlassen.


¹⁾ Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenreihe W1 und der Trocknerreihe T1 hat Miele Modelle und Kernkomponenten über 10.000 Stunden getestet. Mehr: miele.de/20Jahre

Handwerkskunst

Seit 1899 sind Ihre Wünsche die Grundlage für unsere Geräte. Jede Innovation bedeutet für uns viel mehr als nur einen Grund zum Feiern. Es ist eine Herausforderung, etwas noch Besseres zu kreieren. Darum fertigen wir unsere Bauteile und gießen das Eisen selbst. Wir bauen sogar die Maschinen, die unsere Maschinen bauen. Wir nennen es: Immer besser.



Intuitive Technologie – maßgeschneidert für Sie



Einbaugeräte von Miele sind für ein intuitives Zusammenspiel designt. Denn nur so kann sich wahre Kreativität in der Küche entfalten.



Miele Einbaugeräte bieten Spitzentechnologie in einer großen Auswahl von innovativen Funktionen und einer Vielfalt von Designs und Farben – maßgeschneiderte Lösungen für jede Anforderung.

Mit unserem innovativen System Miele@home lassen sich alle intelligenten Miele Einbaugeräte einfach und sicher vernetzen. So schöpfen Sie das Potential Ihrer Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter.





Miele Dialoggarer

Dialoggarer

Einzigartig: Dialoggarer

Kochkunst in Vollendung



Seit der Gründung unseres Unternehmens steht Miele für begeisterte Innovationen, die Exzellenz neu definieren. Mit dem Dialoggarer folgen wir diesem unbedingten Anspruch. Wir schaffen nicht nur ein neues Produkt, sondern begründen eine völlig neue Kategorie, die nicht weniger als eine Revolution in Ihrer Küche bedeutet.

Kochen Sie mühelos, was anderen nicht gelingt: Durch eine intelligente und punktgenaue Energieabgabe kann der Miele Dialoggarer Lebensmittel mit normalerweise unterschiedlichen Garzeiten in ungekannter Perfektion zubereiten – und zwar gleichzeitig. Er eröffnet Ihnen ein völlig neues Spektrum an Möglichkeiten, die Ihrer kulinarischen Fantasie keine Grenzen setzen. Genießen Sie das herzhaft duftende Aroma und den erstklassigen Geschmack eines zubereiteten Kabeljaus – auf den Punkt gegart! Oder ein gleichmäßig saftig gegartes Rinderfilet. Oder backen Sie beispielsweise Brot oder Brötchen ganz ohne Kruste.

Mit dem Miele Dialoggarer erleben Sie die Vorzüge einer Zubereitung in Sternequalität in Ihrer eigenen Küche und genießen exzellente Kochkunst in ihrer Vollendung. Aber auch für alltägliche Gerichte ist der Dialoggarer ideal geeignet.

Einfachheit

Verbringen Sie mehr Zeit mit Ihren Gästen als in der Küche

Der Miele Dialoggarer setzt nicht nur durch seine einzigartige Wirkungsweise Maßstäbe, sondern überzeugt auch mit intuitiver Bedienbarkeit – auf Wunsch einfach über Ihr Smartphone. Mit MobileControl schicken Sie Rezepteneinstellungen direkt an den Miele Dialoggarer und behalten auch jederzeit den Garvorgang im Blick.

Aufwendige Menüs mit mehreren Komponenten stellen für Sie ab sofort keine Herausforderung mehr dar. Dank der M Chef Menü Automatikprogramme können Sie sich mit der Gewissheit des Gelingens entspannt Ihren Gästen widmen. Zu jedem Zeitpunkt überwacht der Miele Dialoggarer selbstständig die Zubereitung, so dass alle Lebensmittel gleichzeitig auf den Punkt gegart werden. Freuen Sie sich auf anspruchsvolle Gerichte wie Lachs auf Mangoldgemüse und frisch gebackene Brioche – alles zur gleichen Zeit fertig zubereitet.

Schnelligkeit

Guter Geschmack ist keine Frage der Zeit

Die Einzigartigkeit des Miele Dialoggarers beruht auf einer weiteren Zutat: Zeit. Waren aufwendige Speisen bislang mit einer langen Vor- und Zubereitungszeit verbunden, erzielt die beispiellose Technologie mindestens dieselbe Qualität in deutlich geringerer Zeit. Normalerweise benötigt ein saftiges und zart schmelzendes Pulled Pork „slow-cooked“ zwischen 8 und 16 Stunden, um seinen unvergleichlichen Geschmack zu entwickeln. Stellen Sie sich exakt dieses Ergebnis vor – nach nur zweieinhalb Stunden.

Die schonende Technologie bringt auch besondere Vorzüge beim Auftauen mit sich. Ihre tiefgefrorenen Lebensmittel werden in kurzer Zeit gleichmäßig aufgetaut und besitzen dieselbe Qualität wie frische Zutaten.

Kochinnovation

Die M Chef Technologie verändert alles

Superlative kann man nicht beschreiben, man muss sie erleben. Die bahnbrechende M Chef Technologie des Miele Dialoggarers erlaubt eine bis dato unbekannt Dimension in der Speisenzubereitung. Sensorgestützt befindet sich das Gerät alle zehn Sekunden im Dialog mit den Lebensmitteln. Der Dialoggarer kann so verschiedene Lebensmittel wie Fleisch, Fisch oder Brot gleichzeitig auf den Punkt garen. Zudem werden Gerichte, wie zum Beispiel ein Kalbsfilet im Bienenwachsmantel, erst durch die revolutionäre M Chef Technologie möglich. Das Fleisch wird im ganzen Volumen gegart und nicht wie herkömmlich von außen nach innen. Durch diese schonende Garmethode schmilzt der Bienenwachsmantel nicht und das Kalbsfilet wird zart und saftig.

Exzellenz

Ganz und gar perfekt

Perfekter Genuss entsteht, wenn beste Lebensmittelqualität auf optimale Zubereitungsqualität trifft. Das zeichnet die hohe Kunst der Kulinarik aus. Mit dem Miele Dialoggarer genießen Sie die Qualität der Sternegastronomie in Ihrem eigenen Zuhause – und das jeden Tag. Während konventionelle Hitze das Gargut nur langsam von außen nach innen durchdringt, sorgt der Miele Dialoggarer mit der M Chef Technologie von der ersten Sekunde an für ein gleichmäßiges Garen im gesamten Volumen. Damit bleibt Fleisch durchgehend saftig und Fisch sowie Meeresfrüchte werden Sie mit einer noch feineren Struktur überzeugen. Diese Vorzüge werden Sie auch beim Backen begeistern. Egal, ob Sie ein rustikales Bauernbrot oder ausgefeilte Kuchenkompositionen zubereiten möchten – der Miele Dialoggarer verbessert nicht nur die Volumenzunahme und die Teigstruktur, sondern kreierte auch die Kruste und Bräunung ganz nach Ihrem Geschmack.





Vollständig ausgerüstet für vollendeten Genuss

Die einzigartigen Produktmerkmale des Miele Dialoggarers

Exklusiv bei Miele M Chef

Kochen Sie, wie es bisher noch keiner konnte: Mit der revolutionären M Chef Technologie garen Sie Ihre Lebensmittel im gesamten Volumen und erhitzen sie gleichmäßig. Dies gelingt durch die Energiezufuhr mittels elektromagnetischer Wellen und paralleler Messung der bereits aufgenommenen Energiemengen, angezeigt in Form von Gourmet Units. Gleichzeitig wird der Garprozess permanent überwacht und justiert. Kombinieren Sie in individueller Ausprägung die innovative M Chef Technologie mit konventionellen Betriebsarten. So bereiten Sie Gerichte zu, die vorher nicht möglich waren.



Exklusiv bei Miele Gourmet Profi

Stellen Sie alle Parameter nach Ihren Vorstellungen ein – und Ihre Gerichte werden nach Ihren Wünschen zubereitet.



Exklusiv bei Miele Gourmet Assistent

Beratung vom Experten: Der Gourmet Assistent schlägt Ihnen passende Einstellungen für die Zubereitung Ihrer Speisen vor.



Exklusiv bei Miele M Chef Menü

Ein Menü auf den Punkt: Unterschiedliche Lebensmittel können gleichzeitig auf den Punkt und in der gleichen Zubereitungszeit zusammen gegart werden – und alles gelingt perfekt.



Exklusiv bei Miele Schonendes Auftauen

Gleichmäßig und schnell: Tauen Sie Lebensmittel schonend auf – ohne Qualitätsverlust und in kürzester Zeit.



Miele@home

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.

Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten des Miele Dialoggarers



M Chef + Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: Ideal für noch schnelleres und schonenderes Backen, Braten und Garen.



M Chef + Ober-/Unterhitze

Für die Klassiker: Traditionelle Back- und Bratrezepte perfekt zubereitet in kürzester Zeit.



M Chef + Intensivbacken

Genau richtig für feuchte Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



M Chef + Klimagaren

Besonderer Genuss dank Feuchteunterstützung: Unvergleichlich gebräunte Krusten und saftig zarter Fisch mit Zeitersparnis.



M Chef + Bratautomatik

Fleisch schnell und saftig garen: Das Anbraten erfolgt mit hoher Temperatur, das Fortgaren mit individuell eingestellter Temperatur



M Chef + Umluftgrill

Außen kross, innen schön saftig: Ideal für Rollbraten, Geflügel und viele Fleischgerichte mit verkürzter Garzeit.



M Chef + Grill groß

Für intensiven Geschmack: Zum zeitsparenden Grillen größerer Mengen Würstchen, Spieße, Gemüse und vielem mehr.



Automatikprogramme

Sorglos über 100 Gerichte zaubern: Ob M Chef Menü, Brot, Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.



Schonendes Auftauen

Ihre tiefgefrorenen Lebensmittel werden gleichmäßig aufgetaut und besitzen dieselbe Qualität wie frische Zutaten.



Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: Ideal für schnelles, schonendes Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen.



Ober-/Unterhitze

Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte perfekt.




Intensivbacken

Knusprige Böden, leckere Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



Klimagaren

Wie frisch vom Bäcker: Die Feuchteunterstützung sorgt für unvergleichlich lockere Teige und gebräunte Krusten.



Bratautomatik

So bleibt Fleisch saftig: Das Anbraten erfolgt mit hoher, das Fortgaren mit individuell eingestellter Temperatur.



Umluftgrill

Außen kross, innen schön saftig: Ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.



Grill groß

Vielseitig für drinnen: Zum Grillen größerer Mengen Würstchen, Spieße, Gemüse und vielem mehr.



Grill klein

Extra für kleine Mengen: Wenn es etwas weniger sein soll, gelingen so Würstchen, Grillgemüse und vieles mehr perfekt.

Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten des Miele Dialoggarers



Oberhitze

Das i-Tüpfelchen: Für das vollkommene Finish in der Zubereitung – gratinieren, überbacken und nachbräunen.



Unterhitze

Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.



Spezialanwendungen

Sich selbst außergewöhnliche Wünsche erfüllen: Bedienkomfort durch diverse Spezialprogramme wie z. B. Hefeteig gehen lassen.



Niedertemperaturgaren

Für das perfekte Gelingen: Mit niedrigen Temperaturen werden Fleischrezepte automatisch zur Spezialität.


Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für den Dialoggarer auf einen Blick

- Bedienphilosophie**
Intuitive Steuerung per Fingertipp
- M Touch**
M Touch
- M Chef**
Innovative Kochmethode, die Energie in Form von Gourmet Units nutzt.
- M Chef**
M Chef
- MultiLingua**
Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.
- MultiLingua**
MultiLingua
- M Chef Menü**
Unterschiedliche Lebensmittel in einem Garvorgang zur gleichen Zeit fertig gegart.
- M Chef Menü**
M Chef Menü
- Gourmet Profi**
Das Programm für Kenner. Individuelle Einstellmöglichkeiten der Parameter.
- Gourmet Profi**
Gourmet Profi
- Gourmet Assistent**
Diese Anwendung schlägt Ihnen auf das Gericht abgestimmte Parameter vor.
- Gourmet Assistent**
Gourmet Assistent
- Schonendes Auftauen**
Optik und Struktur sowie der innere Kern bleiben komplett unverändert.
- Schonendes Auftauen**
Schonendes Auftauen
- Automatikprogramme**
Müheles Gerichte vollautomatisch zubereiten.
- Automatikprogramme**
Automatikprogramme

Einbau-Dialoggarer DO 7000

Produktübersicht DO 7860



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DO 7860
Bauform und Design	
Dialoggarer	•
Hinterleuchtetes M Chef Logo	•
Genussvorteile	
M Chef Kochinnovation	•
Gourmet Profi/Gourmet Assistent	•/•
Vorheizen/Warmhalten	•
Speisethermometer / Crisp Function	•/•
Betriebsarten	
M Chef + Heißluft plus / + Ober-/Unterhitze	•
M Chef + Intensivbacken / + Klimagaren	•
M Chef + Bratautomatik / + Grill groß / + Umluftgrillen	•
M Chef Menü	•
Automatikprogramme	über 100
Auftauen	•
Grill/ Heißluft plus/Ober-/Unterhitze/Umluftgrillen	•/•/•/•
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	•/•/•/•
Grill Klein/Oberhitze/Unterhitze/Intensivbacken	•/•/•/•
Bratautomatik/Klimagaren	•/•
Niedertemperaturgaren/Spezialanwendungen	•/•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	•
Display	M Touch
SoftOpen/SoftClose	•/-
MultiLingua	•
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•
Vorschlag Gourmet Units	•
Sabbat Programm/Individuelle Programmierungen	•/•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	•
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Katalysator	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	50/4
Beleuchtung	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (BxHxT)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,7/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech und Universalblech mit PerfectClean	1/1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1 Paar
Kochbuch	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Graphitgrau	9.600,-
Brillantweiß	9.600,-
Obsidianschwarz	9.600,-
Edelstahl CleanSteel	9.600,-



Herde und Backöfen



Die Bauformen

Herd

Küchenplanung im Doppelpack: Unsere Herde werden immer mit einem Kochfeld kombiniert. Eingebaut wird daher unter der Arbeitsplatte – dadurch wird Ihr Herd platzsparend in die Küche integriert. Kochfeld und Herd werden mit den Knebeln in der Bedienblende des Herdes gesteuert. Und wenn Sie gleichzeitig im Ofen garen und auf dem Kochfeld kochen, haben Sie alles im gleichen Sichtbereich.

Backofen

Für mehr Flexibilität bei der Gestaltung Ihrer Küche sorgen unsere Backöfen: Diese können unabhängig vom Kochfeld variabel installiert werden – zum Beispiel direkt in Augenhöhe. Dadurch arbeiten Sie ergonomisch und können Ihr Gargut komfortabel aus dem Ofen entnehmen.

In Augenhöhe oder unter dem Kochfeld

Größenvielfalt und Reinigungssysteme der Miele Herde und Backöfen*

Größenvielfalt



Der Kompakte
60 cm breit, 45 cm hoch



Der Geräumige
60 cm breit, 60 cm hoch



Der Extragroße
90 cm breit, 48 cm hoch



49 Liter, 3 Einschubebenen



76 Liter, 5 Einschubebenen



90 Liter, 3 Einschubebenen

Reinigungssysteme

Das Essen – köstlich. Aber die Reinigung? Hier bietet Ihnen Miele zwei verschiedene Möglichkeiten, die Reinigung so einfach wie möglich zu gestalten: PerfectClean und Pyrolyse.



Exklusiv bei Miele **PerfectClean**
Spielend leicht säubern. Der Garraum Ihres Backofens ist mit einer Oberflächenveredelung mit einzigartigem Antihafteffekt versehen – Speiserückstände und hartnäckige Verschmutzungen können Sie so mit einer Spülmittellauge einfach mit einem Wisch entfernen. Dadurch sparen Sie kostbare Zeit bei der Reinigung, die Sie anderweitig nutzen können.



Pyrolyse-Ausstattung und PyroFit-Zubehör*
Komfortabler geht's nicht: Bei hohen Temperaturen sorgt Pyrolyse dafür, dass sich sämtliche Speiserückstände von den Oberflächen im Garraum lösen und zu Asche zerfallen – Ihr Ofen reinigt sich von selbst! Dank PyroFit lassen sich Back- und Bratroste, Aufnahmegitter und FlexiClip-Vollauszüge bei diesem Vorgang ebenso reinigen. Anschließend kann die entstandene Asche leicht mit einem Tuch vom Garraumboden entfernt werden.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Herde und Backöfen

Exklusiv bei Miele Klimagaren¹⁾

Professionelle Ergebnisse erreichen Sie ganz einfach mit Feuchteunterstützung: Beim Klimagaren werden Dampfstöße in den Garraum abgegeben. Verschiedene Betriebsarten werden so mit Feuchtigkeit kombiniert – für bestmögliche Back- und Bratergebnisse. Fleisch wird innen zart und saftig und erhält eine appetitliche Kruste. Brötchen und Brot werden innen locker, von außen gleichmäßig gebräunt und knusprig und schmecken damit wie frisch vom Bäcker. Besonders komfortabel: Die Dampfstöße können Sie zeitlich programmieren und agieren damit ganz flexibel. Auch verschiedene Automatikprogramme nutzen Klimagaren für beste Ergebnisse.




Automatikprogramme

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Brot, Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.



Exklusiv bei Miele TasteControl²⁾

Die automatische Schnellabkühlung verhindert ungewolltes Nachgaren und kann auf Wunsch die Speisen warmhalten.



Exklusiv bei Miele Kamera im Garraum

Den Garprozess immer im Blick. Smarte und innovative Lösungen mithilfe der integrierten Kamera im Garraum.



Kabelloses Speisethermometer

Fisch und Fleisch gradgenau garen: Die Restzeitanzeige informiert Sie, wenn Ihre Speisen fertig sind.



Miele@home

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

* modellabhängig

¹⁾ mit patentierter Ansaugvorrichtung

Patent: EP 2 190 295 B1

²⁾ Patent: EP 1 714 083 B1

Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten* der Miele Einbau-Herde und -Backöfen



Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: Ideal für schonendes Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen.




Ober- und Unterhitze

Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelangen alle traditionellen Back- und Bratrezepte perfekt.



Intensivbacken

Knusprige Böden, leckere Beläge: ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



Bratautomatik

So bleibt Fleisch saftig: Das Anbraten von Fleisch erfolgt mit hoher, das Fortgaren mit eingestellter Temperatur.



Umluftgrill

Außen kross, innen schön saftig: Ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.



Grill groß

Vielseitig für drinnen: Damit können Sie auch größere Mengen Steaks, Würstchen, Spieße und anderes grillen.



Grill klein

Extra für kleine Mengen: Wenn es etwas weniger sein soll, gelingen so Steaks, Würstchen und vieles mehr bestens.



Eco-Heißluft

Besonders energiesparend: Gratins oder Aufläufe gelingen optimal.



Sabbat-Programm

Das Sabbat-Programm ermöglicht die Gerätenutzung auch während jüdischer Bräuche.



Oberhitze

Finish für Optik und Geschmack: So gelingt vollkommene Zubereitung beim Gratinieren, Überbacken und Nachbräunen.



Unterhitze

Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.



Auftauen

Sanft zur Tiefkühlkost: Tiefgefrorenes wird schonend per Kaltluft und damit unter idealen Bedingungen aufgetaut.



Booster

Expressgeschwindigkeit für Eilige: Wer häufig wenig Zeit zum Kochen hat, wird die kurze Aufheizzeit besonders schätzen.



Automatikprogramme

Ganz gelassen eine Vielzahl von Gerichten zaubern: Ob Brot, Kuchen oder Geflügel – alles wird vollautomatisch zubereitet.



Niedertemperaturgaren

Zart und saftig: Bei niedrigen Temperaturen wird Fleisch besonders gleichmäßig gegart – und außen nicht trocken.



Spezialanwendungen

Außergewöhnliches ganz einfach: Diverse Spezialprogramme wie z. B. Dörren bringen ausgezeichnete Ergebnisse.



Eigene Programme

Für Ihre Lieblingsgerichte: Einfach die Betriebsart, Temperatur und Dauer festlegen und immer wieder zubereiten.



Klimagaren

Wie frisch vom Bäcker: Die Feuchteunterstützung sorgt für unvergleichlich lockere Teige und gebräunte Krusten.



Klimagaren mit Bratautomatik

Optimal braten: Angebraten wird bei hoher, fortgegart bei individueller Temperatur mit Feuchteunterstützung.



Klimagaren mit Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: Ideal für Backen und Braten mit Feuchteunterstützung auf bis zu drei Ebenen.



Klimagaren mit Intensivbacken

Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen: Mit Feuchteunterstützung werden Böden knusprig und Beläge bleiben saftig.



Klimagaren mit Ober- und Unterhitze

Klassisch gut: Mit Feuchteunterstützung gelingen alle traditionellen Back- und Bratergebnisse bestmöglich.

*modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Einbau-Herde und -Backöfen auf einen Blick



M Touch

Steuerung

Intuitive Bedienung durch großes Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



M Touch S

Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



DirectSensor

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



DirectSensor S

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay



EasyControl

Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Bedienknöpfe, Anzeige über 7-Segment Display



EasyControl Plus

Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über zwei Bedienknöpfe in Kombination mit 1-zeiligem Klartext-Display



MultiLingua

MultiLingua

Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.



PerfectClean

Pflegekomfort

Oberflächenveredelung mit Antihaf-Effekt für unübertroffenen Reinigungskomfort



Pyrolyse

Garraum-Selbstreinigung



Pyrolyse & Pyrofit

Garraum und Zubehör werden bei der Pyrolyse strahlend sauber.



A+

Energieeffizienzklassen

Es wird die Energieeffizienz angezeigt.



Klimagaren

Klimagaren

Kombination aus einer herkömmlichen Betriebsart und Feuchte. Es gibt je nach Ausstattung verschiedene Optionen.



FlexiClip

FlexiClip-Vollauszüge

Vollauszug zur flexiblen und sicheren Bedienung der Back- und Bratroste außerhalb des Garraums



TasteControl

TasteControl

Auf den Punkt: Nach zeitgesteuerten Garprozessen wird der Garraum gekühlt und so ungewolltes Nachgaren vermieden.



Speisethermometer

Speisethermometer

Gradgenaues Garen



Kamera

Kamera

Das Essen immer im Blick - dank der Kamera im Garraum

Einbau-Herde H 2000 Active für Elektro-Kombinations-Kochfelder

Produktübersicht - 60er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2266-1 E Active	H 2266-1 EP Active
Bauform und Design		
Einbau-Herd	•	•
Versenkbare Knebel	•	•
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	•/•/•/•	•/•/•/-
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	•/•/-	•/•/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	•/-/•	•/-/•
Klimagaren	-	-
Automatikprogramme	-	-
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-
Bedienkomfort		
Display	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/-/•	•/-/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/•/•	-/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/•	-/•
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	•
Katalysator	-	-
CleanGlass-Tür	•	•
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•
Kochfeldsteuerung		
Kombination mit Induktionskochfeld	-	-
Kombination mit Elektrokochfeld	•	•
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 - 250	30 - 280
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 - 568 x 600 x 550	560 - 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,3/230/3 x 16	11,4/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech mit PerfectClean	-	-
Universablech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	-/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl CleanSteel	729,-	1.049,-

Einbau-Herde H 2000 Active für Induktions-Kombinations-Kochfelder

Produktübersicht - 60er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2266-1 I Active
Bauform und Design	
Einbau-Herd	•
Versenkbare Knebel	•
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	•/•/•/•
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	•/•/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	•/-/•
Klimagaren	-
Automatikprogramme	-
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-
Bedienkomfort	
Display	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	-/-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/-/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/•
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	•/•/•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	-
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•
Pyrolytische Selbstreinigung	-
Katalysator	-
CleanGlass-Tür	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•
Kochfeldsteuerung	
Kombination mit Induktionskochfeld	•
Kombination mit Elektrokochfeld	-
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 - 250
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 - 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	10,9/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	-
Universablech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel	729,-

Einbau-Herde H 2000 Active für Elektro-Kombinations-Kochfelder

Produktübersicht - 60er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2268-1 E Active	H 2268-1 EP Active
Bauform und Design		
Einbau-Herd	•	•
Versenkbare Knebel	•	•
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	•/•/•/•	•/•/•/-
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	•/•/-	•/•/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	•/-/•	•/-/•
Klimagaren	-	-
Automatikprogramme	-	-
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-
Bedienkomfort		
Display	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/-/•	•/-/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/•/•	-/•/•
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	-/•	-/•
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	•
Katalysator	-	-
CleanGlass-Tür	•	•
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•
Kochfeldsteuerung		
Kombination mit Induktionskochfeld	-	-
Kombination mit Elektrokochfeld	•	•
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 280
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,3/230/3 x 16	11,4/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universalsblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl CleanSteel	879,-	1.219,-

Einbau-Backöfen H 2000 Active

Produktübersicht - 60er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2466 B	H 2466 BP	H 2468 B
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	•	•	•
Feststehende Knebel	•	•	•
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	•/•/•/-	•/•/•/-	•/•/•/-
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Schnellaufheizen	•	•	•
Automatikprogramme	über 15	über 15	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
Display	EasyControl Plus	EasyControl Plus	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-	-/-
MultiLingua	•	•	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	-
Pflegekomfort			
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•	-	•
Pyrolytische Selbstreinigung	-	•	-
Katalysator	-	-	-
CleanGlass-Tür	•	•	•
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/ 16	3,6/230/16	3,5/230/ 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech mit PerfectClean	-	-	1
Universalsblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	-/-/-	1 Paar HFC 70-C/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Obsidianschwarz/Edelstahl-Look	729,-	1.049,-	899,-

Einbau-Backöfen H 2000 Active/H 2000


Produktübersicht - 60er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2468 BP	H 2861 B	H 2861 BP
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	•	•	•
Feststehende Knebel	•	•	•
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/-	●/●/●/-	●/●/●/-
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/-/-	●/●/-	●/-/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Schnellaufheizen	•	•	•
Automatikprogramme	über 15	über 15	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
Display	EasyControl Plus	EasyControl Plus	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	-/-	●/●	-/-
MultiLingua	•	•	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	-
Pflegekomfort			
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-	•	-
Pyrolytische Selbstreinigung	•	-	•
Katalysator	-	-	-
CleanGlass-Tür	•	•	•
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	49/3	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16	3,5/230/ 16	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech mit PerfectClean	1	1	1
Universalblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar HFC 70-C/-/-	1 Paar HFC 70-C/-/-	1 Paar HFC 70-C/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Obsidianschwarz/Edelstahl-Look	1.219,-	-	-
Graphitgrau	-	1.149,-	1.469,-
Brilliantweiß	-	1.149,-	1.469,-
Obsidianschwarz	-	1.149,-	1.469,-
Edelstahl CleanSteel	-	1.149,-	1.469,-

Einbau-Backöfen H 7000

Produktübersicht - 60er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7260 B	H 7260 BP
Bauform und Design		
Einbau-Backofen	•	•
Genussvorteile		
TasteControl	-	-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/●
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-	●/●/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	●/-/●	●/-/●
Klimagaren	-	-
Automatikprogramme	über 20	über 20
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	●/-	●/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	-	-
Display	DirectSensor S	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact	-	-
Kamera im Garraum	-	-
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●
Touch2Open	-	-
MultiLingua	•	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●	●/-/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	-/●	-/●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	•
Katalysator	-	•
CleanGlass-Tür	•	•
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (BxHxT)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universalblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1 Paar/-	-/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1 Paar/-	-/1 Paar
Kochbuch	•	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Graphitgrau	1.539,-	1.879,-
Brilliantweiß	1.539,-	1.879,-
Obsidianschwarz	1.539,-	1.879,-
Edelstahl CleanSteel	1.539,-	1.879,-

Einbau-Backöfen H 7000

Produktübersicht - 60er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7262 B	H 7262 BP
Bauform und Design		
Einbau-Backofen	•	•
Genussvorteile		
TasteControl	-	-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/•	-/•
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	•/•/•/•	•/•/•/•
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	•/•/-	•/•/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	•/-/•	•/-/•
Klimagaren	-	-
Automatikprogramme	über 20	über 20
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	•/-	•/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	-	-
Display	DirectSensor S	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact	-	-
Kamera im Garraum	-	-
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/•
Touch2Open	-	-
MultiLingua	•	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/-/•	•/-/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	-/•	-/•
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	•
Katalysator	-	•
CleanGlass-Tür	•	•
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (BxHxT)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universallech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1 Paar/-	-/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1 Paar/-	-/1 Paar
Kochbuch	•	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Graphitgrau	1.649,-	1.999,-
Obsidianschwarz	1.649,-	1.999,-
Edelstahl CleanSteel	1.649,-	1.999,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7264 B	H 7264 BP	H 7460 B
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	•	•	•
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/-	-/-	-/-
Genussvorteile			
TasteControl	-	-	•
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-	•/•
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Klimagaren	•	•	•
Automatikprogramme	über 25	über 25	über 40
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	•/-	•/-	•/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	•	•	•
Display	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	-	-	-
Kamera im Garraum	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/•	•/•
Touch2Open	-	-	-
MultiLingua	•	•	•
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-	-	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/-/•	•/-/•	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	-/•	-/•	20/•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	•
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•	-	•
Pyrolytische Selbstreinigung	-	•	-
Katalysator	-	•	-
CleanGlass-Tür	•	•	•
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,6/230/16	3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech mit PerfectClean	1	1	1
Universallech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-	-/1/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1 Paar/-	-/1 Paar	-/1 Paar/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1 Paar/-	-/1 Paar	-/1 Paar/-
Kochbuch	•	•	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	1.879,-	2.219,-	2.239,-
Brillantweiß	1.879,-	2.219,-	2.239,-
Obsidianschwarz	1.879,-	2.219,-	2.239,-
Edelstahl CleanSteel	1.879,-	2.219,-	2.239,-

Einbau-Backöfen H 7000

Produktübersicht - 60er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7460 BP	H 7464 BP	H 7464 BPX
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	•	•	•
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/-	-/-	•/-
Genussvorteile			
TasteControl	•	•	•
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/•	-/•
Vorheizen/Crisp function	•/•	•/•	•/•
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Klimagaren	•	•	•
Automatikprogramme	über 40	über 35	über 35
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	•/-	•/-	•/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	•	•	•
Display	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	-	-	-
Kamera im Garraum	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/•	•/-
Touch2Open	-	-	•
MultiLingua	•	•	•
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	•	•	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	20/•	20/•	20/•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	•	•	•
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•	-
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-	-	-
Pyrolytische Selbstreinigung	•	•	•
Katalysator	•	•	•
CleanGlass-Tür	•	•	•
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16	3,6/230/16	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech mit PerfectClean	1	1	1
Universallech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1	-/-/1	-/-/1
FlexiClip-Vollausug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1 Paar	-/-/1 Paar	-/-/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1 Paar	-/-/1 Paar	-/-/1 Paar
Kochbuch	•	•	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	2.579,-	2.769,-	2.869,-
Brillantweiß	2.579,-	2.769,-	2.869,-
Obsidianschwarz	2.579,-	2.769,-	2.869,-
Edelstahl CleanSteel	2.579,-	2.769,-	-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7660 BP	H 7860 BP	H 7860 BPX
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	•	•	•
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/-	-/-	•/-
Genussvorteile			
TasteControl	•	•	•
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/•	•/-	•/-
Vorheizen/Crisp function	•/•	•/•	•/•
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Klimagaren	•	•	•
Automatikprogramme	über 75	über 75	über 75
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	•/•	•/•	•/•
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	•	•	•
Display	M Touch S	M Touch	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	•	•	•
Kamera im Garraum	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/•	•/-
Touch2Open	-	-	•
MultiLingua	•	•	•
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	•	•	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	20/•	20/•	20/•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	•	•	•
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•	-
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-	-	-
Pyrolytische Selbstreinigung	•	•	•
Katalysator	•	•	•
CleanGlass-Tür	•	•	•
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,7/230/16	3,7/230/16	3,7/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech mit PerfectClean	1	1	1
Universallech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1	-/-/1	-/-/1
FlexiClip-Vollausug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1 Paar	-/-/1 Paar	-/-/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1 Paar	-/-/1 Paar	-/-/1 Paar
Kochbuch	•	•	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	3.299,-	4.269,-	4.369,-
Brillantweiß	3.299,-	4.269,-	4.369,-
Obsidianschwarz	3.299,-	4.269,-	4.369,-
Edelstahl CleanSteel	3.299,-	4.269,-	-

Einbau-Backöfen H 7000 - 90 cm breit

Produktübersicht - 475/516er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7890 BP
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	•
Genussvorteile	
Kabelloses Speisethermometer	•
Vorheizen/Crisp function	•/•
Drehgrillmotor	•
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	•/•/•/•
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	•/•/•
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	•/•/•
Klimagaren	•
Automatikprogramme	über 75
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	•/•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	•
Display	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	•
Kamera im Garraum	•
SoftOpen/SoftClose	•/•
MultiLingua	•
3D-Bedienpult	•
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	20/•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	•
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Katalysator	•
CleanGlass-Tür	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	90/3
Beleuchtung	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	860 x 517 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A/ Phasenzahl	5,6/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	-
Universalblech mit PerfectClean	2
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/2
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1 Paar
Kochbuch	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel	8.500,-

Kompakt-Backöfen H 2000/H 7000

Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2841 B	H 7244 B	H 7244 BP
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	•	•	•
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/•	-/-	-/-
Genussvorteile			
TasteControl	-	-	-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-	-/-
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	•/•/•/-	•/•/•/•	•/•/•/•
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Klimagaren	-	•	•
Automatikprogramme	über 15	über 25	über 25
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	•/-	•/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	•	•	•
Display	EasyControl Plus	DirectSensor S	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact	-	-	-
Kamera im Garraum	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/•	•/•
Touch2Open	-	-	-
MultiLingua	-	•	•
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß	-	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	-/•	-/•	-/•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•	•	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	-	•
Katalysator	-	-	•
CleanGlass-Tür	•	•	•
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	49/3	49/3	49/3
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,2/230/16	3,2/230/16	3,2/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech mit PerfectClean	1	1	1
Universalblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	-/1/-	-/-/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	-/1 Paar/-	-/-/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	-/1 Paar/-	-/-/1 Paar
Kochbuch	-	•	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	-	1.879,-	2.219,-
Brillantweiß	-	1.879,-	2.219,-
Obsidianschwarz	-	1.879,-	2.219,-
Edelstahl CleanSteel	1.149,-	1.879,-	2.219,-

Miele Herde Backöfen

Kompakt-Backöfen H 7000

Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7440 B	H 7440 BPX
Bauform und Design		
Einbau-Backofen	●	●
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/-	●/-
Genussvorteile		
TasteControl	●	●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	●/●	●/●
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/●
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-	●/●/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	●/-/●	●/-/●
Klimagaren	●	●
Automatikprogramme	über 40	über 40
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	●/-	●/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	●	●
Display	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	-	-
Kamera im Garraum	-	-
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/-
Touch2Open	-	●
MultiLingua	●	●
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	20/●	20/●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+
Restwärmenutzung	●	●
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●	-
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	●	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	●
Katalysator	-	●
CleanGlass-Tür	●	●
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	49/3	49/3
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 - 300	30 - 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,2/230/16	3,2/230/16
Mittelgeliefertes Zubehör		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universablech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1 Paar/-	-/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1 Paar/-	-/1 Paar
Kochbuch	●	●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Graphitgrau	2.239,-	2.879,-
Brillantweiß	2.239,-	2.879,-
Obsidianschwarz	2.239,-	2.879,-
Edelstahl CleanSteel	2.239,-	-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7840 BP	H 7840 BPX
Bauform und Design		
Einbau-Backofen	●	●
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/-	●/-
Genussvorteile		
TasteControl	●	●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	●/-	●/-
Vorheizen/Crisp function	●/●	●/●
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/●
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/●	●/●/●
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	●/●/●	●/●/●
Klimagaren	●	●
Automatikprogramme	über 75	über 75
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	●/●	●/●
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	●	●
Display	M Touch	M Touch
Näherungssensor MotionReact	●	●
Kamera im Garraum	●	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/-
Touch2Open	-	●
MultiLingua	●	●
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	20/●	20/●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+
Restwärmenutzung	●	●
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●	-
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-	-
Pyrolytische Selbstreinigung	●	●
Katalysator	●	●
CleanGlass-Tür	●	●
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	49/3	49/3
Beleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 - 300	30 - 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,2/230/16	3,2/230/16
Mittelgeliefertes Zubehör		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universablech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1 Paar	-/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1 Paar	-/1 Paar
Kochbuch	●	●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Graphitgrau	4.269,-	4.369,-
Brillantweiß	4.269,-	4.369,-
Obsidianschwarz	4.269,-	4.369,-
Edelstahl CleanSteel	4.269,-	-

🏠 | Automatikprogramme 12:00

Kuchen	Brot	Pizza & Co.	Fisch
Gebäck	Brötchen	Fleisch	Aufläufe & Gratin

Suche



Backöfen mit Mikrowelle

Drei Kochfunktionen auf kleinstem Raum

So individuell wie Sie!



Der Miele Kompaktbackofen mit Mikrowelle verbindet auf intelligente Weise die Vorzüge von zwei leistungsstarken Geräten in einer 45 cm hohen Nische: Er ist ein vollwertiger Backofen mit den verschiedensten Betriebsarten wie z. B. Heißluft plus. Und gleichzeitig ein leistungsstarkes Mikrowellengerät. Dabei haben Sie die Wahl: Sie können die Funktionen einzeln nutzen und zum Beispiel mit den Backofenbetriebsarten leckeres Brot oder Kuchen backen und mit der Mikrowellenfunktion schnell eine Tasse Kakao erwärmen. Oder Sie nutzen beide Funktionalitäten zusammen: Durch die Kombination der herkömmlichen Betriebsart und der Mikrowellenfunktion können Sie viele Gerichte deutlich schneller zubereiten – je nach Gericht sparen Sie bis zu 30 % Zeit.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Einbau-Backöfen mit Mikrowelle

Quick & Gentle

Perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit: Dank Inverter-Technologie wird die Mikrowellenleistung stufenlos reguliert. Kombinieren Sie konventionelle Hitze mit Mikrowellen für mehr Flexibilität beim Kochen im Alltag.



3 in 1

Mikrowellen-, Backofen- und Kombibetrieb für eine ideale Zubereitung von Lebensmitteln in nur einem Gerät.

Edelstahl-Garraum mit patentierter Leinenstruktur¹⁾

Leichte Reinigung: Die spezielle Oberfläche mit Leinenstruktur ist kratzunempfindlich und PerfectClean veredelt.



Automatikprogramme

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Brot, Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.



Speisethermometer

Fisch und Fleisch gradgenau garen: Die Restzeitanzeige informiert Sie, wenn Ihre Speisen fertig sind.



Miele@home

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

* modellabhängig
¹⁾ EP 1 345 474 B1

Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten* der Miele Backöfen mit Mikrowelle



Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: ideal für schonendes Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen.



Ober- und Unterhitze

Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte perfekt.



Intensivbacken

Knusprige Böden, leckere Beläge: ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



Bratautomatik

So bleibt Fleisch saftig: Das Anbraten von Fleisch erfolgt mit hoher, das Fortgaren mit eingestellter Temperatur.



Umluftgrill

Außen kross, innen schön saftig: ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.



Grill

Vielseitig für drinnen: Damit können Sie auch größere Mengen Steaks, Würstchen, Spieße und anderes grillen.



Eco-Heißluft

Besonders energiesparend: Aufläufe oder Gratins gelingen optimal.



Sabbat-Programm

Das Sabbat-Programm ermöglicht die Gerätenutzung auch während jüdischer Bräuche.



Unterhitze

Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.



Auftauen

Sanft zur Tiefkühlkost: Tiefgefrorenes wird schonend per Kaltluft und damit unter idealen Bedingungen aufgetaut.



Booster

Expressgeschwindigkeit für Eilige: Wer häufig wenig Zeit zum Kochen hat, wird die kurze Aufheizzeit besonders schätzen.



Automatikprogramme

Ganz gelassen eine Vielzahl von Gerichten zaubern: Ob Brot, Kuchen oder Geflügel – alles wird vollautomatisch zubereitet.



Niedertemperaturgaren

Zart und saftig: Bei niedrigen Temperaturen wird Fleisch besonders gleichmäßig gegart – und außen nicht trocken.



Spezialanwendungen

Außergewöhnliches ganz einfach: Diverse Spezialprogramme wie z. B. Dörren bringen ausgezeichnete Ergebnisse.



Eigene Programme

Für 20 Lieblingsgerichte: Einfach die Betriebsart, Temperatur und Dauer festlegen und immer wieder zubereiten.



Mikrowelle

Schnell eine Tasse Wasser für den Tee erhitzen oder Essen aufwärmen: Effektiver Komfort in kurzer Zeit.



Mikrowelle plus Heißluft plus

Ob Kuchen oder Sonntagsbraten: Ideal für schnelles und schonendes Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen.



Mikrowelle plus Grill

Garen und Grillen: Damit gelingt das perfekte Grillaroma für Fleisch, Fisch, Grillgemüse und vieles mehr.



Mikrowelle plus Umluftgrill

Vielseitig für drinnen: zum Grillen von Steaks, Würstchen, Spießern, Rollbraten, Kurzgebratenem und vielem mehr.



Mikrowelle plus Bratautomatik

Innen saftig, außen knusprig: Das Anbraten von Fleisch erfolgt mit hoher Temperatur, das Fortgaren mit niedriger Temperatur.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Backöfen mit Mikrowelle auf einen Blick



M Touch

Steuerung

Intuitive Bedienung durch großes Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



M Touch S

Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



DirectSensor

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



DirectSensor S

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay



MultiLingua

MultiLingua

Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.



PerfectClean

Pflegekomfort

Oberflächenveredelung mit Antihaf-Effekt für unübertroffenen Reinigungskomfort



Quick & Gentle

Quick&Gentle

Schnellere Zubereitung und stufenlose Regelung der Mikrowellenleistung ab 300W dank Inverter-Technologie.



1000 W

Mikrowellenleistung

Mikrowellenleistung: 1000 Watt



Kombibetrieb

Kombibetrieb

Flexibel und zeitsparend dank der Kombination aus einer konventioneller Betriebsart mit Mikrowelle, spart bis zu 30 % Zeit



Automatikprogramme

Automatikprogramme

Müheles Gerichte vollautomatisch zubereiten



Speisethermometer

Speisethermometer

Gradgenaues Garen



Low temperature cooking

Niedertemperaturgaren

Perfekte Fleisch-Spezialitäten durch die Zubereitung mit niedrigen Temperaturen

Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle H 7000

Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7240 BM	H 7440 BM	H 7440 BMX
Bauform und Design			
Kompakt-Backofen mit Mikrowelle	●	●	●
Grifflos	-	-	●
Genussvorteile			
Quick & Gentle	●	●	●
Speisethermometer	-	-	-
Warmhalten/Crisp function	-/-	●/-	●/-
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/-/●	●/●/-/●	●/●/-/●
Ober- und Unterhitze/Unterhitze	-/-	-/-	-/-
Grill/Umluftgrillen	●/●	●/●	●/●
Automatikprogramme	über 15	über 40	über 40
Länderspezifische Automatikprogramme	-	●	●
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	●/-	●/-	●/-
Mikrowelle	●	●	●
Mikrowelle mit Heißluft plus/-Bratautomatik/-Grill/-Umluftgrillen	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Spezialanwendungen	-	●	●
Bedienkomfort			
Sicherheit			
Vernetzung mit Miele@Home	●	●	●
Display	DirectSensor S	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/-
Touch2Open	-	-	●
MultiLingua	●	●	●
Popcorn-Funktion	●	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Vorschlag Mikrowellenleistung/Quick-Mikrowelle	●/●	●/●	●/●
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	-/●	20/●	20/●
Sabbat Programm	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	-	●	●
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●	●	-
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	●	●	●
CleanGlass-Tür	●	●	●
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	43/3	43/3	43/3
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30-250	30 – 250	30 – 250
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	●	●	●
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW / Spannung in V / Absicherung in A	2,2/230/16	2,2/230/16	2,2/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Back- und Bratrost mit PerfectClean/Glasschale	●/1	●/1	●/1
Kochbuch	●	●	●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EURO inkl. MwSt.			
Graphitgrau	2.019,-	2.469,-	2.569,-
Brillantweiß	2.019,-	2.469,-	2.569,-
Obsidianschwarz	2.019,-	2.469,-	2.569,-
Edelstahl CleanSteel	2.019,-	2.469,-	-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7640 BM	H 7840 BM	H 7840 BMX
Bauform und Design			
Kompakt-Backofen mit Mikrowelle	●	●	●
Grifflos	-	-	●
Genussvorteile			
Quick & Gentle	●	●	●
Speisethermometer	●	●	●
Warmhalten/Crisp function	●/●	●/●	●/●
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Ober- und Unterhitze/Unterhitze	●/●	●/●	●/●
Grill/Umluftgrillen	●/●	●/●	●/●
Automatikprogramme	über 75	über 75	über 75
Länderspezifische Automatikprogramme	●	●	●
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	●/●	●/●	●/●
Mikrowelle	●	●	●
Mikrowelle mit Heißluft plus/-Bratautomatik/-Grill/-Umluftgrillen	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Spezialanwendungen	●	●	●
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	●	●	●
Display	M Touch S	M Touch	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	●	●	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/-
Touch2Open	-	-	●
MultiLingua	●	●	●
Popcorn-Funktion	●	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Vorschlag Mikrowellenleistung/Quick-Mikrowelle	●/●	●/●	●/●
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	20/●	20/●	20/●
Sabbat Programm	●	●	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	●	●	●
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●	●	-
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	●	●	●
CleanGlass-Tür	●	●	●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	43/3	43/3	43/3
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30-250	30 – 250	30 – 250
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	●	●	-
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW / Spannung in V / Absicherung in A	3,2/230/16	3,6/230/16	3,2/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Back- und Bratrost mit PerfectClean/Glasschale	●/1	●/2	●/2
Kochbuch	●	●	●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EURO inkl. MwSt.			
Graphitgrau	2.879,-	3.339,-	3.439,-
Brillantweiß	2.879,-	3.339,-	3.439,-
Obsidianschwarz	2.879,-	3.339,-	3.439,-
Edelstahl CleanSteel	2.879,-	3.339,-	-



Dampfgarer

Welche Nische steht Ihnen zur Verfügung und welchen Garraum bevorzugen Sie?

Die Nischenmaße und Größenvielfalt der Miele Dampfgarer

Bauformen und Größen

Miele Dampfgarer gibt es in verschiedenen Größen. Finden Sie hier die perfekte Besetzung für Ihre Küche.



Der Klassiker
60 cm breit, 45 cm hoch




Exklusiv bei Miele **Der Druckvolle**
60 cm breit, 38 cm hoch

Die Bauarten



Dampfgarer (drucklos)
Der Miele Dampfgarer arbeitet ohne Druck im Temperaturbereich von 40–100 °C. Mit ihm bereiten Sie Gemüse, Fisch, Beilagen, Desserts und viele andere Speisen schonend zu.



Exklusiv bei Miele **Druck-Dampfgarer**
Der Miele Druck-Dampfgarer ermöglicht neben dem drucklosen Dampfgaren zusätzlich das Dampfgaren mit Druck im Temperaturbereich von 101–120 °C. Beim Garen mit Druck können Sie gegenüber dem drucklosen Dampfgaren bis zu 50 % Zeit sparen.

Die Dampftechnologie



Exklusiv bei Miele **DualSteam**
Starker externer Dampferzeuger mit 3,3 kW Leistung und zwei Dampfdüsen.



PowerSteam
Sehr starker externer Dampferzeuger mit 5,0 kW Leistung und einer Dampfdüse.

Bei allen Miele Dampfgarern befindet sich der Dampferzeuger außerhalb des Garraums. Das bietet erhebliche Vorteile für den Garprozess: Ideale Dampfmenge, optimale Temperaturmessung und -einhaltung, mengenunabhängige Garzeiten sowie schnelles Aufheizen. Da sich im Garraum keine Kalkablagerungen bilden können, ist auch die Reinigung besonders leicht.

Die Bauformen

Einbau-Dampfgarer

Der Miele Dampfgarer lässt sich vielfältig in die Küchengestaltung integrieren. Durch seine kompakte Bauform passt er perfekt in die üblichen Schranknischen. So können Sie die Platzierung Ihres Miele Dampfgarers ganz individuell bestimmen.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Dampfgarer

Exklusiv bei Miele **DualSteam**
Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack: Als ideale Ergänzung zu Backofen und Kochfeld sorgt der Miele Dampfgarer mit DualSteam-Technologie für beste Garergebnisse. Schnelle Aufheizzeiten sowie eine gleichmäßige Dampfverteilung und eine optimale Temperaturgenauigkeit ermöglichen die bequeme Zubereitung von genussvollen und auf den Punkt gegarten Speisen. Dies gelingt durch den leistungsstarken externen Dampferzeuger mit 3,3 kW und die spezielle Anordnung und Ausrichtung der beiden DualSteam Dampfdüsen.



Exklusiv bei Miele **Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur**
Hochwertig und pflegeleicht: Unsere Dampfgarer sind alle mit einem Edelstahl-Garraum ausgestattet.



Exklusiv bei Miele **Dampfgaren mit Druck**
Zeitsparend und gesund: Ihre Lebensmittel garen bei 101 bis 120 °C besonders schnell.



Exklusiv bei Miele **Automatisches Menügaren**
Auf den Punkt gegart: Verschiedene Lebensmittel gleichzeitig mit Dampf zubereiten.



Automatikprogramme
Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Fisch, Fleisch oder Gemüse – alles wird vollautomatisch zubereitet.



Sous-vide-Garen
Für intensiven Geschmack: Bei niedrigen Temperaturen werden vakuumierte Speisen besonders schonend gegart.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Dampfgarer auf einen Blick

- Steuerung**
- Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay
 - Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay
 - Anwahl von Temperatur und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 7-Segment-Display
- Garraumvolumen**
- Miele Dampfgarer haben unterschiedliche Garraumvolumen - 24 und 40 Liter
- MultiLingua**
- Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.
- Sous-vide-Garen**
- Garverfahren, bei dem Speisen in einer Vakuumverpackung schonend gegart werden.
- Automatikprogramme**
- Mühelos Gerichte vollautomatisch zubereiten
- Dampftechnologien**
- Schnelle Dampferzeugung und gleichmäßige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.
- Edelstahl-Garraum**
- Pflegeleichter und rostfreier Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur.

Einbau-Dampfgarer

Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/verkaufsbezeichnung	DG 2840	DG 7240	DG 7440
Bauform und Design			
Einbau-Dampfgarer	•	•	•
Genussvorteile			
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•	•	•
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	-	•	•
Warmhalten	-	•	•
Betriebsarten			
Dampfgaren/Sous-vide	•/-	•/-	•/•
Automatikprogramme	über 15	über 15	über 100
Auftauen/Erhitzen	•/•	•/•	•/•
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	-	•	•
Display	EasySensor	DirectSensor S	DirectSensor
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/•	•/•
MultiLingua	-	•	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•	•	•
Automatisches Menügaren mit Dampf/Menügaren mit Dampf	-/•	-/•	•/-
Dampfreduktion vor Garzeitende	•	•	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	-/-/-	•/•/•	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/-/•	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/-/-	•/-/•	•/•/•
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	-/•	-/•	20/•
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•	•
Externer Dampferzeuger	•	•	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•	•	•
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	•	•	•
Automatisches Entkalken	•	•	•
CleanGlass-Tür	•	•	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung			
DualSteam	•	•	•
Frischwassertank Volumen in l	1,5	1,5	1,5
Entnehmbarer Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	•	•	•
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/-	•/•	•/•
Technische Daten			
L-Garraum	•	•	•
Garraumvolumen in l	40	40	40
Anzahl der Einschubebenen	4	4	4
Garraumbelichtung	-	-	2 LED-Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,3/230/16	3,3/230/16	3,3/230/16
Mittelgeliefertes Zubehör			
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1	2/1
Stellrost/Auffangschale	1/1	1/1	1/1
Kochbuch	•	•	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	1.429,-	1.759,-	2.299,-
Brillantweiß	1.429,-	1.759,-	2.299,-
Obsidianschwarz	1.429,-	1.759,-	2.299,-
Edelstahl CleanSteel	1.429,-	1.759,-	2.299,-


Miele Dampfgarer

Welche Komfort-Merkmale sind Ihnen besonders wichtig?

Die zusätzlichen Produktvorteile des Miele Druck-Dampfgarers



PowerSteam
Keiner ist schneller: Dank starkem Dampferzeuger und Garen unter Druck verkürzen sich Gar- und Aufheizzeiten erheblich.



Edelstahl-Garraum
Hochwertig und pflegeleicht: Unsere Dampfgarer sind alle mit einem Edelstahl-Garraum ausgestattet.



Externe Dampferzeugung
Dampferzeugung außerhalb des Garraums: Lebensmittel werden gleichmäßig gegart und behalten ihre Farbe.



DirectWater plus
Frischwasseranschluss stets betriebsbereit: Wassertank nie wieder befüllen und entleeren.



Sicherheitssysteme
Immer sicher: Kindersicherung und Sicherheitsausschaltung schaffen verlässlichen Schutz.



Automatische Rückkühlung
Garen wie geplant: Zum Ende des Garprozesses wird der Garraum gekühlt, um ungewolltes Weitergaren zu vermeiden.



Ausziehbare Abstellfläche
Praktisch für Garbehälter: Wird die Arbeitsfläche nicht benötigt, wird sie einfach unter dem Gerät eingeschoben.



Lifftür
Elegante Verkleidung: Das Design der Lifttür passt optimal zum Gerätedesign der anderen Miele Einbaugeräte.



Miele Dampfgarer

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Druckdampfgarer auf einen Blick

-  **Garraumvolumen**
Garraumvolumen: 19 Liter
-  **Dampftechnologien**
5,0 kW-Dampferzeuger und Garen mit Druck für kürzeste Garzeiten.
-  **DirectWater plus**
Friskwasseranschluss und -ablauf für komfortables Dampfgaren.
-  **Edelstahl-Garraum**
Pflegerleichter und rostfreier Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur.

Einbau-Druckdampfgarer DGD 7000

Produktübersicht - 38er/45er Nische



Bei Einbau in die 45er Nische muss die AB 45-7 L bestellt werden.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGD 7035	DGD 7635
Bauform und Design		
Druckdampfgarer	•	•
Lifftür (für den Einbau in die 38 cm Nische)	-	•
Genussvorteile		
Externe Dampferzeugung	•	•
Menüegaren ohne Geschmacksübertragung	•	•
Betriebsarten		
Auftauen	•	•
Dampfgaren	•	•
Druckdampfgaren	•	•
Erhitzen	•	•
Spezialanwendungen	•	•
Bedienkomfort		
Display	2 x 7 Segment Display	2 x 7 Segment Display
Ausziehbare Abstellfläche mit Selbsteinzug	•	•
Mengenunabhängiges Garen	•	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•	•
Menüegaren mit Dampf	•	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•	•
Programmierung Garzeitdauer	•	•
Ist-Temperaturanzeige	•	•
Individuelle Einstellungen	•	•
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•
Edelstahl-Garraum	•	•
Externer Dampferzeuger	•	•
Herausnehmbare Aufnahmegitter	•	•
Automatisches Entkalken	•	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
PowerSteam	•	•
Direct Water Plus	•	•
Friskwasseranschluss und Abwasseranschluss	•	•
Ablaufsieb	•	•
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung	•	•
Inbetriebnahmesperre	•	•
Wrasen-Kühlsystem	•	•
Automatische Rückkühlung	•	•
Überdrucksicherung, zweifach	•	•
Türverriegelung	•	•
Technische Daten		
Garraumvolumen in l	19	19
Anzahl der Einschubebenen	3	3
Türanschlag	links	links
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40-120	40 – 120
Garen mit Druck von 101°C bis 120°C	•	•
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 380 oder 450 x 555	560 – 568 x 380 oder 450 x 555
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	5,1/230/3 x 16	5,1/230/3 x 16
Länge Wasserzulaufschlauch in m	2	2
Länge Wasserablaufschlauch in m	2,5	2,5
Mitgeliefertes Zubehör		
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/2	2/2
Stellblech	1	1
Kochbuch	•	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl CleanSteel	4.949,-	5.479,-
Obsidianschwarz	-	5.479,-



Dampfbacköfen

Grenzenloser Genuss

Die Dampfbacköfen von Miele

Platzsparend und vielfältig

Bei Miele unterscheiden wir die Dampfbacköfen in zwei Kategorien: den DGC und den DGC HC Pro.

Der DGC bildet den Einstieg in die Welt der Dampfbacköfen. Er ist ein vollwertiger Backofen mit einem emaillierten Garraum und verfügt zusätzlich über eine Dampfgarfunktion. Somit können Sie vielseitige und abwechslungsreiche Gerichte in einem Gerät zubereiten.

Der DGC HC Pro bietet darüber hinaus viele Alltags- als auch Profifunktionen. Der Edelstahl-Garraum ist besonders langlebig und durch die Reinigungsfunktion HydroClean sehr pflegeleicht. Dazu können Sie beim DGC HC Pro auch von der innovativen Sousvide-Funktion profitieren.

Beim DGC können Sie in der Betriebsart Klimagaren durch die Zugabe von Dampfstößen Feuchtigkeit zum Garvorgang hinzufügen. Dadurch erhalten Sie besonders lockeres Brot mit einer glänzenden Kruste und saftige Braten.

Noch gezielter anpassen können Sie das Garklima beim DGC HC Pro durch die prozentgenaue Einstellung der Feuchte und die Möglichkeit mehrere Garschritte zu kombinieren. Dadurch kann der DGC HC Pro sowohl die feuchte als auch die trockene Hitze zu einer neuen Betriebsart – Combigaren – vereinen und bietet somit 3 Funktionen in einem Gerät.

Größenvielfalt

Unsere Dampfbacköfen gibt es in zwei verschiedenen Größen – für jede Küche das passende Gerät. Damit sorgen Sie in jeder Situation für intensiven und gesunden Genuss.



Für kompakte Nischen – 60 cm breit, 45 cm hoch

Ideal für den Einbau in eine 45 cm hohe und 60 cm breite Nische oder zusammen mit einer 14 cm hohen Wärme- oder Vakuumierschublade in eine 60 cm x 60 cm große Nische. Auf drei Einschubebenen können Sie bei 47 l Garraumvolumen vielfältige Speisen im DGC HC Pro zubereiten.



Der Klassiker – 60 cm breit, 60 cm hoch

Ideal für den Einbau in die klassische 60 cm x 60 cm Backofen-Nische. Zusammen mit einer 29 cm hohen Schublade können Sie eine 88 cm hohe Nische perfekt ausfüllen. Vier Einschubebenen verteilt auf 67 l Garraumvolumen bieten unbegrenzte Möglichkeiten im DGC HC Pro. Der DGC bietet 76 l Garraumvolumen und 5 Einschubebenen.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Dampfbacköfen mit emailliertem Garraum

Exklusiv bei Miele **MonoSteam**
Bei dem bewährten Dampferzeugungs-Verfahren MonoSteam (2,2 kW) gelangt der Dampf über eine einzelne Dampfdüse in den Garraum Ihres Miele Geräts. Schnell und gleichmäßig verteilt er sich um Ihre Speisen und sorgt für einen schonenden Garprozess mit optimalen Ergebnissen.



Exklusiv bei Miele **Klimagaren¹⁾**
Mit Feuchtigkeit besser braten und backen: Genießen Sie unvergleichlich lockere Teige und gebräunte Krusten.



Automatikprogramme
Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Brot, Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.



Exklusiv bei Miele **TasteControl²⁾**
Die automatische Schnellabkühlung verhindert ungewolltes Nachgaren und kann auf Wunsch die Speisen warmhalten.



Miele@home
Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.



Exklusiv bei Miele **PerfektClean-Ausstattung**
Schnell wieder sauber: Da keinerlei Speisen anhaften und verkrusten können, ist die Reinigung superleicht.

* modellabhängig
¹⁾ mit patentierter Ansaugvorrichtung Patent: EP 2 190 295 B1
²⁾ Patent: EP 1 714 083 B1



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Dampfbacköfen HC Pro mit Edelstahl-Garraum

Exklusiv bei Miele **DualSteam**
 Kochen in Perfektion: Dank DualSteam verteilt sich der Dampf gleichmäßig und sorgt für beste Garergebnisse. Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack: Der Miele DGC HC Pro Dampfbacköfen sorgt immer für beste Garergebnisse. Schnelle Aufheiz- und Garzeiten sowie eine gleichmäßige Dampfverteilung erleichtern Ihnen die Zubereitung der Speisen – dank des externen 3,3 kW Dampferzeugers und der speziellen Anordnung und Ausrichtung der beiden DualSteam Dampfdüsen. Dies sorgt auch für eine besonders vitaminschonende Zubereitung Ihrer Lebensmittel.



Exklusiv bei Miele **Combigaren**
 Genuss pur: Perfekte Ergebnisse durch die %-genaue Kombination von trockener und feuchter Hitze über mehrere Garschritte.



Exklusiv bei Miele **Mix & Match**
 Schnell & gesund: Verschiedene Lebensmittel gleichzeitig auf einem Teller combigaren oder erhitzen.



HydroClean
 Strahlend sauber: Dank HydroClean reinigt sich der Garraum Ihres Miele Dampfbackofens vollkommen automatisch.



Exklusiv bei Miele **Automatisches Menügaren**
 Auf den Punkt gegart: Verschiedene Lebensmittel gleichzeitig mit Dampf zubereiten.



Exklusiv bei Miele **Motorisch öffnende Liftblende mit SoftClose¹⁾**
 Komfortabel: Öffnen und schließen Sie die Liftblende per Fingertipp – dahinter finden Sie den Wassertank.

* modellabhängig
 1) Patent: EP 2 197 326

Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten* der Miele Dampfbacköfen mit emailliertem Garraum



Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: ideal für schonendes Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen.



Ober- und Unterhitze

Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte perfekt.




Dampfparen

Schonende und gesunde Zubereitung: Beim Garen mit Wasserdampf bleiben besonders viele Nährstoffe erhalten.



Intensivbacken

Knusprige Böden, leckere Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



Bratautomatik

So bleibt Fleisch saftig: Das Anbraten von Fleisch erfolgt mit hoher, das Fortgaren mit eingestellter Temperatur.



Umluftgrill

Außen kross, innen schön saftig: Ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.



Grill

Vielseitig für drinnen: Damit können Sie auch größere Mengen Steaks, Würstchen, Spieße und anderes grillen.



Eco-Heißluft

Besonders energiesparend: Aufläufe oder Gratins gelingen optimal.



Unterhitze

Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.



Auftauen

Sanft zur Tiefkühlkost: Tiefgefrorenes wird schonend per Kaltluft und damit unter idealen Bedingungen aufgetaut.



Booster

Expressgeschwindigkeit für Eilige: Wer häufig wenig Zeit zum Kochen hat, wird die kurze Aufheizzeit besonders schätzen.



Automatikprogramme

Ganz gelassen eine Vielzahl von Gerichten zaubern: Ob Brot, Kuchen oder Geflügel – alles wird vollautomatisch zubereitet.



Spezialanwendungen

Außergewöhnliches ganz einfach: Diverse Spezialprogramme wie z. B. Dörren bringen ausgezeichnete Ergebnisse.



Eigene Programme

Für Ihre Lieblingsgerichte: Einfach die Betriebsart, Temperatur und Dauer festlegen und immer wieder zubereiten.



Klimagaren

Wie frisch vom Bäcker: Die Feuchteunterstützung sorgt für unvergleichlich lockere Teige und gebräunte Krusten.



Klimagaren mit Bratautomatik

Optimal braten: Angebraten wird bei hoher, fortgegart bei individueller Temperatur mit Feuchteunterstützung.



Klimagaren mit Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: Ideal für Backen und Braten mit Feuchteunterstützung auf bis zu drei Ebenen.



Klimagaren mit Intensivbacken

Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen: Mit Feuchteunterstützung werden Böden knusprig und Beläge bleiben saftig.



Klimagaren mit Ober- und Unterhitze

Klassisch gut: Mit Feuchteunterstützung gelingen alle traditionellen Back- und Bratergebnisse bestmöglich.



Combigaren/Heißluft plus

Optimale Ergebnisse: Zusätzliche Feuchte garantiert maximalen Genuss bei Brot, Brötchen, Fleisch und vielem mehr.



Combigaren/Ober-/Unterhitze

Speisen werden unter Einsatz von Feuchte gleichmäßig von oben und unten gegart - damit gelingen Brote perfekt.



Combigaren/Grill

Besonders Fisch und Fleisch mit hohem Fettgehalt werden unter Einsatz von Feuchte zart und saftig - mit knuspriger Haut oder Kruste.



Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: Ideal für schnelles, schonendes Backen und Braten auf bis zu drei Ebenen.



Ober-/Unterhitze

Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte bestmöglich.



Grill

Vielseitig für drinnen: Damit können Sie auch größere Mengen Steaks, Würstchen, Spieße und anderes grillen.



Intensivbacken

Knusprige Böden, leckere Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



Oberhitze

Finish für Optik und Geschmack: So gelingt vollkommene Zubereitung beim Gratinieren, Überbacken und Nachbräunen.



Unterhitze

Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.



Umluftgrill

Außen kross, innen schön saftig: Ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.



Kuchen special

Leckere Kuchen zaubern: Brandteig, Laugengebäck und Rührteig gelingen wie vom Bäcker.



Spezialanwendungen

Außergewöhnliches ganz einfach: Diverse Spezialprogramme wie z. B. Dörren bringen ausgezeichnete Ergebnisse.



Eco-Heißluft

Spart Strom und Zeit: Lebensmittel können energiesparend zubereitet werden.



Eco-Dampfparen

Ökologisch und nachhaltig: Sparen Sie Energie beim Dampfparen Ihrer Lebensmittel.



Sabbat-Programm

Das Sabbat-Programm ermöglicht die Gerätenutzung auch während jüdischer Bräuche.



Sous-vide-Garen

Höchster Genuss: Unter Vakuum gegartes Fleisch, Fisch, Gemüse oder Obst sorgt für das ultimative Geschmackserlebnis.



Mix & Match

Schnell & gesund: Verschiedene Lebensmittel gleichzeitig auf einem Teller combigaren oder erhitzen.





Dampfparen

Schonende und gesunde Zubereitung: Beim Garen mit Wasserdampf bleiben besonders viele Nährstoffe erhalten, sowie Farbe und Geschmack der Lebensmittel.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Dampfbacköfen auf einen Blick

-  **Steuerung**
Intuitive Bedienung durch großes Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.
-  Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.
-  Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay.
-  Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay.
-  **MultiLingua**
Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.
-  **Sous-vide-Garen**
Garverfahren, bei dem Speisen in einer Vakuumverpackung schonend gegart werden.
-  **Automatikprogramme**
Müheslos Gerichte vollautomatisch zubereiten.
-  **Dampftechnologien**
Schnelle Dampferzeugung und gleichmäßige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.
-  Dampfverteilung über einen Dampfauslass.
-  **Edelstahl-Garraum**
Pflegeleichter und rostfreier Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur.
-  **PerfectClean**
Oberflächenveredelung mit Antihaf-Effekt für unübertroffenen Reinigungskomfort
-  **Garraumvolumen**
Der Dampfbackofen bietet ein Nutzvolumen von bis zu 76 Litern.
-  **Kombinationsbetriebsart**
Kombination aus einer herkömmlichen Betriebsart und Feuchte. Es gibt je nach Ausstattung verschiedene Optionen.
-  **Klimagaren**
Kombination aus einer herkömmlichen Betriebsart und Feuchte. Es gibt je nach Ausstattung verschiedene Optionen.
-  **TasteControl**
Auf den Punkt: Nach zeitgesteuerten Garprozessen wird der Garraum gekühlt und so ungewolltes Nachgaren vermieden.

-  **Liftblende**
Motorisch öffnende und schließende Liftblende: Komfortabler Zugriff auf Wassertank, Kondensatbehälter und Speisethermometer durch Fingertipp.
-  **HydroClean**
Automatische und einfache Selbstreinigungsfunktion.

Kompakt-Dampfbacköfen mit Edelstahlgarraum

Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7440 HC Pro	DGC 7440 HCX Pro	DGC 7445 HC Pro
Bauform und Design			
Kompakt-Dampfbackofen	•	•	•
Grifflos	-	•	-
Genussvorteile			
Klimasensor/Menügarer ohne Geschmacksübertragung	•/•	•/•	•/•
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	•/•	•/•	•/•
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•	•	•
Betriebsarten			
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	•/•/über 200	•/•/über 200	•/•/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	•	•	•
Display	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/-	•/•
MultiLingua	•	•	•
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	-/•	•/•	-/•
Automatisches Menügaren mit Dampf	•	•/•	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/•	20/•	20/•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Pflegekomfort			
HydroClean	•	•	•
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	-	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•	•	•
Externer Dampferzeuger	•	•	•
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	•/•/•	•/•/•	•/•/•
CleanGlass-Tür	•	•	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung			
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	•/1,4	•/1,4	•/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	•	•	•
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	•	•	-
DirectWater Plus	-	-	•
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
Technische Daten			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	-/•/47	-/•/47	-/•/47
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230	30 – 230	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16	3,45/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	-	-	-
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1	1/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	•/1/2	•/1/2	•/1/2
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	3.199,-	3.299,-	3.399,-
Brillantweiß	3.199,-	3.299,-	3.399,-
Obsidianschwarz	3.199,-	3.299,-	3.399,-
Edelstahl CleanSteel	3.199,-	-	3.399,-

Kompakt-Dampfbacköfen mit Edelstahlgarraum

Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7445 HCX Pro	DGC 7640 HC Pro	DGC 7645 HC Pro
Bauform und Design			
Kompakt-Dampfbackofen	•	•	•
Grifflos	•	-	-
Genussvorteile			
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•/•	•/•	•/•
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	•/•	•/•	•/•
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/•	-/•
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•	•	•
Betriebsarten			
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	•/•/über 200	•/•/über 200	•/•/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	•	•	•
Display	DirectSensor	M Touch S	M Touch S
Annäherungssensor MotionReact	-	•	•
SoftOpen/SoftClose	•/-	•/•	•/•
MultiLingua	•	•	•
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	•/•	-/•	-/•
Automatisches Menügaren mit Dampf	•/•	•	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/•	20/•	20/•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Pflegekomfort			
HydroClean	•	•	•
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	-	•	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•	•	•
Externer Dampferzeuger	•	•	•
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	•/•/•	•/•/•	•/•/•
CleanGlass-Tür	•	•	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung			
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	•/1,4	•/1,4	•/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	•	•	•
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	-	•	•
DirectWater Plus	•	-	-
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
Technische Daten			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	-/•/47	-/•/47	-/•/47
Garraumbelichtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230	30 – 230	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16	3,45/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	-	1 Paar HFC 71	1 Paar HFC 71
Universalsblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1	1/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	•/1/2	•/1/2	•/1/2
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	3.499,-	3.979,-	4.179,-
Brillantweiß	3.499,-	3.979,-	4.179,-
Obsidianschwarz	3.499,-	3.979,-	4.179,-
Edelstahl CleanSteel	-	3.979,-	4.179,-

Kompakt-Dampfbacköfen mit Edelstahlgarraum

Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7840 HC Pro	DGC 7840 HCX Pro	DGC 7845 HC Pro
Bauform und Design			
Kompakt-Dampfbackofen	•	•	•
Grifflos	-	•	-
Genussvorteile			
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•/•	•/•	•/•
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	•/•	•/•	•/•
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	•/-	•/-	•/-
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•	•	•
Betriebsarten			
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	•/•/über 200	•/•/über 200	•/•/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	•	•	•
Display	M Touch	M Touch	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	•	•	•
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/-	•/•
MultiLingua	•	•	•
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	-/•	•/•	-/•
Automatisches Menügaren mit Dampf	•	•/•	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/•	20/•	20/•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Pflegekomfort			
HydroClean	•	•	•
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	-	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•	•	•
Externer Dampferzeuger	•	•	•
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	•/•/•	•/•/•	•/•/•
CleanGlass-Tür	•	•	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung			
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	•/1,4	•/1,4	•/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	•	•	•
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	•	•	-
DirectWater Plus	-	-	•
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
Technische Daten			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	-/•/47	-/•/47	-/•/47
Garraumbelichtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230	30 – 230	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16	3,45/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1 Paar HFC 71	1 Paar HFC 71	1 Paar HFC 71
Universalsblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1	2/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	•/1/2	•/1/2	•/1/2
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	4.549,-	4.649,-	4.749,-
Brillantweiß	4.549,-	4.649,-	4.749,-
Obsidianschwarz	4.549,-	4.649,-	4.749,-
Edelstahl CleanSteel	4.549,-	-	4.749,-

Kompakt-Dampfbacköfen mit Edelstahlgarraum

Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7845 HCX Pro
Bauform und Design	
Kompakt-Dampfbackofen	•
Grifflos	•
Genussvorteile	
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•/•
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	•/•
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	•/-
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Gargergebnisses	•
Betriebsarten	
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	•/•/•
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	•/•/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	•/•/•
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	•/•/•/•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	•
Display	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	•
SoftOpen/SoftClose	•/-
MultiLingua	•
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	•/•
Automatisches Menügaren mit Dampf/Mengenunabhängiges Garen	•/•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Pflegekomfort	
HydroClean	•
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	-
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Externer Dampferzeuger	•
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	•/•/•
CleanGlass-Tür	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung	
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	•/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	•
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	-
DirectWater Plus	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•
Technische Daten	
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	-/•/47
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1 Paar HFC 71
Universallech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	•/1/2
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Graphitgrau	4.849,-
Brilliantweiß	4.849,-
Obsidianschwarz	4.849,-

Einbau-Dampfbacköfen mit Edelstahlgarraum

Produktübersicht - 60er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7460 HC Pro	DGC 7460 HCX Pro	DGC 7465 HC Pro
Bauform und Design			
Dampfbackofen	•	•	•
Grifflos	-	•	-
Genussvorteile			
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•/•	•/•	•/•
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	•/•	•/•	•/•
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Gargergebnisses	•	•	•
Betriebsarten			
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	•/•/über 200	•/•/über 200	•/•/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	•	•	•
Display	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	•	-	•
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/-	•/•
MultiLingua	•	•	•
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	-/•	•/•	-/•
Automatisches Menügaren mit Dampf	•	•/•	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/•	20/•	20/•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Pflegekomfort			
HydroClean	•	•	•
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	-	-	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•	•	•
Externer Dampferzeuger	•	•	•
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	•/•/•	•/•/•	•/•/•
CleanGlass-Tür	•	•	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung			
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	•/1,4	•/1,4	•/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	•	•	•
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	•	•	-
DirectWater Plus	-	-	•
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
Technische Daten			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	•/-/67	•/-/67	•/-/67
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230	30 – 230	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 - 595 x 550	560 – 568 x 590 - 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16	3,45/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	-	-	-
Universallech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1	1/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	•/1/2	•/1/2	•/1/2
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	3.799,-	3.899,-	3.999,-
Brilliantweiß	3.799,-	3.899,-	3.999,-
Obsidianschwarz	3.799,-	3.899,-	3.999,-
Edelstahl CleanSteel	3.799,-	-	3.999,-

Miele Dampfbacköfen

Einbau-Dampfbacköfen mit Edelstahlgarraum

Produktübersicht - 60er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7465 HCX Pro	DGC 7660 HC Pro	DGC 7665 HC Pro
Bauform und Design			
Dampfbackofen	•	•	•
Grifflos	•	-	-
Genussvorteile			
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•/•	•/•	•/•
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	•/•	•/•	•/•
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/•	-/•
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•	•	•
Betriebsarten			
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	•/•/über 200	•/•/über 200	•/•/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	•	•	•
Display	DirectSensor	M Touch S	M Touch S
Annäherungssensor MotionReact	-	•	•
SoftOpen/SoftClose	•/-	•/•	•/•
MultiLingua	•	•	•
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	•/•	-/•	-/•
Automatisches Menügaren mit Dampf	•/•	•	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/•	20/•	20/•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Pflegekomfort			
HydroClean	•	•	•
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	-	•	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•	•	•
Externer Dampferzeuger	•	•	•
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	•/•/•	•/•/•	•/•/•
CleanGlass-Tür	•	•	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung			
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	•/1,4	•/1,4	•/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	•	•	•
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	-	•	-
DirectWater Plus	•	-	•
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
Technische Daten			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	•/-/67	•/-/67	•/-/67
Garraumbelichtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 - 230	30 - 230	30 - 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 - 100	40 - 100	40 - 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16	3,45/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	-	1 Paar HFC 71	1 Paar HFC 71
Universablech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	2/1	2/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	•/1/2	•/1/2	•/1/2
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	4.099,-	4.579,-	4.779,-
Brillantweiß	4.099,-	4.579,-	4.779,-
Obsidianschwarz	4.099,-	4.579,-	4.779,-
Edelstahl CleanSteel	-	4.579,-	4.779,-

Einbau-Dampfbacköfen mit Edelstahlgarraum

Produktübersicht - 60er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7860 HC Pro	DGC 7860 HCX Pro	DGC 7865 HC Pro
Bauform und Design			
Dampfbackofen	•	•	•
Grifflos	-	•	-
Genussvorteile			
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•/•	•/•	•/•
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	•/•	•/•	•/•
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	•/-	•/-	•/-
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•	•	•
Betriebsarten			
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	•/•/über 200	•/•/über 200	•/•/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	•	•	•
Display	M Touch	M Touch	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	•	•	•
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/-	•/•
MultiLingua	•	•	•
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	-/•	•/•	-/•
Automatisches Menügaren mit Dampf	•	•/•	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/•	20/•	20/•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Pflegekomfort			
HydroClean	•	•	•
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	-	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•	•	•
Externer Dampferzeuger	•	•	•
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	•/•/•	•/•/•	•/•/•
CleanGlass-Tür	•	•	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung			
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	•/1,4	•/1,4	•/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	•	•	•
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	•	•	-
DirectWater Plus	-	-	•
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
Technische Daten			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	•/-/67	•/-/67	•/-/67
Garraumbelichtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 - 230	30 - 230	30 - 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 - 100	40 - 100	40 - 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16	3,45/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1 Paar HFC 71	1 Paar HFC 71	1 Paar HFC 71
Universablech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1	2/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	•/1/2	•/1/2	•/1/2
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	5.149,-	5.249,-	5.349,-
Brillantweiß	5.149,-	5.249,-	5.349,-
Obsidianschwarz	5.149,-	5.249,-	5.349,-
Edelstahl CleanSteel	5.149,-	-	5.349,-

Einbau-Dampfbacköfen mit Edelstahlgarraum

Produktübersicht - 60er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7865 HCX Pro
Bauform und Design	
Dampfbackofen	•
Grifflos	•
Genussvorteile	
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•/•
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	•/•
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	•/-
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•
Betriebsarten	
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	•/•/•
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	•/•/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	•/•/•
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	•/•/•/•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	•
Display	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	•
SoftOpen/SoftClose	•/-
MultiLingua	•
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	•/•
Automatisches Menügaren mit Dampf/Mengenunabhängiges Garen	•/•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Pflegekomfort	
HydroClean	•
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Externer Dampferzeuger	•
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	•/•/•
CleanGlass-Tür	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung	
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	•/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	•
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	-
DirectWater Plus	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•
Technische Daten	
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	•/-/67
Garraumbelichtung	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 - 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1 Paar HFC 71
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	•/1/2
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Graphitgrau	5.449,-
Brillantweiß	5.449,-
Obsidianschwarz	5.449,-

Dampfbacköfen mit emailliertem PerfectClean-Garraum

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7250	DGC 7450
Bauform und Design		
Dampfbackofen	•	•
Genussvorteile		
TasteControl/Crisp function	•/-	•/•
Betriebsarten		
Dampfgaren/Klimagaren/Sous-vide/Combigaren	•/•/-/-	•/•/-/-
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	•/•/über 35	•/•/über 100
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	•/-/•	•/-/•
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	•/-/•/•	•/-/•/•
Bratautomatik	•	•
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	•	•
Display	DirectSensor S	DirectSensor
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/•
MultiLingua	•	•
Mengenunabhängiges Dampfgaren	•	•
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/-/•	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/•	20/•
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienz (A+++-D)	A+	A+
Retwärmenutzung	•	•
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•	•
Externer Dampferzeuger	•	•
Pflegeprogramme Einweichen/Trocknen	•/•	•/•
CleanGlass-Tür	•	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
MonoSteam/Frischwassertank Volumen in l	•/1,0	•/1,0
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	•	•
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•
Technische Daten		
Garraumvolumen in l	76	76
Garraumbelichtung	1 Halogen-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 250	30 – 250
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	70 – 100	70 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 - 595 x 550	560 – 568 x 590 - 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,5/230/16	3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1 Paar HFC71	1 Paar HFC71
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1
Kochbuch/Entkalkungstabletten	•/2	•/2
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Graphitgrau	1.999,-	2.299,-
Brillantweiß	1.999,-	2.299,-
Obsidianschwarz	1.999,-	2.299,-
Edelstahl CleanSteel	1.999,-	2.299,-



Dampfgarer mit Mikrowelle



Miele Dampfgarer mit Mikrowelle

Dampfgaren, Kochen und Erwärmen in einem Gerät Miele ist es als erstem Hersteller gelungen, die Vorzüge von Dampfgarer und Mikrowelle in einem Einbaugerät zu vereinen - im Dampfgarer mit Mikrowelle.

Möchten Sie möglichst viele Zubereitungsarten zur Verfügung haben - aber nicht so viele Geräte in Ihrer Küche einbauen?

Mit diesem innovativen Kombi-Einbaugerät bietet Miele die perfekte Ergänzung zu Ihrem Backofen - ein vollwertiger Dampfgarer und ein vollwertiges Mikrowellengerät in einem! Die optimale Lösung für Küchen, in denen nur zwei Einbauschichten zur Verfügung stehen.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Dampfgarer mit Mikrowelle

Exklusiv bei Miele DualSteam
 Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack: Als ideale Ergänzung zu Backofen und Kochfeld sorgt der Miele Dampfgarer mit Mikrowelle für beste Garergebnisse. Schnelle Aufheiz- und Garzeiten sowie eine gleichmäßige Dampfverteilung erleichtern Ihnen die Zubereitung der Speisen – dies gelingt durch den leistungsstarken externen Dampferzeuger (3,3 kW) und die spezielle Anordnung und Ausrichtung der beiden DualSteam Dampföfen.



3 in 1
 Platzsparend kombiniert: Mikrowellenfunktion, Dampf- und Schnellgaren für größtmögliche Flexibilität.



Schnellgaren
 Spart Zeit: Kombinieren Sie Dampfgaren mit Mikrowellenbetrieb für eine schnellere Zubereitung ohne Qualitätsverlust.



Exklusiv bei Miele Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur
 Hochwertig und pflegeleicht: Unsere Dampfgarer mit Mikrowelle sind alle mit einem Edelstahl-Garraum ausgestattet.



Automatikprogramme
 Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Fisch, Fleisch oder Gemüse - alles wird vollautomatisch zubereitet.



Quick & Gentle
 Perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit: Dank Inverter-Technologie wird die Mikrowellenleistung stufenlos reguliert.

Miele Dampfgarer mit Mikrowelle

* modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Dampfgarer mit Mikrowelle auf einen Blick

-  **Steuerung**
Intuitive Bedienung durch großes Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.
-  Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.
-  Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay
-  **Garraumvolumen**
Garraumvolumen: 40 Liter
-  **MultiLingua**
Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.
-  **Sous-vide-Garen**
Garverfahren, bei dem Speisen in einer Vakuumverpackung schonend gegart werden.
-  **Mikrowellenleistung**
Mikrowellenleistung bis zu 1000 Watt.
-  **Dampftechnologien**
Schnelle Dampferzeugung und gleichmäßige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.
-  **Automatikprogramme**
Müheles Gerichte vollautomatisch zubereiten
-  **Schnellgaren**
Verkürzte Garzeiten durch Kombination von Dampf mit Mikrowelle
-  **DirectWater**
Frischwasseranschluss für komfortables Dampfgaren

Einbau-Dampfgarer mit Mikrowelle

Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGM 7440	DGM 7640
Bauform und Design		
Dampfgarer mit Mikrowelle	•	•
Genussvorteile		
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•	•
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•	•
Warmhalten/Popcorn-Funktion	•/•	•/•
Betriebsarten		
Dampfgaren/Sous-vide	•/•	•/•
Schnellgaren (Dampfgaren mit Mikrowelle)/Mikrowelle	•/•	•/•
Auftauen/Erhitzen/Automatikprogramme	•/•/über 150	•/•/über 150
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	•	•
Display	DirectSensor	M Touch S
Annäherungssensor MotionReact	-	•
SoftOpen/SoftClose	•/-	•/-
MultiLingua	•	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•	•
Automatisches Menügaren mit Dampf/ Menügaren mit Dampf	•/-	•/-
Dampfreduktion vor Garzeitende	•	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/•	20/•
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•	•
Externer Dampferzeuger und CleanGlass-Tür	•	•
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	•	•
Automatisches Entkalken	•	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
DualSteam	•	•
DirectWater/Frischwassertank Volumen in l	-/1,5	-/1,5
Entnehmbarer Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	•	•
Sicherheit		
Gerätekühlungssystem mit kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•
Technische Daten		
L-Garraum/Garraumvolumen in l	•/40	•/40
Garraumbelichtung	2 LED-Spots	2 LED-Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,3/230/16	3,3/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2	2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter, Höhe 40 mm/-Höhe 80 mm	1/-	1/1
Stellrost/Glasschale	1/1	1/1
Kochbuch	•	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Graphitgrau	2.699,-	3.689,-
Brillantweiß	2.699,-	3.689,-
Obsidianschwarz	2.699,-	3.689,-
Edelstahl/CleanSteel	2.699,-	3.689,-

Miele Dampfgarer mit Mikrowelle

Einbau-Dampfgarer mit Mikrowelle

Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGM 7840	DGM 7845
Bauform und Design		
Dampfgarer mit Mikrowelle	•	•
Genussvorteile		
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•	•
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•	•
Warmhalten/Popcorn-Funktion	•/•	•/•
Betriebsarten		
Dampfgaren/Sous-vide	•/•	•/•
Schnellgaren (Dampfgarer mit Mikrowelle)/Mikrowelle	•/•	•/•
Auftauen/Erhitzen/Automatikprogramme	•/•/über 150	•/•/über 150
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	•	•
Display	M Touch	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	•	•
SoftOpen/SoftClose	•/–	•/–
MultiLingua	•	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•	•
Automatisches Menügaren mit Dampf/ Menügaren mit Dampf	•/–	•/–
Dampfreduktion vor Garzeitende	•	•
*Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/•	20/•
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•	•
Externer Dampferzeuger und CleanGlass-Tür	•	•
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	•	•
Automatisches Entkalken	•	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
DualSteam	•	•
DirectWater/Frischwassertank Volumen in l	–/1,5	•/–
Entnehmbarer Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	•	•
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•
Technische Daten		
L-Garraum/Garraumvolumen in l	•/40	•/40
Garraumbelichtung	2 LED-Spots	2 LED-Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,3/230/16	3,3/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2	2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter, Höhe 40 mm/-Höhe 80 mm	1/1	1/1
Stellrost/Glasschale	1/1	1/1
Kochbuch	•	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Graphitgrau	4.469,-	4.669,-
Brillantweiß	4.469,-	4.669,-
Obsidianschwarz	4.469,-	4.669,-
Edelstahl/CleanSteel	4.469,-	–



Miele Dampfgarer mit Mikrowelle

900

750

600

450



450

300



Auto

Fisch gegrillt



OK

Mikrowellengeräte



Welches Gerät möchten Sie?

Die Vielfalt der Miele Mikrowellengeräte

Die Nischenmaße und Größenvielfalt

Ob Sie eine neue Küche planen oder ein Gerät in einer bestehenden Küche ersetzen möchten: Miele Mikrowellengeräte können in alle gängigen Einbau-Nischen integriert werden. Den zur Verfügung stehenden Raum nutzen Sie dabei immer optimal: Die verschiedenen Geräte haben unterschiedlich große Garräume und entsprechend angepasste Drehteller..



- 35 cm hoch, 50 oder 60 cm breit
- 36 cm hoch, 60 cm breit
- 38 bzw. 42 cm hoch, 60 cm breit
- 45 cm hoch, 60 cm breit



- 17 l Garraum
- 26 l Garraum
- 46 l Garraum

Die Bedienkonzepte



Miele TopControl Einbaugeräte

Schaffen Sie perfekte Designhomogenität in Ihrer Küche: Miele Mikrowellengeräte mit oben angeordnetem Bedienfeld harmonisieren nahtlos mit anderen Miele Einbaugeräten. Dadurch sind sie in der Küchenplanung flexibel positionierbar. Die Gerätetür lässt sich – wie beim Backofen – nach unten öffnen. Dank der obenliegenden Bedienung bleibt mehr Platz im Innenraum.



Miele SideControl Einbaugeräte

Auch unsere SideControl-Geräte harmonisieren mit anderen Miele Einbaugeräten – die Bedienung ist dabei klassisch an der Seite angeordnet. Die SideControl-Einbaugeräte können Sie vertikal mit anderen Miele Einbaugeräten kombinieren oder einzeln installieren. Die Gerätetür öffnen Sie bequem zur Seite.

Die Bauformen

Ihre Küche: So individuell wie Ihr Leben und Ihre Gewohnheiten. Ihre Geräte: Passend zu Ihren räumlichen Gegebenheiten und Bedien-Vorlieben. Miele Mikrowellengeräte gibt es in verschiedenen Ausführungen – damit Sie Ihre Küche maßgeschneidert und genau nach Ihren persönlichen Wünschen ausstatten können.

Miele bietet Mikrowellengeräte in zwei grundlegenden Bauformen an: Fest in eine Nische installiert oder als Standgerät. Durch ihr zeitloses Design und intelligente Bedienphilosophien fügen sie sich nahtlos in das Miele Küchendesign ein.

Die Betriebsarten

Erleben Sie kulinarische Mikrowellen-Wunder – jenseits von Aufwärmen und Auftauen. Und lassen Sie sich überraschen von der Vielfalt der Möglichkeiten, die Ihnen Miele Mikrowellengeräte im Küchenalltag bieten.

Solo-Mikrowellengeräte

Schon im Solobetrieb kann Ihr Miele Mikrowellengerät mehr leisten als Sie vielleicht für möglich halten: zum Beispiel ein Glas Milch erwärmen, Konfitüre einkochen, Schokolade schmelzen, Gemüse garen, Fische auftauen oder Mandeln abziehen.

Grill-Mikrowellengeräte

Ein krosses Finish gelingt auch im Mikrowellengerät: Mit dem integrierten Quarzgrill können Sie Lebensmittel nach dem Garen noch einmal überbacken. Oder Sie nutzen ihn zum Braten und Grillen. Auch Toasts, Gemüse oder Scampis genießen Sie damit knusprig gegrillt – und verfeinern einen Gemüseauflauf mit einer leckeren Käsekruste.



Welche Komfort-Merkmale sind Ihnen wichtig?

Die Produkt-Highlights* der Miele Mikrowellengeräte

Exklusiv bei Miele **XL-Garraum**
Mit einem nutzbaren Garraum-Volumen von 46 Litern bieten Ihnen unsere Geräte mit TopControl-Bedienung viel Raum für die kreative Küche, den Sie flexibel nutzen können.



Automatikprogramme
Müheles Gerichte zaubern: Einfach Programm einstellen und z. B. das Gewicht wählen – den Rest übernimmt das Gerät.



Quick-Mikrowelle
Spart Zeit: Greifen Sie direkt auf die höchste Mikrowellenleistung zu – passend zu Ihren Gewohnheiten.



Edelstahl-Garraum
Sehr effizient: Der Innenraum aus Edelstahl sorgt für perfekte Mikrowellenverteilung und leichte Reinigung.



Kombinationsbetrieb
Zeit sparen und Ergebnis verbessern: Im Kombinationsbetrieb werden Speisen gleichzeitig gegart und gebräunt.



EasySensor
Klassiker neu gedacht: Miele SideControl-Geräte sind jetzt mit einer Touch-Steuerung ausgestattet.

Miele Mikrowellengeräte

* modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Mikrowellengeräte auf einen Blick

-  **Bedienphilosophie**
Anwahl von Wattleistung und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 7-Segment-Display
-  Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay
- Garraumvolumen**
Garraumvolumen: 46 Liter
-  XL: 46 l
-  Garraumvolumen: 17 Liter
- MultiLingua**
Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.
-  MultiLingua
- Leistung**
Mikrowellenleistung bis zu 900 Watt
-  900 W
- Mikrowellenleistung bis zu 800 Watt
-  800 W
- LED-Beleuchtung**
Für optimale Ausleuchtung des gesamten Garraums
-  LED
- Quarzgrill**
Zum zusätzlichen Überbacken der Speisen nach dem Garen
-  Quarz Grill
- Popcorn**
Für schnelle und einfache Zubereitung von frischem Popcorn
-  Popcorn
- Automatikprogramme**
Müheloses Auftauen, Garen und Zubereiten frischer Lebensmittel
-  Automatikprogramme
- 40 cm Drehteller**
Auf dem Drehteller mit 40 cm Durchmesser ist viel Platz für unterschiedlich große oder viele Gefäße
-  40 cm

Einbau-Mikrowellengeräte M 2000

Produktübersicht - 35/36er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 2224 SC	M 2230 SC	M 2234 SC
Bauform und Design			
Einbau-Mikrowellengerät	•	•	•
TopControl/SideControl	-/•	-/•	-/•
Genussvorteile			
Warmhalten	•	•	•
Quarzgrill	•	-	•
Betriebsarten			
Automatikprogramme	über 15	über 10	über 15
Solo-Betrieb Mikrowelle	•	•	•
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	•	-	•
Bedienkomfort			
Display	EasySensor	EasySensor	EasySensor
SoftOpen/SoftClose	-	-	-
MultiLingua	-	-	-
Popcorn-Funktion	-	-	-
Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker	•/•	•/•	•/•
Programmierung Garzeitende/-dauer	-/•	-/•	-/•
Quick-Mikrowelle	•	•	•
Individuelle Einstellungen	•	•	•
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	-	-	-
Edelstahl-Garraum	•	•	•
CleanGlass-Tür	-	-	-
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•	-	•
Inbetriebnahmesperre	•	•	•
Sicherheitsschalter	•	•	•
Technische Daten			
Garraumvolumen in l	17	17	17
Türanschlag	links	links	links
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	20,2	20,2	20,2
Durchmesser des Drehtellers in cm	27,2	27,2	27,2
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•	•	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/700/800	80/150/300/450/600/700/800	80/150/300/450/600/700/800
Grilleistung in W	800	-	800
Nischenmaße in mm (B x H x T)	462 - 468 x 350 - 352 x 310	562 - 568 x 360 - 362 x 310	562 - 568 x 360 - 362 x 310
Nischenunabhängige Belüftung	•	•	•
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	1,25/220 - 240/10	1,25/220 - 240/10	1,25/220 - 240/10
Mitgeliefertes Zubehör			
Grillrost	•	-	•
Gourmet-Platte	•	-	•
Kochbuch	•	•	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EURO inkl. MwSt.			
Brillantweiß	-	-	1.149,-
Obsidianschwarz	1.029,-	1.029,-	1.149,-

Miele Mikrowellengeräte

Einbau-Mikrowellengeräte M 7000

Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 7240 TC	M 7244 TC
Bauform und Design		
Einbau-Mikrowellengerät	•	•
TopControl/SideControl	•/–	•/–
Genussvorteile		
Warmhalten	•	•
Quarzgrill	–	•
Betriebsarten		
Automatikprogramme	über 30	über 40
Solo-Betrieb Mikrowelle	•	•
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	–	•
Bedienkomfort		
Display	DirectSensor S	DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/•
MultiLingua	•	•
Popcorn-Funktion	•	•
Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker	•/•	•/•
Programmierung Garzeitende/-dauer	•/•	•/•
Quick-Mikrowelle	•	•
Individuelle Einstellungen	•	•
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•
Edelstahl-Garraum	•	•
CleanGlass-Tür	•	•
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	–	•
Inbetriebnahmesperre	•	•
Sicherheitsschalter	•	•
Technische Daten		
Garraumvolumen in l	46	46
Türanschlag	unten	unten
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	23,2	23,2
Durchmesser des Drehtellers in cm	40,6	40,6
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/750/900	80/150/300/450/600/750/900
Grilleistung in W	–	1500
Nischenmaße in mm (B x H x T)	562 – 568 x 450 – 452 x 550	562 – 568 x 450 – 452 x 550
Nischenunabhängige Belüftung	•	•
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	1,6/220 – 240/10	1,6/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör		
Grillrost	–	•
Gourmet-Platte	–	•
Kochbuch	•	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EURO inkl. MwSt.		
Garphitgrau	–	1.599,-
Brillantweiß	–	1.599,-
Obsidianschwarz	–	1.599,-
Edelstahl CleanSteel	1.399,-	1.599,-



Gourmet- Wärmeschubladen



Optimal auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Größenvielfalt der Miele Gourmet-Wärmeschubladen

Unsere Miele Gourmet-Wärmeschubladen sind in drei Größen-Varianten erhältlich – für verschiedene Einbausituationen und Abmessungen - für ein einheitliches Gesamtbild im Küchenbereich.



Der Klassiker – 14 cm hoch, 60 cm breit

Dank ihrer Höhe von 14 cm können Sie die Miele Gourmet-Wärmeschublade optimal mit einem 45 cm hohen Kompaktgerät wie z. B. einem Miele Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Combi-Dampfgarer oder Backofen mit Mikrowelle kombinieren – für die bestmögliche Nutzung Ihrer 60 cm hohen Nische.



Die Extragroße – 29 cm hoch, 60 cm breit

Besonders viel Platz bietet unsere 29 cm hohe Miele Gourmet-Wärmeschublade. Zusammen mit einem klassischen 60 cm hohen Backofen oder Combi-Dampfgarer XXL erhalten Sie die perfekte Kombination für eine 88 cm hohe Nische und nutzen so den verfügbaren Raum optimal.



Die Kombinationslösung für 90 cm Nischen – 32 cm hoch, 60 cm breit

Beim Einbau zweier 45 cm hoher Geräte übereinander und der Platzierung eines 60 cm hohen Gerätes direkt daneben füllt die Miele Gourmet-Wärmeschublade ESW 7030 perfekt die entstehende Nische unterhalb des 60 cm hohen Gerätes aus. Ihre Front ist mit ca. 32 cm höher als bei anderen Miele Gourmet-Wärmeschubladen. Somit wird der optisch sichtbare Spalt zum darüber eingebauten Gerät minimiert und an das Spaltmaß zwischen den beiden 45 cm hohen Geräten angeglichen.

Bei dieser Installationslösung ist für ein optimales Spaltmaß zwischen den beiden 45 cm Geräten der Einlegeboden ENB 1060 zu verwenden.

Die ESW 7030 eignet sich außerdem ideal zur Kombination mit dem Miele Weinkühlschrank KWT 6422 iG und einem daneben installierten 60 cm hohen Einbaugerät.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Gourmet-Wärmeschubladen

Exklusiv bei Miele Niedertemperaturgaren

Verwöhnen Sie qualitativ hochwertiges Fleisch mit der Betriebsart Niedertemperaturgaren: Mit dieser professionellen Methode wird das Fleisch bei niedrigen Temperaturen schonend gegart, sodass Aromen und Nährstoffe in hohem Maße erhalten bleiben. Ihre Fleischgerichte werden zart, aromatisch und saftig und können nach dem Garprozess sofort aufgeschnitten werden. Die sonst notwendige Ruhezeit entfällt, da der Fleischsaft gleichmäßig verteilt ist.



Vier Betriebsarten

4 in 1: Erwärmen von Tassen oder Tellern, Warmhalten von Speisen oder Garen mit Niedertemperatur.



SensorTouch-Bedienung

Elegant und pflegeleicht: Über ein flächenbündiges Touch-Panel bedienen Sie komfortabel mit modernster Technik.



Push2Open

Öffnen im Handumdrehen: Ein leichter Druck auf die Schublade genügt.



Timerfunktion

Damit bleiben Sie flexibel: Die Schublade schaltet sich nach Ablauf der programmierten Zeit selbsttätig aus.



Anwendungsvielfalt

Mit der Miele Gourmet-Wärmeschublade können Sie auch Dörren, Kräuter trocknen, Hefeteig gehen lassen, Schokolade schmelzen und vieles mehr.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Schubladen auf einen Blick

Steuerung
 Direkte Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Sensortasten

Gerätehöhe
 Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen
 Fassungsvermögen: Menügeschirr für 12 Personen

Niedertemperaturgaren
 Mit niedrigen Temperaturen werden Fleischrezepte automatisch zur Spezialität.

Push2open
 Aktivierung der Öffnungsautomatik durch leichten Druck auf die Schublade.


Vollauszug
 Die Schublade lässt sich zum einfachen Be- und Entladen komplett öffnen.

Timer
 4-Stunden-Timer, der sich nach Ablauf der programmierten Zeit selbsttätig ausschaltet.

Stellrost
 Zur Platzierung von Speisen und Geschirr auf 2 Etagen.

Gourmet-Wärmeschubladen

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	ESW 7010
Bauform und Design	
Gourmet-Wärmeschublade	•
Grifflos	•
Genussvorteile	
Vorwärmen von Geschirr	•
Warmhalten von Speisen	•
Perfekte Garergebnisse mit Niedertemperatur	•
Betriebsarten	
Tassen wärmen	•
Teller wärmen	•
Speisen warmhalten	•
Niedertemperaturgaren	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	•
Fassungsvermögen	Menügeschirr für 6 Personen
Push2open Mechanismus	•
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	•
Glasblende mit Sensortasten	•
Bedienleiste mit Klartextbeschriftung/Symbolen	-/•
Stopp-Programmierung / Timerfunktion	•/•
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	-
Flächenbündige Bedienleiste	•
Sicherheit	
Kühle Front	•
Antirutschauflage	•
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Genauere elektronische Temperaturregelung in °C	40 – 85
Gerätemaße in mm (BxHxT)	595 x 141 x 570
Nutzbare Innenhöhe in mm	80
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,7/220 – 240/10
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Mitgeliefertes Zubehör	
Antirutschauflage	1
Kochbuch Garen mit Niedertemperatur	•
Stellrost zur Erhöhung der Stellfläche	-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Graphitgrau	1.149,-
Brillantweiß	1.149,-
Obsidianschwarz	1.149,-

Gourmet-Wärmeschubladen

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	ESW 7020	ESW 7030
Bauform und Design		
Gourmet-Wärmeschublade	•	•
Grifflos	•	•
Genussvorteile		
Vorwärmen von Geschirr	•	•
Warmhalten von Speisen	•	•
Perfekte Garergebnisse mit Niedertemperatur	•	•
Betriebsarten		
Tassen wärmen	•	•
Teller wärmen	•	•
Speisen warmhalten	•	•
Niedertemperaturgaren	•	•
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	•	•
Fassungsvermögen	Menügeschirr für 12 Personen	Menügeschirr für 12 Personen
Push2open Mechanismus	•	•
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	•	•
Glasblende mit Sensortasten	•	•
Bedienleiste mit Klartextbeschriftung/Symbolen	-/•	-/•
Stopp-Programmierung / Timerfunktion	•/•	•/•
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•
Flächenbündige Bedienleiste	•	•
Sicherheit		
Kühle Front	•	•
Antirutschauflage	•	•
Sicherheitsausschaltung	•	•
Technische Daten		
Genauere elektronische Temperaturregelung in °C	40 – 85	40 – 85
Gerätemaße in mm (BxHxT)	595 x 289 x 570	595 x 317 x 570
Nutzbare Innenhöhe in mm	230	230
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,7/220 – 240/10	0,7/220 – 240/10
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2	2
Mitgeliefertes Zubehör		
Antirutschauflage	1	1
Kochbuch Garen mit Niedertemperatur	•	•
Stellrost zur Erhöhung der Stellfläche	•	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Graphitgrau	1.269,-	1.269,-
Brillantweiß	1.269,-	1.269,-
Obsidianschwarz	1.269,-	1.269,-
Obsidianschwarze Front mit Edelstahl/CleanSteel-Streifen oben	1.269,-	-



Vakuumierschubladen



Guten Geschmack bewahren

Die vielseitige Miele Vakuumierschublade

Die Vakuumierschublade von Miele bietet Ihnen eine große Anwendungsvielfalt: Das Vakuumieren bewahrt die Qualität Ihrer Speisen, macht sie länger haltbar oder bereitet sie auf das Sous-vide-Garen vor. Dies gelingt einfach und sauber durch das Verpacken in Folie, den Entzug von Luft und dem anschließenden luftdichten Verschließen. So können Sie zum Beispiel Reste einfach vakuumieren und anschließend einfrieren – Nährstoffe, Geschmack und Vitamine bleiben viel länger erhalten als beim herkömmlichen Einfrieren und es entsteht kein Gefrierbrand. Nebenbei sparen Sie viel Platz im Tiefkühlschrank. Auch Flüssigkeiten wie z. B. Suppen können problemlos vakuumiert werden. Portionieren, Bevorraten und Präparieren für das Gensussgaren – alles mit nur einem Gerät.



Für intensive Geschmackserlebnisse

Beim Sous-vide Garen bereiten Sie Ihre Speisen in einem Vakuumierbeutel bei konstant niedrigen Temperaturen im Dampfgarer zu. Besonders empfehlenswert für die Zubereitung von Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst, denn Aromen entfalten sich bei diesem Verfahren besonders intensiv. Gewürze sowie Marinaden verbinden sich optimal mit den Speisen und erzeugen einen exzellenten Geschmack.

Praktischer Helfer im Küchenalltag

Lebensmittel schmecken am besten, wenn sie frisch sind. Doch schaffen Sie es, die Zutaten fürs Kochen jeden Tag frisch einzukaufen? Und was ist, wenn doch mal etwas übrigbleibt? Mit der Miele Vakuumierschublade können Sie Lebensmittel deutlich länger haltbar machen. Durch den Entzug von Luft und somit Sauerstoff bleibt die Frische viel länger erhalten als bei der herkömmlichen Lagerung im Gefrierfach oder im Kühlschrank – egal ob Fleisch, Gemüse oder Obst.

Wenn Sie gerne größere Portionen zubereiten, um sie erst zu einem späteren Zeitpunkt – z. B. auch ein paar Tage später - aufgewärmt zu verzehren, sichert Ihnen die Vakuumierschublade das volle Geschmackserlebnis wie am ersten Tag der Zubereitung. Kochen Sie so z.B. am Wochenende mit Ruhe und Genuss und vakuumieren Sie einzelne Portionen und lagern Sie diese dann im Kühlschrank. So können Sie auch ganz spontan nach einem langen Arbeitstag mitten in der Woche eine köstliche Speise genießen.





Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights der Miele Vakuumierschublade

Vakuumieren

Durch das Entziehen von Luft und Sauerstoff werden Ihre Lebensmittel optimal auf das Sous-vidé-Garen im Dampfgarer vorbereitet. Darüber hinaus können Sie Fisch, Fleisch und Gemüse im Vakuumierbeutel besonders gut portionieren, bevorraten, marinieren oder wiederverschließen. Ein weiterer Vorteil: Um eine maximale Haltbarkeit zu erzielen, vakuumieren Sie Lebensmittel, bevor Sie diese einfrieren – Vitamine und Geschmack bleiben bestens erhalten und es entsteht kein Gefrierbrand. Zudem sparen Sie Platz im Gefrierschrank.



SensorTouch-Bedienung

Elegant und pflegeleicht: Über ein flächenbündiges Touch-Panel bedienen Sie komfortabel mit modernster Technik.

Drei Vakuumierstufen

Individuell einstellen: Sie können beim Vakuumieren zwischen drei Stufen wählen – passend für jedes Lebensmittel.



Push2Open

Öffnen im Handumdrehen: Ein leichter Druck auf die Schublade genügt.



Lebensmittelgeeignete Vakuumierbeutel

Sicher verpackt: Miele Vakuumierbeutel sind temperaturbeständig, luftundurchlässig und geschmacksneutral.



Wiederverwendbare Vakuumierbehälter

Die nachhaltige Alternative: Vakuumierbehälter können Sie im Gegensatz zu Vakuumierbeuteln immer wieder nutzen.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für die Vakuumierschublade auf einen Blick



Steuerung

Direkte Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Sensortasten.



Gerätehöhe

Es können Behälter und Beutel bis zu einer Größe von 250 x 350 mm und einer Höhe von 80 mm verwendet werden.



Vakuumieren

Entzieht dem Vakuumbbeutel die Luft.



Push2open

Aktivierung der Öffnungsautomatik durch leichten Druck auf die Schublade.



Vollauszug

Die Schublade lässt sich zum einfachen Be- und Entladen komplett öffnen.




Beutelabstützung

Erleichtert die Handhabung für kleine Vakuumbbeutel.

Einbau-Vakuumierschublade

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	EVS 7010
Bauform und Design	
Einbau-Vakuumierschublade	•
Grifflos	•
Genussvorteile	
Vorbereiten für das Sous-vide-Garen	•
Längere Haltbarkeit von Lebensmittel	•
Marinieren von Lebensmitteln	•
Anwendungsvielfalt	
Lebensmittel vakuumieren	•
Lebensmittel marinieren	•
Lebensmittel portionieren	•
Behälter vakuumieren	•
Originalverpackung wieder verschließen	•
Verschließen von Gläsern	•
Vakuumieren von Flüssigkeiten	•
Bedienkomfort	
Fassungsvermögen Vakuumierkammer in l	8
Maximale Beutelgröße in mm	250 – 350
Push2open Mechanismus	•
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	•
Bedienleiste mit Sensortasten	•
Bedienleiste mit Klartextbeschriftung/Symbolen	-/•
Vakuumierstärke in Stufen	1 – 3
Anzeige Vakuumierstärke über LED	•
Vakuumierstärke für externe Behälter in Stufen	1 – 3
Anzeige Vakuumierstärke für externe Behälter über LED	•
Schweißdauer in Stufen	1 – 3
Anzeige Schweißdauer über LED	•
Stopp-Funktion	•
Vakuumiertechnik	
Edelstahl-Vakuumierkammer	•
Saugleistung Pumpe in m³/h	4
Pflegekomfort	
Flächenbündige Bedienleiste	•
Hinweis Entfeuchtung Unterdruckpumpe	•
Auswechselbare Schweißbalken	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (BxHxT)	595 x 141 x 570
Nutzbare Innenhöhe in mm	80
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,3/230/10
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,8
Mitgeliefertes Zubehör	
Adapter für Behälter vakuumieren	1
Auflagefläche für kleine Beutel	1
Anforderungskarte Kochbuch Sous-vide-Garen	•
Vakuumbbeutel 180 x 280 mm	50
Vakuumbbeutel 240 x 350 mm	50
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Graphitgrau	2.829,-
Brillantweiß	2.829,-
Obsidianschwarz	2.829,-

Elektro- und Induktionskochfelder

Miele
INDUCTION



Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Bauarten und Bauformen und das Rahmendesign der Miele Elektro- und Induktionskochfelder

Bauarten



Kombiniert mit einem Herd

Bauformen



Induktion – Der Trendsetter



Elektro – Die Traditionellen



Gas – Der Klassiker

Größenvielfalt



Unabhängig von einem Herd



Der Klassiker – Platzsparende Geräte um die 60 cm Breite für bis zu 4 Kochgeschirre



Für mehr Komfort – Geräte um die 75 cm Breite für 4 bis 6 Kochgeschirre



Maximal großzügig – Geräte um die 90 cm Breite für 5 bis 6 Kochgeschirre

Rahmendesign



Glaskeramiken ohne Rahmen für den **flächenbündigen oder aufliegenden Einbau**



Glaskeramiken mit **umlaufendem Edelstahlrahmen**

Intuitive Bedienphilosophien und Vollflächeninduktion machen das Kochen einfach!

Die Bedienung und Flexibilität der Miele Kochfelder

Bedienphilosophien der Elektro- und Induktionskochfelder



Touch-Display



Exklusiv bei Miele SmartSelect White



Exklusiv bei Miele SmartSelect



ComfortSelect



EasySelect



Knebelbedienung

Mehr Flexibilität geht nicht

Kochfläche individuell nutzen: Platzieren Sie Ihr Kochgeschirr ganz nach Belieben.

Vollfläche: Die maximale Flexibilität der Miele Induktionskochfelder

Genießen Sie ultimative Freiheit: Sie können Ihr Kochfeld vollflächig zum Kochen nutzen – ohne vordefinierte Kochzonen und damit maximal flexibel. So positionieren Sie Ihr Kochgeschirr in jeder Situation bestmöglich und genau so, wie Sie es möchten. Bis zu sechs induktionsfähige Töpfe, Pfannen und Bräter können individuell platziert werden. Unsere Kochfelder mit Vollflächeninduktion gibt es in verschiedenen Gerätebreiten.



Exklusiv bei Miele Intelligente Topferkennung



DiamondFinish



SilentMove



Exklusiv bei Miele Positionierhilfe¹⁾



¹⁾ Patent: EP2988573

Sensorgestützte Assistenzfunktionen

Nie war Braten einfacher

Mit sensorgesteuerten Miele Kochfeldern zieht intelligente Technologie in Ihre Küche ein.



Genießen Sie immer optimale Ergebnisse beim Braten: Unsere sensorgestützte Assistenzfunktion TempControl* erleichtert Ihnen den Küchenalltag und bringt noch mehr Freude am Kochen. TempControl Sensoren finden Sie in zahlreichen Kochfeldern mit SmartSelect Bedienung sowie im gesamten Kochbereich des KM 7999 mit Touch-Display.



Mit TempControl* kommen Sie in den Genuss gleichbleibend optimaler Ergebnisse bei unterschiedlichsten Bratvorgängen. Dazu wählen Sie einfach die Köchel- oder eine der drei Bratstufen mit idealen Temperaturen. Diese müssen Sie nicht mehr regulieren, denn die Temperaturen werden konstant gehalten.



TempControl* schafft mehr Sicherheit für Sie in der Küche, denn das Überhitzen von Öl und Butter in der Pfanne wird damit zuverlässig verhindert. Und da immer die für das Gargut optimale Temperatur gehalten wird, brennt nichts mehr an. Nutzen können Sie die Funktionen mit jeder beliebigen induktionsgeeigneten Pfanne – neues Kochgeschirr ist nicht nötig.



Miele@home
In der Miele App finden Sie eine große Auswahl an Rezepten, die speziell auf die Nutzung mit TempControl* und CookAssist abgestimmt sind, wie z. B. Fleisch oder Fisch.




KM 7999 FL



Köchelstufe

Viele Gerichte sind erst dann perfekt, wenn die Sauce hinzukommt – wie bei Ragout oder Bolognese. Das Kochfeld reguliert mit Hilfe der Köchelstufe die passende Temperatur. So werden Spritzer vermieden und die Sauce gelingt immer.



Bratstufe I

Diese Bratstufe eignet sich für alle Gerichte, die bei einer geringen Brattemperatur zubereitet werden wie z. B. Spiegeleier, Rührei, Frühstücksspeck, Hähnchenbrust, Schupfnudeln, Gemüse, Frikadellen, Fisch und die meisten Tiefkühlgerichte.



Bratstufe II

Bei dieser mittleren Brattemperatur können Lebensmittel wie z. B. Garnelen, Steaks, Schnitzel, Leberkäse und Geschnetzeltes gebraten werden. Außerdem eignet sie sich zum Anrösten von Saaten sowie zum Zubereiten von Reibekuchen, Tortilla und Karamell.



Bratstufe III

Die höchste Stufe ist perfekt für Wok-Garen sowie für scharfes Anbraten von Fleisch für Schmorgerichte oder von großen Fleischmengen. Aber auch Pfannkuchen und Bratkartoffeln gelingen auf dieser Stufe.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights¹⁾ der Miele Induktionskochfelder

Con@ctivity

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen: Mit Con@ctivity tut Ihre Haube automatisch das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstabzugshaube selbstständig. Die Saugleistung wird automatisch angepasst, abhängig vom Geschehen auf dem Kochfeld – und sorgt so für ein stets angenehmes Raumklima. Die Geräte kommunizieren über WLAN miteinander. Mit Con@ctivity integrieren Sie Haube und Kochfeld in Miele@home.



Vollfläche

Kochfläche individuell nutzen: Platzieren Sie Ihr Kochgeschirr ganz nach Belieben.

Exklusiv bei Miele TempControl²⁾

Immer perfekte Bratergebnisse: Die Temperatur der Pfanne wird konstant gehalten und nichts brennt mehr an.



Exklusiv bei Miele SmartSelect White Schnell und intuitiv: Die Leistungsstufen lassen sich für jede Kochzone direkt einstellen.



Exklusiv bei Miele PowerFlex Unübertroffen schnell und flexibel: Einzigartig die Boosterleistung von bis zu 7,3 kW.



DiamondFinish Robust und edel: Dank der besonders harten und hochwertigen DiamondFinish Beschichtung werden Kratzer reduziert.

¹⁾ modellabhängig
²⁾ Patent: EP1704754, EP2153698

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Induktionskochfelder auf einen Blick

- Steuerung**
 Mehrfarbiges 7-Zoll-Touch-Display für intuitive Bedienung
- SmartSelect White**
 Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Weiße kontrastreiche Anzeigen.
- SmartSelect**
 Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.
- ComfortSelect**
 Besonders einfache Steuerung aller Kochzonen und Leistungsstufen.
- EasySelect**
 Mit einer zentralen Zahlenreihe steuern Sie alle Kochzonen und Leistungsstufen.
- Knebel**
 Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel
- Con@ctivity 3.0**
 Zeigt an, ob das Kochfeld mit Con@ctivity 3.0 ausgestattet ist.
- Flexibilität**
 Flexible Nutzung der gesamten Kochfläche ohne vordefinierte Kochzonen
- PowerFlex**
 Extra große Fläche für zwei Töpfe oder Pfannen, einen großen Bräter oder einen großen Pasta-Topf
- TwinBooster**
 Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten

- Warmhalten**
 Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur
- Warmhalten Plus**
 Schonendes Erwärmen von kalten Speisen ist neben dem Warmhalten auf Serviertemperatur möglich.
- Stop & Go**
 Einfach Reduktion der Leistung mit einem Fingertipp
- TempControl**
 Garantiert gleichbleibend optimale Ergebnisse bei unterschiedlichen Bratvorgängen
- DiamondFinish**
 Robust und edel: Dank der besonders harten und hochwertigen DiamondFinish Beschichtung werden Kratzer reduziert.
- Kombinierbar mit SmartLine**
 SmartLine-Elemente bieten unterschiedliche Kochmethoden und lassen sich untereinander perfekt kombinieren.
- SilentMove**
 Flüsterleises Verschieben von Töpfen und Pfannen durch besonders glatte Oberfläche der Glaskeramik

Kombinations-Kochfelder mit Induktionsbeheizung


Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7003 FR	KM 7004 FR	KM 7005 FR
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	●/-	●/-	●/-
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz	schwarz	schwarz
Edelstahlrahmen/Facetenschliff	●/-	●/-	●/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●	-/●	-/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	-/-	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/0	4/1	4/2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	-/-/-	2/PowerFlex-Kochzonen/ Ø 150 – 230	4/PowerFlex-Kochzonen/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	links/PowerFlex-Kochbereich/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/3.650	1.850/3.000/-	3.400/4.800/7.300
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/2.200/-	1.400/2.200/-	3.400/4.800/7.300
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 190/190 x 290	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/-	3.400/4.800/7.300	-/-/-
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.850/3.000/-	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	-/●/gelb	-/●/gelb	-/●/gelb
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/-	-/-	-/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	-/-	-/-	-/-
Topf-/Topfgrößenerkennung	●	●	●
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	-/-	-/-	-/-
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	-/●	-/●	-/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-	-	-
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/-	●/-	●/-
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/●	-/●	-/●
Restwärmanzeige	●	●	●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	614 x 51 x 514	626 x 52 x 526	626 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	48	45	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500	560 – 600 x 490 – 500	560 – 600 x 490 – 500
Gesamtanschlusswert in kW	7,3	7,3	7,3
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	1.140,-	1.270,-	1.370,-

Autarke Induktionskochfelder

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7174 FR	KM 7201 FR	KM 7210 FR
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	●/-	●/-	●/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●	-/●	-/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	-/-	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/-	4/-
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	-/-/-	-/-/-
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ Ø 160 x 390	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	2.300/3.000/3.650	2.300/3.000/3.650
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ Ø 230 x 390	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	1.400/1.700/2.200	1.400/1.700/2.200
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	hinten rechts/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 190/190 x 290
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	1.850/2.500/3.000	2.100/3.000/3.650
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	vorne rechts/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	vorne rechts/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	1.850/2.500/3.000	1.850/2.500/3.000
Bedienkomfort			
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	-/●/gelb	EasySelect/-/gelb	EasySelect/-/gelb
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/-	●/-	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	-/-	●/-	●/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	-/-	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	-/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-	●	●
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/-	●/-	●/-
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/●	●/●	●/●
Restwärmanzeige	●	●	●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 71 x 526	574 x 51 x 504	764 x 51 x 504
Maximale Einbauhöhe in mm	45	48	48
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	560 x 490	750 x 490
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	- x -	- x -	- x -
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	●/-	●/-	●/-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	1.929,-	1.099,-	1.379,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7464 FR	KM 7464 FL	KM 7474 FR
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	●/-	-/-	●/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●	●/●	-/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	●/●	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.850/2.500/3.000	1.850/2.500/3.000	2.300/3.000/3.650
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.700/2.200	1.400/1.700/2.200	1.400/1.700/2.200
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ Ø 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ Ø 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ Ø 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	●	●	●
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	ComfortSelect/-/gelb	ComfortSelect/-/gelb	ComfortSelect/-/gelb
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	●/-	●/-	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/-	●/-	●/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/-	●/-	●/-
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Restwärmanzeige	●	●	●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 52 x 526	620 x 51 x 520	806 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 – 600 x 490 – 500	600 x 500	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	- x -	600/624 x 500/524	- x -
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	●/-	●/-	●/-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	1.219,-	1.219,-	1.559,-

Autarke Induktionskochfelder

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7474 FL	KM 7564 FR	KM 7564 FL
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	-/-	●/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/●	-/●	●/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	●/-	-/-	●/●
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/2	4/2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/3.650	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.700/2.200	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	-/-/-	-/-/-
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	●	●	●
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	ComfortSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	●/-	●/-	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/-	●/-	●/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/-	●/●	●/●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Restwärmanzeige	●	●	●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520	626 x 52 x 526	620 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	600 x 500	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	780/804 x 500/524	- x -	600/624 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	●/-	●/-	●/-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	1.559,-	1.679,-	1.679,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7575 FR	KM 7575 FL
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●
Design		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	●/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●	●/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	●/-
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	6/3	6/3
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	6
PowerFlex-Kochzone		
Anzahl/Art/Größe in mm	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.150/3.400/3.650	3.150/3.400/3.650
2. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
3. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
4. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	●	●
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb
TempControl	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	●/-	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/-	●/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Restwärmanzeige	●	●
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	- x -	780/804 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	●/-	●/-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	2.169,-	2.169,-

Autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7667 FR	KM 7667 FL	KM 7678 FR
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	●/-	-/-	●/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●	●/●	-/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	●/●	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	-/1	-/1	-/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	6
Maximaler Topfbodendurchmesser	350 mm	350 mm	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brättern	380 x 300 mm	380 x 300 mm	380 x 300 mm
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/ 570 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 570 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 740 x 380
Max. Leistung/Booster-/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.300/3.650	2.600/3.300/3.650	2.600/3.300/3.650
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	●	●	●
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/●	-/●	-/●
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/●	●/●	●/●
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Restwärmanzeige	●	●	●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 52 x 526	620 x 51 x 520	806 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500	600 x 500	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	- x -	600/624 x 500/524	- x -
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	●/-	●/-	●/-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	2.149,-	2.149,-	2.789,-



Lieferbar bis voraussichtlich Ende November 2022

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7678 FL	KM 7697 FR	KM 7697 FL
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	-/-	●/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/●	-/●	●/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	●/-	-/-	●/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	-/1	-/1	-/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	6	6
Maximaler Topfbodendurchmesser	350 mm	350 mm	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brättern	380 x 300 mm	380 x 300 mm	380 x 300 mm
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/ 740 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 870 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 870 x 380
Max. Leistung/Booster-/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.300/3.650	2.600/3.300/3.650	2.600/3.300/3.650
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	●	●	●
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/●	-/●	-/●
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/●	●/●	●/●
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Restwärmanzeige	●	●	●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520	942 x 52 x 526	936 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	916 x 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	780/804 x 500/524	- x -	916/940 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	●/-	●/-	●/-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	2.789,-	3.149,-	3.149,-

Autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion und DiamondFinish

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7867-1 FL Diamond	KM 7878-FL Diamond	KM 7897-FL Diamond
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	graphitschwarz/-	graphitschwarz/-	graphitschwarz/-
DiamondFinish	●	●	●
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	-/-	-/-	-/-
Flächenbündiger/Auflegender Einbau	●/●	●/●	●/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	-/-	-/-
Kochzonenausstattung			
Maximaler Topfbodendurchmesser	350 mm	350 mm	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brättern	380 x 300 mm	380 x 300 mm	380 x 300 mm
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	-/1	-/1	-/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	6	6
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/570 x 380	frei wählbar/Vollfläche 740 x 380	frei wählbar/Vollfläche 870 x 380
Max. Leistung/Booster-/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.300/3.650	2.600/3.300/3.650	2.600/3.300/3.650
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	●	●	●
Bedienung über Sensortasten/Knebel	SmartSelect White/-	SmartSelect White/-	SmartSelect White/-
Anzeigefarbe	weiß	weiß	weiß
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/●	-/●	-/●
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/●	●/●	●/●
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Restwärmanzeige	●	●	●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	620 x 51 x 520	800 x 51 x 520	936 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	51	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500	780 x 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	600 x 500	780 x 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	624 x 524	804 x 524	940 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	●	●	●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	2.349,-	3.159,-	3.459,-

Autarke Induktionskochfelder mit TempControl

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7679 FR	KM 7679 FL	KM 7699 FR
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	●/-	-/-	●/-
Flächenbündiger/Auflegender Einbau	-/●	●/●	-/●
Kombinierbar mit SmartLine/SmartLine Tischlüfter	-/-	●/-	-/-
Kochbereichsausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1	5/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	5
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/TempControl-Kochzone/Ø 160 – 230	vorne links/TempControl-Kochzone/Ø 160 – 230	vorne links/Vario-Kochzone/Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	2.300	2.300/3.000/3.650	1.400/1.750/2.200
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten links/TempControl-Kochzone/Ø 160 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	1.400/1.750/2.200	1400/1750/2200	2.300/3.000/3.650
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	mittig/Vario-Kochzone/ Ø 180 – 280
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300	2.600/3.000/3.650
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	-	-	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	-	-	3.400/4.800/7.300
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	●	●	●
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb
TempControl	●	●	●
Permanente Topferkennung/Intelligente Topferkennung	●/-	●/-	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/-	●/-	●/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/●	●/●	●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Restwärmanzeige	●	●	●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520	942 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	750 – 780 x 490 – 500	750 – 780 x 490 – 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	-	780 x 500 – 804 x 524	-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	11/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	●	●	●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	2.699,-	2.699,-	3.169,-

Autarke Induktionskochfelder mit TempControl

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7689 FL	KM 7879 FL	KM 7899 FL
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	graphitschwarz/-	graphitschwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	-/-	-/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/●	●/●	●/●
Kombinierbar mit SmartLine/SmartLine Tischlüfter	-/-	-/-	-/-
Kochbereichsausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1	5/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	5
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 160 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/TempControl- Kochzone/Ø 160 – 230	vorne links/TempControl- Kochzone/Ø 160 – 230	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	2.300/3.000/3.650	2.300/3.000/3.650	1.400/1.750/2.200
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten links/TempControl- Kochzone/Ø 160 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	3.400/4.800/7.300	1.400/1.750/2.200	2.300/3.000/3.650
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	mittig/Vario-Kochzone/ Ø 180 – 280
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	1400/2200/-	3.400/4.800/7.300	2.600/3.000/3.650
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	-	-	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	-	-	3.400/4.800/7.300
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	●	●	●
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect White/-/weiß	SmartSelect White/-/weiß
TempControl	●	●	●
Permanente Topferkennung/Intelligente Topferkennung	●/-	●/-	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/-	●/-	●/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/●	●/●	●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Restwärmanzeige	●	●	●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	916 x 51 x 408	800 x 51 x 500	936 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	51	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	886 – 896 x 386 – 388	750 – 780 x 490 – 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	896 x 388 – 920 x 412	780 x 500 – 804 x 524	916 x 500 – 940 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	11/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	●	●	●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	3.049,-	3.049,-	3.459,-

Autarke Induktionskochfelder mit TempControl und Touch-Display

Produktübersicht



Typbezeichnung	KM 7999 FR	KM 7999 FL
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●
Design		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Graphitschwarz/SilentMove	Graphitschwarz/SilentMove
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	●/-	-/-
Flächenbündiger Einbau/Aufliegender Einbau	-/●	●/●
Kombinierbar mit SmartLine / SmartLine Tischlüfter	-/-	-/-
Kochbereichsausstattung		
Anzahl der Kochzonen / Kochbereiche	-/3	-/3
Maximale Anzahl Töpfe und Pfannen	5	5
Kochzone/Kochbereich		
Position	links	links
Art	TempControl-Kochbereich	TempControl-Kochbereich
Größe in mm [BxH]	226 x 382	226 x 382
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.800	2.800
Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirr in W	3.600	3.600
Kochzone/Kochbereich		
Position	mittig	mittig
Art	TempControl-Kochbereich	TempControl-Kochbereich
Größe in mm [BxH]	365 x 286	365 x 286
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.800	2.800
Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirr in W	3.600	3.600
Kochzone/Kochbereich		
Position	rechts	rechts
Art	TempControl-Kochbereich	TempControl-Kochbereich
Größe in mm [BxH]	226 x 382	226 x 382
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.800	2.800
Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirr in W	3.600	3.600
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	●	●
Bedienung über Touch-Display/Größe des Displays	●/7 Zoll	●/7 Zoll
Anzeigefarbe	mehrfarbig	mehrfarbig
TempControl	●	●
PowerFlex	●	●
Topf- und Topfgrößenerkennung	●	●
Permanente Topferkennung / Intelligente Topferkennung	●/-	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/-	●/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●
Assistenzprogramme	●	●
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/●	-/●
Fehlerüberwachung	●	●
Restwärmanzeige	●	●
Technische Daten		
Abmessungen in mm (BxHxT)	942 x 68 x 526	936 x 67 x 520
Ausschnittmaße aufliegendem in mm (B x T)	916 x 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	-	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	-	940 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	10,8/230/3x 16	10,8/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	●	●
WLAN-Stick XKS 3170 W	●	●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	5.549,-	5.549,-



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights¹⁾ der Miele Elektrokochfelder

Con@ctivity

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen: Mit Con@ctivity tut Ihre Haube automatisch das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstabzugshaube selbstständig. Die Saugleistung wird automatisch angepasst, abhängig vom Geschehen auf dem Kochfeld – und sorgt so für ein stets angenehmes Raumklima. Die Geräte kommunizieren über WLAN miteinander. Mit Con@ctivity integrieren Sie Haube und Kochfeld in Miele@home.




Exklusiv bei Miele **ExtraSpeed²⁾**
Noch mehr Zeitersparnis: Dank einer Miele exklusiven Technologie bleibt mehr Zeit für Sie.




Bräterzone
Besonders praktisch: Für die Nutzung eines Bräters lassen sich weitere Heizkreise einfach hinzuschalten.



Mehrkreis-Kochzone
Ganz nach Ihren Bedürfnissen: Schalten Sie Heizkreise einfach hinzu – je nachdem, welche Größe Sie benötigen.



Exklusiv bei Miele **SmartSelect**
Schnell und intuitiv: Leistungsstufen und Zeiten lassen sich für jede Kochzone direkt einstellen.



Exklusiv bei Miele **Warmhalten**
Serviergerecht: Die Temperatur am Topfboden wird beim Warmhalten so reguliert, dass nichts mehr anbrennt.

¹⁾ modellabhängig
²⁾ Patent: EP2001267


Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Elektrokochfelder auf einen Blick

- Steuerung**
- SmartSelect** (Icon: Hand über Zahlenreihe): Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.
 - ComfortSelect** (Icon: Hand über Zahlenreihe): Besonders einfache Steuerung aller Kochzonen und Leistungsstufen durch eine Zahlenreihe.
 - EasySelect** (Icon: Hand über Zahlenreihe): Mit einer zentralen Zahlenreihe steuern Sie alle Kochzonen und Leistungsstufen.
 - Knebel** (Icon: Knebel): Schnelle und einfache Anwahl jeder Kochzone durch einen separaten Knebel.
- Con@ctivity 3.0**
- Con@ctivity 3.0** (Icon: WLAN-Symbol): WLAN-basierte Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort
- Flexibilität**
- Bräterzone** (Icon: Bräter): Zuschalzbare Heizkreise ermöglichen die Nutzung eines Bräters
- Stop & Go**
- Stop & Go** (Icon: Stoppsymbol): Einfache Reduktion der Leistung mit einem Fingertipp
- Warmhalten**
- Warmhalten** (Icon: Wellenlinie): Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur
- ExtraSpeed**
- ExtraSpeed** (Icon: Blitz): Elektro-Heizkörper für kurze Ankochzeiten

Kombinations-Kochfelder mit Elektrobeheizung


Produktübersicht




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6012	KM 6013	KM 6013 LightPrint
Maße			
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 490	560 x 490	560 x 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	574 x 504	574 x 504	574 x 504
Design			
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	-	-	•
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	•	•	•
Kochzonenausstattung			
Anzahl Elektro-Kochzonen	4	4	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	•	•	•
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	•	•	•
Vorne links Vario-Zone 120/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	•	•	•
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	-	-	-
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	•	-	-
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	-	•	•
Sicherheit			
Restwärmanzeige für jede Kochzone	•	•	•
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber	•	•	•
Elektrischer Anschluss			
Gesamtanschlusswert in kW	6,4	7,0	7,0
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	470,-	620,-	670,-

Kombinations-Kochfelder mit Elektrobeheizung

Produktübersicht




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6017	KM 6023	KM 6024
Maße			
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	526/552 x 456/482	600 x 500	600 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	548 x 478	614 x 514	614 x 514
Design			
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	-	-	-
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	-	•	•
Flächenbündig für den Einbau in Arbeitsplatten aus Granit, Vollholz und geflieste Arbeitsflächen	•	-	-
Kochzonenausstattung			
Anzahl Elektro-Kochzonen	4	4	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	•	•	•
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	•	•	•
Vorne links Vario-Zone 120/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	•	•	-
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	-	-	•
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	-	-	-
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	•	•	•
Sicherheit			
Restwärmanzeige für jede Kochzone	•	•	•
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber	•	•	•
Elektrischer Anschluss			
Gesamtanschlusswert in kW	7,0	7,0	7,0
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	770,-	690,-	610,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6024 LightPrint	KM 6031
Maße		
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	600 x 500	780 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	614 x 514	794 x 514
Design		
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	•	-
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	•	•
Kochzonenausstattung		
Anzahl Elektro-Kochzonen	4	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	•	•
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	•	-
Vorne rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	-	•
Vorne rechts Vario-Zone 120/180 mm Ø, 700/1.700 Watt	-	-
Vorne links Vario-Zone 145/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	-	•
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	•	-
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	-	-
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	•	•
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/290 mm Ø, 1.500/2.600 Watt	-	-
Warmhaltezone 150 Watt und den Maßen 332 x 142 mm	-	-
Sicherheit		
Restwärmanzeige für jede Kochzone	•	•
Mitgeliefertes Zubehör		
Glasschaber	•	•
Elektrischer Anschluss		
Gesamtanschlusswert in kW	7,0	7,6
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	640,-	850,-

Autarke Elektrokochfelder


Produktübersicht



Wichtiger Einbauhinweis:
Aufgrund der Abstrahlungswärme wird der Einbau über Schubladen nicht empfohlen.

Sollte ein Zwischenboden eingebaut werden, muss der Mindestabstand ab Oberkante Arbeitsplatte zum Zwischenboden 75 mm betragen.


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 520	KM 523
Maße		
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 490	750 x 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	574 x 504	764 x 504
Design		
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	•	•
Bedienkomfort		
Seitliche Bedienung über Schalterknebel	•	•
Anzahl Leistungsstufen	12	12
Kochzonenausstattung		
Anzahl Elektro-Kochzonen	4	4
Hinten links 210 mm Ø, 2.300 Watt	•	–
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	–	•
Vorne rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	•	•
Vorne links Vario-Zone 145/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	–	•
Vorne links 145 mm Ø, 1.200 Watt	•	–
Hinten rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	•	–
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	–	•
Sicherheit		
Restwärmearzeige für jede Kochzone	•	•
Mitgeliefertes Zubehör		
Glasschaber und Anschlusskabel	•	•
Elektrischer Anschluss		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	6,5/230/3 x 16	7,6/230/3 x 16
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.		
Rahmen Edelstahl	1.029,-	1.269,-




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6520 FR	KM 6520 FL	KM 6521 FR
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/•	–/•	–/•
Design			
Kombinierbar mit SmartLine	–	–	–
Umlaufender Edelstahlrahmen	•	–	•
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	•/–	–/•	•/–
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Einkreis-Kochzone/180	vorne links/Einkreis-Kochzone/180	vorne links/Vario-Kochzone/120/210
Leistung in W	1.800	1.800	1.200/2.200
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/160	hinten links/Einkreis-Kochzone/160	hinten links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.500	1.500	1.200
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/120/210	hinten rechts/Vario-Kochzone/120/210	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 265 breit
Leistung in W	750/2.200	750/2.200	1.500/2.400
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/145	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/145	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/160
Leistung in W	1.200	1.200	1.500
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	–	–	–
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	–/EasySelect/–	–/EasySelect/–	–/EasySelect/–
Infodisplay/Displayfarbe	–/gelb	–/gelb	–/gelb
Kochzonenerweiterung	–	–	•
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	•/•/–	•/•/–	•/•/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	•/–	•/–	•/–
Anzeigen			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch	•/•	•/•	•/•
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung	•	•	•
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	•/–	•/–	•/–
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmearzeige	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x T)	574 x 504	592 x 492	614 x 514
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	43	46	42
Ausschnittmaß in mm	560 x 490	570/596 x 470/496	600 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	6,7/230/3 x 16	6,7/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber	•	•	•
Anschlusskabel Länge in m	1,44	1,44	1,44
XKS 3170 W	–	–	–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Rahmen Edelstahl	749,-	749,-	879,-

Autarke Elektrokochfelder

Produktübersicht




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6522 FR	KM 6523 FL
Beheizungsart	Elektro	Elektro
Bauform		
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●
Design		
Kombinierbar mit SmartLine	-	-
Umlaufender Edelstahlrahmen	●	-
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	●/-	-/●
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	4	4
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Vario-Kochzone/120/210	vorne links/Vario-Kochzone/120/210
Leistung in W	750/2.200	1.200/2.200
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.200	1.200
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 265 breit	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 290 breit
Leistung in W	1.500/2.400	1.500/2.600
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180
Leistung in W	1.800	1.800
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	-	-
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	-/EasySelect/-	-/EasySelect/-
Infodisplay/Displayfarbe	-/gelb	-/gelb
Kochzonenerweiterung	●	●
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	●/●/-	●/●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	●/-	●/-
Anzeigen		
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch	●/●	●/●
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung	●	●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	●/-	●/-
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmeanzeige	●/●/●	●/●/●
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x T)	764 x 504	752 x 492
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	43	45
Ausschnittsmaß in mm	750 x 490	730/756 x 470/496
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,6/230/3 x 16	7,8/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Glasschaber	●	●
Anschlusskabel Länge in m	1,44	1,44
XKS 3170 W	-	-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Rahmen Edelstahl	1.099,-	1.099,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6540 FR	KM 6542 FR	KM 6542 FL
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Kombinierbar mit SmartLine	-	-	-
Umlaufender Edelstahlrahmen	●	●	-
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	●/-	●/-	-/●
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/120/210	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/120/210	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/120/210
Leistung in W	1.200/2.900	1.200/2.900	1.200/2.900
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.200	1.200	1.200
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 265 breit	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 290 breit	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 290 breit
Leistung in W	1.500/2.400	1.500/2.600	1.500/2.600
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/160	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180
Leistung in W	1.500	1.800	1.800
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	●	●	●
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	-/ComfortSelect/-	-/ComfortSelect/-	-/ComfortSelect/-
Infodisplay/Displayfarbe	-/gelb	-/gelb	-/gelb
Kochzonenerweiterung	●	●	●
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	●/-	●/-	●/-
Anzeigen			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung	●	●	●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	●/-	●/-	●/-
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmeanzeige	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x T)	614 x 514	764 x 504	752 x 492
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	43	43	40
Ausschnittsmaß in mm	600 x 500	750 x 490	730/756 x 470/496
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	8,0/230/3 x 16	8,5/230/3 x 16	8,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber	●	●	●
Anschlusskabel Länge in m	1,44	1,44	1,44
XKS 3170 W	-	-	-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Rahmen Edelstahl	959,-	1.159,-	1.159,-

Autarke Elektrokochfelder

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6564 FR	KM 6564 FL	KM 6565 FR
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Kombinierbar mit SmartLine	-	-	-
Umlaufender Edelstahlrahmen	●	-	●
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	●/-	-/●	●/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/145/230	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/145/230	vorne links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.500/3.200	1.500/3.200	1.200
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Vario-Kochzone/120/210
Leistung in W	1.200	1.200	750/2.200
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/120/210	hinten mittig/Vario-Kochzone/120/210	hinten mittig/ExtraSpeed-Kochzone/145/210/270
Leistung in W	750/2.200	750/2.200	1.050/2.050/3.200
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/290 breit	rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/290 breit	rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/290 breit
Leistung in W	1.500/2.600	1.500/2.600	1.500/2.600
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	●	●	●
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	-/SmartSelect/-	-/SmartSelect/-	-/SmartSelect/-
Infodisplay/Displayfarbe	-/gelb	-/gelb	-/gelb
Kochzonenerweiterung	●	●	●
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	●/●	●/●	●/●
Anzeigen			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung	●	●	●
Verrriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	●/-	●/-	●/-
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmearzeige	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x T)	806 x 526	792 x 512	942 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	40	46	40
Ausschnittmaß in mm	780 x 500	770/796 x 490/516	916 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	9,2/230/3 x 16	9,2/230/3 x 16	9,2/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber	●	●	●
Anschlusskabel Länge in m	1,44	1,44	1,44
XKS 3170 W	●	●	●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Rahmen Edelstahl	1.689,-	1.689,-	1.959,-



TwoInOne – Kochfelder



Exklusive Ausstattung für vollendeten Genuss!

Die Produktvorteile* der Miele „TwinOne“ Kochfelder

Con@ctivity

Mit Con@ctivity können Sie sich ganz auf das Kochvergnügen konzentrieren. Denn Haube und Kochfeld kommunizieren miteinander. Das Kochfeld übermittelt die Einstellungen an die Elektronik des Dunstabzugs und dieser reguliert automatisch die Gebläsestufen. Sie müssen nicht daran denken, die Haube später auszuschalten. Alle Miele "TwinOne"-Kochfelder sind standardmäßig mit Con@ctivity ausgestattet.




Silence Motor

Extra leise: Der von Miele entwickelte Motor ist bei stärkerer Luftleistung 25 % leiser als die Vorgängermodelle.

Exklusiv bei Miele PowerFlex XL

Viel Platz: Da die gesamte Tiefe des Kochfeldes genutzt wird, lässt sich großes Kochgeschirr perfekt stellen.



Exklusiv bei Miele TwinBooster

Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.



Exklusiv bei Miele ComfortSelect Plus

Kompakt und komfortabel: Alle Kochzonen sowie den Lüfter steuern Sie übersichtlich über eine zentrale Zahlenreihe.



Edelstahl-Metalfettfilter

Komfortable Reinigung: Die hochwertigen 10-lagigen Metalfettfilter sind geschirrspülergeeignet und sehr langlebig.

Con@ctivity

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele „TwinOne“ Kochfelder auf einen Blick

- Steuerung**
 Kochzonen und Lüfter werden über eine zentrale Zahlenreihe gesteuert.
- Comfort Select Plus**
 Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.
- SmartSelect**
- Con@ctivity**
 Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort.
- Con@ctivity 3.0**
 Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort
- Flexibilität**
 Extra große Kochzone mit besonders hoher Leistung für die Positionierung großer Töpfe hintereinander oder für Bräter.
- PowerFlex XL**
- PowerFlex**
 Perfekt für die Positionierung großer Töpfe hintereinander oder für Bräter.
- FlexZone**
 Große Kochzone für die Positionierung einzelner Töpfe hintereinander oder für Bräter.
- TwinBooster**
 Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten.
- Warmhalten**
 Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur
- Stop & Go**
 Einfache Reduktion der Leistung mit einem Fingertipp
- Silence Motor**
 Der von Miele entwickelte Motor ist bei stärkerer Luftleistung 25 % leiser als die Vorgängermodelle.
- ECO-Motor**
 Der Gleichstrom-Motor spart im Vergleich zu herkömmlichen Gebläsen bis zu 70 % Energie.
- 10 x Filter**
 10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler.
- Energieeffizienz**
 Das Energielabel informiert Sie über Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit.

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug



Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7272 FR-U Silence	KMDA 7272 FL-U Silence
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	•	•
Design		
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	•/•/•	•/•/•
flächenbündige Ansaugöffnung	•	•
Betriebsarten		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	•/•	•/•
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	4	4
1. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/110-220	vorne links/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000	2.300/3.000
2. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/100-190	hinten links/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100	1.400/2.100
3. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/110-220	hinten rechts/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000	2.300/3.000
4. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/100-190	vorne rechts/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100	1.400/2.100
Bedienkomfort		
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect Plus/gelb	ComfortSelect Plus/gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Warmhalten	•/•	•/•
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	•/•	•/•
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	•/•/•	•/•/•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•	•
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	•/•	•/•
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	•/•	•/•
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Klasse für Fettabscheidegrad	A	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	31,5/•	31,5/•
Pflegekomfort		
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz	•/•	•/•
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	•/•	•/•
Filtersystem		
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1	1
Luftleistung für Umluftbetrieb		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	465	465
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/55	68/55
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	510	510
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57	70/57
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	•/•/•	•/•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	•/•/•	•/•/•
Restwärmeanzeige	•	•
Anschluss für Fensterkontaktschalter mit DIBT-Zulassung	•	•
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x T)	806 x 526	800 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	194	200
Ausschnittmaß in mm (B x T)	780 x 500	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16	7,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Aktivkohlefilter und Anschlusskabel	•	•
Adapter für Rückwandanschluss bei ungeführtem Umluftbetrieb	•	•
Nachkaufbares Zubehör		
Sockelbox bei geführter Umluft ohne Aktivkohlefilter	DUU 1500	DUU 1500
Plug&Play Verlängerungsset bei Schranktiefe > 60 cm	DVS 150	DVS 150
Sensitive AirClean Filter mit zusätzlichem Flies zur Feinstaubreduzierung	DKF 35-S	DKF 35-S
Flachkanalset/Abdeckgitter mit EDST-Streben	DKFS-UR/DAAG 200	DKFS-UR/DAAG 200
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.999,-	2.999,-

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Produktübersicht




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7272 FR-A Silence	KMDA 7272 FL-A Silence
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	•	•
Design		
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	●/–/–	–/●/●
flächenbündige Ansaugöffnung	•	•
Betriebsarten		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	●/–	●/–
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	4	4
1. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/110-220	vorne links/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000	2.300/3.000
2. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/100-190	hinten links/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100	1.400/2.100
3. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/110-220	hinten rechts/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000	2.300/3.000
4. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/100-190	vorne rechts/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100	1.400/2.100
Bedienkomfort		
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect Plus/gelb	ComfortSelect Plus/gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Warmhalten	●/●	●/●
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	●/●	●/●
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●/●	●/●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•	•
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	●/●	●/●
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	–/–/●	–/–/●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für Fettabscheidegrad	A+/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	31,5/●	31,5/●
Pflegekomfort		
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz	●/–	●/–
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	●/●	●/●
Filtersystem		
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1	1
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	530	530
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	610	610
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/53	67/53
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●/●	●/●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/●/●	●/●/●
Restwärmanzeige	•	•
Anschluss für Fensterkontaktschalter mit DIBT-Zulassung	•	•
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x T)	806 x 526	800 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	194	200
Ausschnittmaß in mm (B x T)	780 x 500	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16	7,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	•	•
Nachkaufbares Zubehör		
Flachkanalset/Abdeckgitter mit EDST-Streben	DKFS-AR/DAAG 200	DKFS-AR/DAAG 200
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.999,-	2.999,-

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7473 FR-U Silence	KMDA 7473 FL-U Silence
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	•	•
Design		
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	●/–/–	–/●/●
flächenbündige Ansaugöffnung	•	•
Betriebsarten		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	–/●	–/●
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	4	4
Flex-Kochzone		
Anzahl/Art/Durchmesser in mm	4/Flexzone einzeln/110-210	4/Flexzone einzeln/110-210
Leistung in W/Booster in W	2.100/3.000	2.100/3.000
1. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	links/Flex-Bereich (Brücke) 210 x 420	links/Flex-Bereich (Brücke) 210 x 420
Leistung/Booster	3.000/3.700	3.000/3.700
2. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	rechts/Flex-Bereich (Brücke) 210 x 420	rechts/Flex-Bereich (Brücke) 210 x 420
Leistung/Booster/TwinBooster	3.000/3.700	3.000/3.700
Bedienkomfort		
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect Plus/gelb	ComfortSelect Plus/gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Warmhalten	●/●	●/●
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	●/●	●/●
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●/●	●/●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•	•
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	●/●	●/●
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	●/●/●	●/●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Klasse für Fettabscheidegrad	A	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	31,5/●	31,5/●
Pflegekomfort		
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz	●/●	●/●
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	●/●	●/●
Filtersystem		
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1	1
Luftleistung für Umluftbetrieb		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	465	465
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/55	68/55
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	510	510
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57	70/57
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●/●	●/●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/●/●	●/●/●
Restwärmanzeige	•	•
Anschluss für Fensterkontaktschalter mit DIBT-Zulassung	•	•
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x T)	806 x 526	800 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	194	200
Ausschnittmaß in mm (B x T)	780 x 500	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16	7,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Aktivkohlefilter und Anschlusskabel	•	•
Adapter für Rückwandanschluss bei ungeführtem Umluftbetrieb	•	•
Nachkaufbares Zubehör		
Sockelbox bei geführter Umluft ohne Aktivkohlefilter	DUU 1500	DUU 1500
Plug&Play Verlängerungsset bei Schranktiefe > 60 cm	DVS 150	DVS 150
Sensitive AirClean Filter mit zusätzlichem Flies zur Feinstaubreduzierung	DKF 35-S	DKF 35-S
Flachkanalset/Abdeckgitter mit schwarzen Streben	DKFS-UR/DAAG 100	DKFS-UR/DAAG 100
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	3.199,-	3.199,-

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7473 FR-A Silence	KMDA 7473 FL-A Silence
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	•	•
Design		
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	●/—/—	—/●/●
flächenbündige Ansaugöffnung	•	•
Betriebsarten		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	●/—	●/—
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	4	4
Flex-Kochzone		
Anzahl/Art/Durchmesser in mm	4/Flexzone einzeln/110-210	4/Flexzone einzeln/110-210
Leistung in W/Booster in W	2.100/3.000	2.100/3.000
1. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	links/Flex-Bereich (Brücke) 210 x 420	links/Flex-Bereich (Brücke) 210 x 420
Leistung/Booster	3.000/3.700	3.000/3.700
2. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	rechts/Flex-Bereich (Brücke) 210 x 420	rechts/Flex-Bereich (Brücke) 210 x 420
Leistung/Booster/TwinBooster	3.000/3.700	3.000/3.700
Bedienkomfort		
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect Plus/gelb	ComfortSelect Plus/gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Warmhalten	●/●	●/●
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	●/●	●/●
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●/●	●/●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•	•
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	●/●	●/●
Hauseräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	●/●/●	●/●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für Fettabscheidegrad	A+/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	31,5/●	31,5/●
Pflegekomfort		
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz	●/●	●/●
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	●/●	●/●
Filtersystem		
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1	1
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	530	530
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	610	610
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/53	67/53
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●/●	●/●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/●/●	●/●/●
Restwärmeanzeige	•	•
Anschluss für Fensterkontaktschalter mit DIBT-Zulassung	•	•
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x T)	806 x 526	800 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	194	200
Ausschnittmaß in mm (B x T)	780 x 500	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16	7,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	•	•
Nachkaufbares Zubehör		
Flachkanalset/Abdeckgitter mit schwarzen Streben	DKFS-AR/DAAG 100	DKFS-AR/DAAG 100
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	3.199,-	3.199,-

Autarke Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug


Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7634 FL	KMDA 7634 FR
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	•	•
Design		
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	—/●/●	●/—/—
flächenbündige Ansaugöffnung	•	•
Betriebsarten		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	●/●	●/●
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	4	4
PowerFlex-Kochzonen		
Anzahl/Durchmesser in mm	4/150 – 230	4/150 – 230
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	links/PowerFlex-Brücke/230 x 390	links/PowerFlex-Brücke/230 x 390
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	rechts/PowerFlex-Brücke/230 x 390	rechts/PowerFlex-Brücke/230 x 390
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	•	•
Bedienung über Sensortasten	Smart Select	Smart Select
Digitale Anzeige der Leistungsstufen/Displayfarbe	●/gelb	●/gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	●/●/●	●/●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•	•
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für Fettabscheidegrad	A++/A	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	23,8/●	23,8/●
Pflegekomfort		
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•	•
Filtersystem		
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1	1
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	490	490
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/54	69/54
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	570	570
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59	73/59
Luftleistung für Umluftbetrieb		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	420	420
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/56	70/56
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	510	510
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/61	75/61
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●/●	●/●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/●/●	●/●/●
Restwärmeanzeige	•	•
Anschluss für Fensterkontaktschalter mit DIBT-Zulassung	•	•
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x T)	800 x 520	806 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm (siehe Skizze)	200	194
Ausschnittmaß in mm flächenbündiger Einbau (B x T)	780/804 x 500/524	—
Ausschnittmaß in mm aufliegender Einbau (B x T)	780 x 500	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16	7,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	•	•
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	DUU 1000-2/DKF 1000R	DUU 1000-2/DKF 1000R
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	3.459,-	3.459,-

Autarke Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7476 FL	KMDA 7476 FR
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	•	•
Design		
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	-/•/•	•/-/-
Flächenbündige Ansaugöffnung	•	•
Betriebsarten		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	•/•	•/•
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	4	4
PowerFlex-Kochzonen		
Anzahl/Durchmesser in mm	4/150 – 230	4/150 – 230
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	links/PowerFlex-Brücke/230 x 460	links/PowerFlex-Brücke/230 x 460
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	rechts/PowerFlex-Brücke/230 x 460	rechts/PowerFlex-Brücke/230 x 460
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	•	•
Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect Plus	ComfortSelect Plus
Digitale Anzeige der Leistungsstufen/Displayfarbe	•/gelb	•/gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	•/•/•	•/•/•
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	•/•/•	•/•/•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•	•
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	•/•	•/•
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für Fettabscheidungsgrad	A++/A	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	27,6/•	27,6/•
Pflegekomfort		
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•	•
Filtersystem		
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1	1
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	490	490
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/56	69/56
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	580	580
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/60	73/60
Luftleistung für Umluftbetrieb		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	410	410
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/56	70/56
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	510	510
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	76/62	76/62
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	•/•/•	•/•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	•/•/•	•/•/•
Restwärmanzeige	•	•
Anschluss für Fensterkontaktschalter mit DIBT-Zulassung	•	•
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x T)	800 x 520	806 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm (siehe Skizze)	200	194
Ausschnittmaß in mm flächenbündiger Einbau (B x T)	780/804 x 500/524	-
Ausschnittmaß in mm aufliegender Einbau (B x T)	780 x 500	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16	7,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	•	•
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	DUU 1000-2/DKF 1000R	DUU 1000-2/DKF 1000R
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	3.459,-	3.459,-





SmartLine

Die Freiheit so zu kochen, wie Sie wollen

Für jede Vorliebe das passende Gerät



Induktion

Schnell und energieeffizient: Beim Kochen mit Induktion entsteht die Hitze direkt im Topfboden, wobei die Größe des Topfes automatisch erkannt wird. Es gibt praktisch keine Energieverluste. Die Bereiche neben den Kochzonen bleiben relativ kühl und machen das Kochen mit Induktion besonders sicher. Einzigartig ist neben der Flexibilität auch die Schnelligkeit der PowerFlex-Kochzonen. Induktion hat sich wegen seiner vielen Vorteile längst in Profiküchen etabliert.



Gas

Gas ist eine Primärenergie. Darunter versteht man eine Energieform, die aus der Natur kommt und zur Nutzung keine Umwandlungsprozesse mehr durchlaufen muss. Daher ist das Kochen mit Gas besonders umweltschonend.



Induktionswok

Profiklasse: Perfekt abgestimmt auf Form und Funktion ist die Miele Wokpfanne, die passgenau in einer speziellen Mulde liegt. So verteilt sich die Wärme optimal und das Ergebnis wird perfekt. Zusätzlich verhindert das intelligente System ControllInduc®, dass Öle und Fette überhitzen. Der Miele Induktionswok bietet Ihnen außerdem besondere Komfortfunktionen wie z. B. die Boostertechnologie.



TeppanYaki

Moderne japanische Kochtradition: Das Teppankochen zählt zu den kulinarischen Erlebnissen der modernen Küche. Dabei werden die Speisen direkt auf der heißen Edelstahlfläche zubereitet. Das induktionsbeheizte Miele TeppanYaki verfügt über zwei getrennt nutzbare Heizzonen: So können Sie mehrere Speisen gleichzeitig mit unterschiedlichen Temperaturen zubereiten bzw. warmhalten.



Tischlüfter

Kochen ohne störende Kochdünste und Gerüche ist dank des Miele Tischlüfters möglich. Durch die mittige Anordnung zwischen zwei SmartLine-Elementen saugt der Miele Tischlüfter die Wrasen genau dort ab, wo diese entstehen. Ebenso kann der Tischlüfter auch neben Gas-Elementen genutzt werden. In diesem Falle dient die Glas-Abdeckung als magnetischer Flammschutz.





Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele SmartLine-Elemente

Exklusiv bei Miele SmartSelect

Leistungsstufen und Zeiten lassen sich bei dieser Bedienung besonders schnell und intuitiv anwählen. Für jede Kochzone gibt es eine gelb hinterleuchtete Zahlenreihe. So wird eine hohe Ablesbarkeit aus jeder Blickrichtung gewährleistet. Timerzeiten sind noch komfortabler einzustellen durch die getrennte Anwahl von Kurzzeitwecker und Abschaltautomatik sowie der dreistelligen Anzeige.



Exklusiv bei Miele PowerFlex

Unübertroffen schnell und flexibel: Einzigartig die Boosterleistung von bis zu 3,65 kW.

Exklusiv bei Miele TwinBooster

Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.



ComfortClean Topfträger

Schnell sauber: Topfträger einfach abnehmen und im Geschirrspüler reinigen. So bleibt das Gaskochfeld lange schön.



Wokbrenner

Professionell: Leistungsstarker Wokbrenner für einheitliche bzw. separate Regulierung der beiden Flammkreise.



GasStop

Beruhigend: Erlischt die Flamme, z. B. durch Zugluft, wird ein weiteres Ausströmen des Gases verhindert.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der SmartLine auf einen Blick



SmartLine

Freie Kombinationsmöglichkeiten aller SmartLine-Element möglich.



Bedienphilosophien

Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelbe hinterleuchtete Zahlenreihen.



Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel



Flexibilität

Extra große Fläche für zwei Töpfe oder Pfannen, einen großen Bräter oder einen großen Pasta-Topf.



Optimale Ergebnisse durch Induktionsbeheizung und Boostertechnologie.



Speisen werden direkt auf der heißen Edelstahlfläche zubereitet. Zwei getrennt regelbare Heizkreise.



TwinBooster

Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten.



Warmhalten

Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur



GasStop

Hohe Sicherheit durch sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr bei Flammenausfall.



10 x Filter

10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler



ECO-Motor

Besonders effizienter Tischlüfter




Energieeffizienz

Es wird die Energieeffizienzklasse A++ angezeigt.

SmartLine


Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 7101-1 FL	CS 7102-1 FL	CS 7641 FL
Beheizungsart	Gas	Gas	Induktion
Bauform und Design			
SmartLine	•	•	•
Elegante Glaskeramikoberfläche	•	•	•
Farbe der Glaskeramik	schwarz	schwarz	schwarz
Flächenbündig	•	•	•
Rahmenlos aufliegend	•	•	•
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	•	•	-
Guss-Grillrost	-	-	-
Edelstahl-Teppan-Fläche	-	-	-
Gewölbte Wok-Mulde aus Glas	-	-	•
Anzahl der Kochzonen	1	2	1
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/Dual-Wok/150 – 280	vorne/Normalbrenner/120 – 220	mittig/Wok-Mulde/300
Leistung/Booster/TwinBooster in W	4.500/-/-	1.700/-/-	2.400/3.000/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	hinten/Starkbrenner/140 – 240	-/-/-
Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	2.700/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Knebel	•	•	-
Elektrozündung mit Einhandbedienung	•	•	-
Bedienung über Sensortasten	-	-	SmartSelect
Displayfarbe	-	-	gelb
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	-	-	•
Permanente Topferkennung	-	-	•
Recall-Funktion	-	-	•
Stop&Go-Funktion	-	-	•
Kurzzeitwecker	-	-	•
Abschaltautomatik	-	-	•
Ankochautomatik	-	-	•
Warmhalten	-	-	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-	-	•
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•	•	•
Wischschutz	-	-	•
Geschirrspülertaugliche Topfträger	•	•	-
Geschirrspülertauglicher Grillrost	-	-	-
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/-/-	-	•/•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	-/-/-	-	•/•/•
Restwärmeanzeige	-	-	•
GasStop	•	•	-
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x T)	378 x 520	378 x 520	378 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	92	92	129,6
Ausschnittmaße in mm (B x T) für aufliegenden Einbau	359 x 500	359 x 500	359 x 500
Ausschnittmaße in mm (B x T) für flächenbündigen Einbau	359/383 x 500/524	359/383 x 500/524	359/383 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,025/230/10	0,025/230/10	3,0/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel mit Stecker	•	•	•
Wok-Ring/Kleintassenring/Düsensatz für Flüssiggas	•/•/•	-/-/•	-/-/-
Edelstahl Wok-Pfanne	-	-	•
FlameGuard CSFG 7000	•	•	-
Nachkaufbares Zubehör			
Zwischenleiste	CSZL 7000	CSZL 7000	CSZL 7000
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.429,-	1.369,-	2.879,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 7612 FL	CS 7632 FL
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform und Design		
SmartLine	●	●
Elegante Glaskeramikoberfläche	●	●
Farbe der Glaskeramik	schwarz	schwarz
Flächenbündig	●	●
Rahmenlos aufliegend	●	●
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	-	-
Guss-Grillrost	-	-
Edelstahl-Teppan-Fläche	-	●
Gewölbte Wok-Mulde aus Glas	-	-
Anzahl der Kochzonen	2	2
PowerFlex-Kochzonen		
Anzahl/Durchmesser in mm	2/150 x 230	-
Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	-
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/PowerFlex-Brücke/ 230 x 390	vorne/Teppan Yaki-Fläche/ 305 x 175
Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	1.400/-/-
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	-	hinten/Teppan Yaki-Fläche/ 305 x 175
Leistung/Booster/TwinBooster in W	-	1.400/-/-
Bedienkomfort		
Bedienung über Knebel	-	-
Elektrozündung mit Einhandbedienung	-	-
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect	SmartSelect
Displayfarbe	gelb	gelb
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	●	●
Permanente Topferkennung	●	-
Recall-Funktion	●	●
Stop&Go-Funktion	●	●
Kurzzeitwecker	●	●
Abschaltautomatik	●	●
Ankochautomatik	●	-
Warmhalten	●	●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik	●	●
Wischschutz	●	●
Geschirrspülertaugliche Topfträger	-	-
Geschirrspülertauglicher Grillrost	-	-
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●/●	●/●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/●/●	●/●/●
Restwärmeanzeige	●	●
GasStop	-	-
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x T)	378 x 520	378 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	60
Ausschnittmaße in mm (B x T) für aufliegenden Einbau	359 x 500	359 x 500
Ausschnittmaße in mm (B x T) für flächenbündigen Einbau	359/383 x 500/524	359/383 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,65/230/16	2,8/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel/Anschlusskabel mit Stecker	●/-	●/-
Wok-Ring/Kleintassenring/Düzensatz für Flüssiggas	-/-/-	-/-/-
Edelstahl Wok-Pfanne	-	-
Anforderungskarte für Kochbuch	-	●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.619,-	2.649,-



¹⁾ Das Gesamt-Ausschnittmaß für eine Kombination von SmartLine-Geräten sind der gesonderten Ausschnittmaß-Skizze zu entnehmen.

²⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591
Schalleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CSDA 7001 FL
Baufurm	
Tischlüfter	●
Design	
SmartLine	●
Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	●/●
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	●/●
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten	Smart Select
Digitale Anzeige der Leistungsstufen/Displayfarbe	●/gelb
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter (10-lagig)	1
CleanCover	●
Leicht zu reinigende Glaskeramik	●
Automatische Nachlaufzeit 5 min.	●
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	●
FlameGuard (Schutz der Gasflamme)	-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	29,3
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾	
Abluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	460
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	560
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/55
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	390
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/55
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	480
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/60
Montagehinweise	
Sockelgebläse mit Abluftanschluss	●
Abluftanschluss hinten und seitlich	●
Maße des Abluftstutzens in mm (B x T)	222 x 89
Technische Daten	
Abmessung in mm (H x B x T)	168 x 120 x 520
Einbauhöhe mit (Anschlusskasten) in mm	168
Ausschnittmaß in mm (B x T) aufliegend ¹⁾	100 x 500
Ausschnittmaß in mm (B x T) flächenbündig ¹⁾	100/124 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW	0,17
Spannung in V/Absicherung in A	230/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Flachkanal zur Luftführung bis Sockelgebläse	●
Anschlusskabel mit Stecker	●
Flächenbündiges Abdeckgitter	●
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUU 1000-2/DKF 1000 R
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	-/●
Zwischenleiste	CSZL 7000
Flachkanäle	DFK xx
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.589,-

Planungshinweis:

kombinierbar mit SmartLine-Elementen (CS 7xxx FL und KM 7xxx FL). Ausnahme KM 7999 FL



Umbausatz Umluft DUU 1000-2

Umbausatz Umluft für CSDA 10x0 und 7000 zur Umrüstung des Tischlüfters, Abluft- auf Umluftbetrieb

- Flächenbündiger Einbau in Sockelhöhen ab 100 mm
- Abluftanschluss für Flachkanalsystem nach links, rechts oder hinten
- inkl. regenerierbarer Longlife AirClean Filter
- gleichmäßige Luftausströmung im Umluftbetrieb
- Verringerung der Strömungsgeräusche

M.-Nr. 11207310

379,-

ProLine

Miele ProLine

197

196



Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Bauart, Bauformen und Größenvielfalt der Miele ProLine-Elemente

Bauart

Die ProLine-Elemente können unabhängig von einem Backofen in eine Küchenzeile eingebaut werden. Der Raum unterhalb der ProLine-Elemente steht Ihnen je nach Modell dann für Schubladen- oder Schrankelemente zur Verfügung. So sind Sie bei Ihrer Küchenplanung ganz flexibel.

Bauformen

Miele ProLine-Geräte gibt es mit den Beheizungsarten Elektro, Induktion und Gas. So steht Ihnen für jede Zubereitungsart das passende Kochfeld zur Verfügung.



Elektro

Die Erwärmung der Kochzone erfolgt über Heizkörper unter der Glaskeramik. Das zeigt sich durch rotes Aufglühen der Kochzone. Elektrokochfelder der ProLine-Serie verfügen wie klassische Elektrokochfelder über verschiedene Kochzonengrößen.



Induktion

Der Trendsetter. Beim Kochen mit Induktion entsteht die Hitze direkt im Topfboden. Die Größe des Topfes wird automatisch erkannt. Die Vorteile: Es gibt praktisch keine Energieverluste. Das Kochen ist besonders sicher, da die Bereiche neben der Kochzone relativ kühl bleiben.



Gas

Kraftvolles oder sanftes Garen – alles ist möglich mit klassischen Miele Gaskochfeldern. Verfügbar sind sie in mehreren Breiten und Ausstattungen. Die elektronisch gesteuerten ProLine-Gasbrenner verfügen über innovative Sicherheits- und Komfortmerkmale.

Größenvielfalt



Kochen Sie eher mit wenigen Töpfen oder zaubern Sie gerne umfangreiche Menüs, für die Sie viele Töpfe und Pfannen benötigen? Miele bietet je nach ProLine-Element bis zu drei Gerätebreiten, die sich beliebig kombinieren lassen.

- Die Klassischen** – 288 mm breit
- Die Komfortablen** – 380 mm breit
- Die Großzügigen** – 576 mm breit

So können Sie sich Ihre Gerätekombination individuell gestalten und haben immer genug Platz für Ihr Kochgeschirr.

Verschiedene Zubereitungsoptionen in einem Kochsystem nutzen

Die Exoten der Miele ProLine-Elemente

Ambitioniertes Kochen erfordert professionelle Technik. Für diesen Anspruch bietet Miele auch besondere Geräte wie z. B. TeppanYaki, Fritteuse und Barbecue-Grill und vieles mehr. Entdecken Sie ein neues Spektrum des Genießens!



Barbecue-Grill

Fleisch, Fisch oder Gemüse lässt sich auf dem Grill besonders schmackhaft garen. Durch zwei getrennt regelbare Grillzonen können Sie die Hitzezufuhr individuell steuern, z. B. gleichzeitig grillen und warmhalten. Ganz nach Ihrem Geschmack: Bei Nutzung des Grills mit Wasserfüllung wird Ihr Gargut besonders saftig. Verwenden Sie zusätzlich Lavasteine, so bekommt das Grillgut das typische Grillaroma.



TeppanYaki

Die Speisen werden direkt auf der heißen Edelstahlfläche zubereitet. Das Miele TeppanYaki verfügt über zwei getrennt nutzbare Heizkreise: So können Sie mehrere Speisen gleichzeitig mit unterschiedlicher Temperatur zubereiten bzw. warmhalten.



Fritteuse

Für Liebhaber knuspriger, herzhafter Spezialitäten ist die Fritteuse genau das Richtige. Die Anzeige bei erreichter Solltemperatur des Öls sorgt für optimale Garergebnisse und sicheres Zubereiten. Acrylamidbildung wird so vermieden. Sie können in der Fritteuse nicht nur mit Öl arbeiten. Mithilfe des Pasta-Einsatzes können Sie Ihre Lieblingspasta schnell und einfach zubereiten.





Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele ProLine-Elemente

Miele ProLine-Elemente faszinieren durch ihre besonderen Design- und Komfort-Merkmale. Trotz der eigenständigen Funktionalität jedes einzelnen Gerätes sind alle Modelle wie aus einem Guss gestaltet. Im kombinierten Einbau ergibt sich ein homogenes, edles Geräte-Ensemble. Das Design-Highlight jeder Küche!




Knebel

Passender Komfort: Metallknebel ergänzen das harmonische Design der ProLine-Elemente.



TwinBooster

Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.



Bräterzone

Für große Töpfe und Bräter: Bei der Bräterzone kann die Heizfläche auf eine Breite von 26,5 cm erweitert werden.



GasStop & ReStart

Sicher kochen: Erlischt die Flamme, wird sie neu entzündet. Gelingt das nicht, wird die Gaszufuhr unterbrochen.



QuickStart

Kein Drücken und Halten mehr: Die leichte komfortable Einschaltelkelektronik mit Drehfunktion.


Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für ProLine-Geräte auf einen Blick


-  **Steuerung**
Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel
-  **GasStop & ReStart**
Mehr Komfort durch automatisches Wiederzünden bei Flammenausfall
-  **QuickStart**
Mehr Komfort durch eine beschleunigte Zündung der Gasflamme
-  **TwinBooster**
Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten
-  **Warmhalten**
Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur
-  **Flexibilität**
Elektroheizte Fritteuse zum Frittieren knuspriger Speisen.
-  **Teppan Yaki**
Elektrobeheizter TeppanYaki zum vielseitigen Zubereiten von Lebensmitteln
-  **Barbecue Grill**
Elektrobeheizter BarbecueGrill für professionelle Grillergebnisse in der Küche

ProLine


Produktübersicht




Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1011-1 G	CS 1012-2 G	CS 1021-1 G
Beheizungsart	Gas	Gas	Gas
Bauform			
ProLine-Element	•	•	•
Design			
Edelstahlmuldenspiegel	•	•	•
Guss-Topfträger (matt schwarz emailiert)	•	•	•
Guss-Rost	-	-	-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/Dual-Wok/150 – 280	vorne/Normalbrenner/100 – 200	mittig/Dual-Wok/150 – 280
Leistung in W/Booster/TwinBooster	6.000/-/-	1.800/-/-	6.000/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	hinten/Starkbrenner/140 – 220	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	3.000/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	-/-	-/-	-/-
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	-/-	-/-	-/-
Leistung Fritteuse in W	-	-	-
Bedienkomfort			
Bedienung über Knebel	•	•	•
Elektrozündung mit Einhandbedienung	•	•	•
Pflegekomfort			
Geschirrspülertaugliche Topfträger "ComfortClean"	•	•	•
Anzeigen			
Restwärmeanzeige	•	•	•
Anzeige Temperatur erreicht	-	-	-
Sicherheit			
Restwärmeanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Einklemmschutz	-	-	-
GasStop/GasStop & ReStart	-/•	-/•	-/•
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 57 x 520	288 x 57 x 520	380 x 57 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	106	106	106
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500	272 x 500	364 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,025/230 – 240/10	0,025/230/10	0,025/230 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel/Düsensatz für Flüssiggas	-/•/•	-/•/•	-/•/•
Lavasteine/Reinigungsbürste	-/-	-/-	-/-
Frittierinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	-/-	-/-	-/-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.269,-	1.149,-	1.489,-






Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1112 E	CS 1122 E
Beheizungsart	Elektro	Elektro
Bauform		
ProLine-Element	●	●
Design		
Edelstahlmuldenspiegel	●	●
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	-	-
Guss-Rost	-	-
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne/Vario/145	vorne/Vario/145
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.200/-/-	1.200/-/-
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten/Vario/100/180	hinten/Bräterzone/ Ø 180,265 breit
Leistung in W/Booster/TwinBooster	600/1.800/-/-	1.500/2.400/-/-
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-
Kochzone		
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	-/-	-/-
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	-/-	-/-
Leistung Fritteuse in W	-	-
Bedienkomfort		
Bedienung über Knebel	●	●
Anzeigen		
Restwärmearzeige	●	●
Anzeige Temperatur erreicht	-	-
Sicherheit		
Restwärmearzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	●/-/●	●/-/●
Einklemmschutz	-	-
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 57 x 520	380 x 57 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	95	95
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500	364 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,0 – 3,3/230 – 240/16	3,6/230 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Glasschaber/Anschlusskabel	●/●	●/●
Lavasteine/Reinigungsbürste	-/-	-/-
Frittierensatz/Abdeckung für Frittierbecken	-/-	-/-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.179,-	1.389,-




Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1212-1 i	CS 1221-1 i	CS 1222 i
Beheizungsart	Elektro mit Induktion	Elektro mit Induktion	Elektro mit Induktion
Bauform			
ProLine-Element	●	●	●
Design			
Edelstahlmuldenspiegel	●	●	●
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	-	-	-
Guss-Rost	-	-	-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne/Vario/100 – 160	mittig/Vario/180 – 300	vorne/Vario/100 – 160
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.400/2.200/-	2.400/3.000/3.700	1.400/2.200/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten/Vario/160 – 230	-	hinten rechts/Koch-Bräterzone/ 200 Ø, 300 breit
Leistung in W/Booster/TwinBooster	2.300/3.000/3.700	-	2.300/3.000/3.700
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	-/-	-/-	-/-
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	-/-	-/-	-/-
Leistung Fritteuse in W	-	-	-
Bedienkomfort			
Bedienung über Knebel	●	●	●
Anzeigen			
Restwärmearzeige	●	●	●
Anzeige Temperatur erreicht	-	-	-
Sicherheit			
Restwärmearzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Einklemmschutz	-	-	-
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 57 x 520	380 x 57 x 520	380 x 57 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	73	73	73
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500	364 x 500	364 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,7/230 – 240/16	3,7/230 – 240/16	3,7/230 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●	-/●	-/●
Lavasteine/Reinigungsbürste	-/-	-/-	-/-
Frittierensatz/Abdeckung für Frittierbecken	-/-	-/-	-/-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.479,-	1.539,-	1.639,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1234-1 i
Beheizungsart	Elektro mit Induktion
Bauform	ProLine-Element
Design	Edelstahlmuldenspiegel
	Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)
	Guss-Rost
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Vario/140 – 190
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.850/3.000/-
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Vario/140 – 190
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.850/3.000/-
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Vario/160 – 230
Leistung in W/Booster/TwinBooster	2.300/3.000/3.700
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Vario/100 – 160
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.400/2.200/-
Kochzone	
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	-/-
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	-/-
Leistung Fritteuse in W	-
Bedienkomfort	Bedienung über Knebel
Anzeigen	Restwärmanzeige
	Anzeige Temperatur erreicht
Sicherheit	Restwärmanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige
	Einklemmschutz
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	576 x 57 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	58,5
Ausschnittsmaß in mm	560 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,4/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
	Glasschaber/Anschlusskabel
	Lavasteine/Reinigungsbürste
	Frittierinsatz/Abdeckung für Frittierbecken
	Edelstahl-Wok und Abstellgitter
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.299,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1312 BG	CS 1322 BG	CS 1327 Y
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform	ProLine-Element		
Design	Edelstahlmuldenspiegel		
	Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)		
	Guss-Rost		
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	-/-	-/-	190 x 290/2.400
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	250 x 210/3.000	250 x 420/3.000	-
Leistung Fritteuse in W	-	-	-
Bedienkomfort	Bedienung über Knebel		
Anzeigen	Restwärmanzeige		
	Anzeige Temperatur erreicht		
Sicherheit	Restwärmanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige		
	Einklemmschutz		
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 100 x 520	380 x 100 x 520	380 x 58 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	170	170	78
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500	364 x 500	364 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,0/230 – 240/16	3,4/230 – 240/16	2,4–2,6/230 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
	Glasschaber/Anschlusskabel		
	Lavasteine/Reinigungsbürste		
	Frittierinsatz/Abdeckung für Frittierbecken		
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.359,-	1.679,-	2.479,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1411 F
Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
ProLine-Element	•
Design	
Edelstahlmuldenspiegel	•
Guss-Topfträger (matt schwarz emailiert)	-
Guss-Rost	-
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-
Kochzone	
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	-/-
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	-/-
Leistung Fritteuse in W	2.400
Bedienkomfort	
Bedienung über Knebel	•
Anzeigen	
Restwärmanzeige	•
Anzeige Temperatur erreicht	•
Sicherheit	
Restwärmanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	•/-/•
Einklemmschutz	-
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 205 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	275
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,4/230 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber/Anschlusskabel	-/•
Lavasteine/Reinigungsbürste	-/-
Frittierersatz/Abdeckung für Frittierbecken	•/•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.659,-



Gaskochfelder





Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Bauarten, Bauformen und Größenvielfalt der Miele Gaskochfelder

Bauart



Gaskochfelder

Miele Gaskochfelder werden immer unabhängig von einem Backofen installiert. Der Raum unterhalb des Kochfeldes steht dann für Schubladen- oder Schrankelemente zur Verfügung. So sind Sie bei Ihrer Küchenplanung ganz flexibel.

Bauformen



Gas

Gas ist eine Primärenergie. Darunter versteht man eine Energieform, die aus der Natur kommt und zur Nutzung keine Umwandlungsprozesse mehr durchlaufen muss. Daher ist das Kochen mit Gas besonders umweltschonend. Gas hat aber auch schon eine lange Tradition. Die ersten Gasherde entstanden bereits im 19. Jahrhundert, lange vor den elektrisch betriebenen Kochstellen.

Größenvielfalt



Klassisch

60er Breite – Kochfelder mit 3 bis 4 Brennern



Komfortabel

75er Breite – Kochfelder mit 4 bis 5 Brennern



Großzügig

90er Breite – Extrabeite Kochfeldvariante mit 5 Brennern

Designvarianten



Die Klassischen – Gaskochfelder auf Edelstahlbasis



Die Integrierten – Flache Gaskochfelder auf Edelstahlbasis



Die Eleganten – Gaskochfelder auf Glaskeramikbasis

Bedienphilosophien



Gaskochfelder ohne Elektronik

Alle Miele Gaskochfelder verfügen über das Sicherheitsmerkmal GasStop. Dies sorgt bei Flammausfall für die sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr. So kann Gas nicht unbeaufsichtigt ausströmen.



Gaskochfelder mit Elektronik

QuickStart* sorgt für eine beschleunigte Zündung, GasStop & ReStart* für automatisches Wiederzünden bei Flammausfall. Einige Varianten verfügen zusätzlich über einen Kurzzeitwecker sowie Heiß und Restwärmeanzeigen.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Gaskochfelder

Gaskochfelder mit Elektronik

Miele Gaskochfelder, die mit einer Elektronik ausgestattet sind, verfügen über Ausstattungsmerkmale, die Ihnen noch mehr Sicherheit und Komfort bieten: QuickStart** sorgt für eine beschleunigte Zündung und GasStop & ReStart** für automatisches Wiederzünden bei Flammsausfall. Einige Modelle verfügen zusätzlich über einen Kurzzeitwecker sowie Heiß- und Restwärmeanzeigen.




QuickStart**

Kein Drücken und Halten mehr: Die leichte komfortable Einschaltel Elektronik mit Drehfunktion.



GasStop & ReStart**

Sicher kochen: Erlischt die Flamme, wird sie neu entzündet. Gelingt das nicht, wird die Gaszufuhr unterbrochen.



ComfortClean Topfträger

Schnell sauber: Topfträger einfach abnehmen und im Geschirrspüler reinigen. So bleibt das Gaskochfeld lange schön.



Wokbrenner

Professionell: Mono- oder Dual-Wokbrenner für einheitliche bzw. separate Regulierung der beiden Flammkreise.



Flexible Brennerausstattung

Von sparsam bis leistungsstark: Für jede Anwendung gibt es den passenden Brenner mit der optimalen Leistung.

* modellabhängig

** Patent: DE 102007015822

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Gaskochfelder auf einen Blick



Steuerung

Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel.



Sicherheit

Mehr Komfort durch automatisches Wiederzünden bei Flammenausfall.



Hohe Sicherheit durch sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr bei Flammenausfall.



QuickStart

Mehr Komfort durch eine beschleunigte Zündung der Gasflamme.



Topfträger

Perfekte Sauberkeit durch Reinigung der geschirrspüler-tauglichen Topfträger.




PerfectClean Brenner

Patentierter Oberflächenveredelung für unübertroffenen Reinigungskomfort.

Autarke Gaskochfelder

Produktübersicht




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 2010	KM 2034	KM 2052
Maße			
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 480 – 490	560 x 480 – 490	860 x 480 – 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	650 x 520	750 x 520	900 x 520
Design			
Fläche aus Edelstahl mit integriertem Bedienpult	•	•	•
Topfträger aus Gusseisen, matt schwarz emalliert	•	•	•
Bedienkomfort			
Frontbedienung über Schalterknebel	•	•	•
Edelstahlfarbige Metallknebel/Kunststoffknebel	-/•	•/-	•/-
Quickstart	-	-	-
Kochstellenausstattung			
Anzahl Gas-Kochstellen	4	5	5
Hinten links Starkbrenner	-	-	-
Hinten links Sparbrenner	0,27 – 1,0 kW	0,27 – 1,0 kW	0,27 – 1,0 kW
Vorne links Starkbrenner	0,45 – 2,6 kW	0,45 – 2,6 kW	0,45 – 2,6 kW
Vorne links Sparbrenner	-	-	-
Links Dual-Wok	-	-	0,25 – 4,2 kW
Vorne rechts Normalbrenner	0,38 – 1,75 kW	0,38 – 1,75 kW	0,38 – 1,75 kW
Hinten rechts Normalbrenner	0,38 – 1,75 kW	0,38 – 1,75 kW	0,38 – 1,75 kW
Mitte Dual-Wok	-	0,25 – 4,2 kW	-
Gesamtanschlusswert Gas	7,1 kW	11,9 kW	11,3 kW
Minimaler bis maximaler Topfbodendurchmesser bei			
Sparbrenner	100 – 220 mm Ø	100 – 220 mm Ø	100 – 220 mm Ø
Normalbrenner	120 – 220 mm Ø	120 – 220 mm Ø	120 – 220 mm Ø
Starkbrenner	120 – 240 mm Ø	120 – 240 mm Ø	120 – 240 mm Ø
Dual-Wok	-	140 – 240 mm Ø	140 – 240 mm Ø
Pflegekomfort			
Geschirrspülertaugliche Topfträger „ComfortClean“	•	•	•
Sicherheit			
GasStop	•	•	•
Mitgeliefertes Zubehör			
Düsenatz für Flüssiggas	•	•	•
Anschlusskabel	•	•	•
Kleintassenring und WOK-Ring	-	-	-
Elektrischer Anschluss			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	< 0,025/230/10	< 0,025/230/10	< 0,025/230/10
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	879,-	1.299,-	1.539,-

Autarke Gaskochfelder

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 2354	KM 2356-1
Maße		
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	862 x 490	862 x 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	888 x 508	888 x 508
Design		
Fläche aus Edelstahl mit integriertem Bedienpult	•	•
Topfträger aus Gusseisen matt schwarz emailliert	•	•
Bedienkomfort		
Frontbedienung über Schalterknebel	•	•
Edelstahlfarbige Metallknebel/Kunststoffknebel	•/-	•/-
Quickstart	-	•
Kochstellenausstattung		
Anzahl Gas-Kochstellen	5	5
Hinten links Starkbrenner	0,5 – 2,7 kW	0,5 – 2,7 kW
Hinten links Sparbrenner	-	-
Vorne links Starkbrenner	-	-
Vorne links Sparbrenner	0,25 – 1,0 kW	0,25 – 1,0 kW
Links Dual-Wok	-	-
Vorne rechts Normalbrenner	0,3 – 1,7 kW	0,3 – 1,7 kW
Hinten rechts Normalbrenner	0,3 – 1,7 kW	0,3 – 1,7 kW
Mitte Dual-Wok	0,3 – 4,5 kW	0,3 – 4,5 kW
Gesamtanschlusswert Gas	11,9 kW	11,9 kW
Minimaler bis maximaler Topfbodendurchmesser bei		
Sparbrenner	100 – 220 mm Ø	100 – 220 mm Ø
Normalbrenner	100 – 220 mm Ø	100 – 220 mm Ø
Starkbrenner	120 – 240 mm Ø	120 – 240 mm Ø
Dual-Wok	150 – 260 mm Ø	150 – 260 mm Ø
Pflegekomfort		
Geschirrspülertaugliche Topfträger "ComfortClean"	•	•
Sicherheit		
GasStop	•	•
Mitgeliefertes Zubehör		
Düsenatz für Flüssiggas	•	•
Anschlusskabel	•	•
Kleintassenring und WOK-Ring	•	•
Elektrischer Anschluss		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	< 0,025/230/10	< 0,025/230/10
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	1.729,-	2.019,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 3054-1 G
Beheizungsart	Gas
Maße	
Unabhängig vom Herd	•
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	942 x 526
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	916 x 490-500
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Umlaufender Edelstahlrahmen	•
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Gesamtanschlusswert Gas	5/11,9 kW
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	links mittig/Dual-Wok/140 – 260
Leistung in W	4.700
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten mittig/Sparbrenner/ 100 – 200
Leistung in W	1.000
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Normalbrenner/ 120 – 220
Leistung in W	1.700
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Normalbrenner/ 120 – 220
Leistung in W	1.700
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne mittig/Starkbrenner/ 140 – 240
Leistung in W	2.700
Bedienkomfort	
Bedienung über Knebel	•
Kurzzeitwecker	•
Elektrozündung mit Einhandbedienung/Quickstart	•/•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Geschirrspültaugliche Topfträger	•
Sicherheit	
Inbetriebnahmesperre	•
Restwärmeanzeige/Heißanzeige	•/•
GasStop & ReStart	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	942 x 46 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	71
Ausschnittmaße in mm	916 x 490 – 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,025/230/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	•
Düsenatz für Flüssiggas/Erdgas	•/•
Wok-Ring/Kleintassenring	•/•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	2.129,-

Dunstabzugshauben



Gute Perspektiven für Ihre Küchenplanung

Die Bauformen der Miele Dunstabzugshauben

Bauformen

Wand- und Insel-Dunstabzugshauben
Der richtige Blickfang für Ihre Küche



Insel-Dunstabzugshauben



Wand-Dunstabzugshauben

Deckengebläse
Integrierte Lüftung für ungestörten Weitblick



Downdraft-Dunstabzugshauben
Die elegante Lösung hinter dem Kochfeld



Einbau-Dunstabzugshauben
Für jede Einbausituation die richtige Lösung




Flachpaneelhauben



Unterbauhaube



Tischlüfter



Lüfterbaustein



Zwischenbauhaube

So finden Sie die optimale Breite für Ihr Kochfeld

Die Gerätebreiten der Miele Dunstabzugshauben



Für Küchen kleinerer und mittlerer Größe
Dunstabzugshauben zwischen 50 cm und 80 cm Breite



Für große und offene Küchen
Dunstabzugshauben zwischen 90 cm und 120 cm Breite

Intuitive Bedienung macht das Kochen einfach

Die intuitive Bedienung der Miele Dunstabzugshauben



SmartControl White - Intuitiv und stilvoll bedienen



SmartControl - Elegante Touch-Bedienung



ComfortControl - Mühelos steuern



EasySwitch - Anwählen per Fingertipp

Für jede Wohnsituation das passende Raumklima

Die Betriebsarten der Miele Dunstabzugshauben

Beim Kochen und insbesondere beim Braten entsteht Wrasen, ein Gemisch aus Wasserdampf, Fettbestandteilen und Gerüchen. Wird die Luft in der Küche nicht abgesaugt oder gefiltert, bleibt der Wrasen im Raum und belastet das Raumklima. Auf Dauer leiden Ihre Küchenmöbel, Tapeten, Anstriche usw., denn dort setzen sich Fett und Schwaden ab. Für eine effektive Reinigung der Luft gibt es drei Möglichkeiten: Abluftbetrieb, Abluftbetrieb mit externem Gebläse und Umluftbetrieb.



Abluftbetrieb – Hocheffizient und entfeuchtend



Abluftbetrieb für externe Gebläse – effektiv und besonders leise




Umluftbetrieb – einfach und energetisch vorteilhaft

Vielfältige Möglichkeiten

Miele Filtersysteme für Umluftbetrieb


Miele Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb entfernen Kochgerüche besonders effektiv. Dafür sorgt ein spezieller Aktivkohlefilter, der die Gerüche zuverlässig aufnimmt. Zum Entfernen der Gerüche bietet Miele verschiedene Aktivkohlefilter, die für saubere Luft beim Kochen sorgen. Die Auswahl der Filter ist modellabhängig.



Active AirClean Filter



Longlife AirClean Filter



Sensitive AirClean Filter


Aura 4.0 Ambient

Elegant und mit smarterer Steuerung

Mit der Aura 4.0 Ambient setzen Sie einmalige Akzente in Ihrer Küche. Diese innovative Umlufthaube saugt Kochdünste nicht nur ab und filtert sie, sondern ist zusätzlich mit neuen Funktionen ausgestattet. Dank der Entfeuchtungsfunktion HumidityBalance nimmt sie während des Kochvorgangs entstehende Feuchtigkeit auf. Ein integrierter Sensor misst die Raumluft und ermittelt den perfekten Zeitpunkt für die Abgabe der im Filter gebundenen Feuchtigkeit. Dank MyAmbientLight können Sie Lichtfarben individuell einstellen. Und für ein sinnliches Dufterlebnis sorgt die Beduftungsfunktion AmbientFragrance. Je nach Geschmack wählen Sie zwischen verschiedenen Duftrichtungen. Darüber hinaus ist sie die erste Dunstabzugshaube von Miele, die ausschließlich über eine smarte Steuerung per Miele App verfügt.



Smarte Steuerung ausschließlich per Miele App



Individuelle Farbbeleuchtung



Exklusives Dufterlebnis



Einzigartige Entfeuchtungsfunktion





Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Dunstabzugshauben

Exklusiv bei Miele Con@ctivity – Die Automatikfunktion für Miele

Dunstabzugshauben

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen: Mit Con@ctivity tut Ihre Haube automatisch das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstabzugshaube selbstständig. Die Saugleistung wird automatisch angepasst, abhängig vom Geschehen auf dem Kochfeld – und sorgt so für ein stets angenehmes Raumklima. Die Geräte kommunizieren über WLAN miteinander.



SmartControl

Hochwertig und funktional: Genießen Sie eine komfortable Touch-Bedienung mit gelber Anzeige.



ECO-Motor

Kraftvoll und energiesparend: Der Gleichstrom-Motor spart im Vergleich zu herkömmlichen Gebläsen bis zu 50 % Energie.



Silence

Effizient und sehr leise: Das Gebläse ist mit speziellen Schalldämmmatten ausgestattet und effektiv isoliert.



Miele CleanCover

Schutz und leichte Reinigung: Die geschlossene, glatte Oberfläche verhindert den Kontakt mit Kabeln und Motorteilen.



Edelstahl-Metalfettfilter (10-lagig)

Effektiv und optisch ansprechend: Hohe Fettabscheidung und einfache Reinigung im Geschirrspüler.

Miele Dunstabzugshauben

* modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Dunstabzugshauben auf einen Blick



Energieeffizienz

Es werden die Energieeffizienzklassen von A+++ bis B angezeigt.



Con@ctivity

WLAN-basierte Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort.



10 x Filter

10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler.



Filter-Indikator

Optische Anzeige für Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigung.



ECO-Motor

Besonders effiziente Dunstabzugshaube.




Silence

Besonders niedrige Geräusche in der Küche.

Downdraft Dunstabzugssysteme

Produktübersicht



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591
Schalleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAD 4840 obsw	DAD 4940 obsw
Bauform und Betriebsarten		
Downdraft Dunstabzugssystem	•	•
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/•/-	•/•/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•	•
SmartControl-Bedienung	•	•
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	2/•	2/•
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/•/•	-/•/•
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•/•	•/•
Powermanagement/Hood in Motion	•/•	•/•
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A/B	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	42,0	42,0
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 11,2 W/400/3.500 K	1 x 11,2 W/400/3.500 K
Lichtdimmer	3 Stufen	3 Stufen
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	440	440
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/49	62/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	640	640
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/58	72/58
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415	415
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/56	69/56
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	555	555
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	76/62	76/62
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	936	936
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	916 x 300 x 120	936 x 300 x 120
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,251/230/10	0,251/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss unten	•	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Optimale Kombinationsmöglichkeit mit Kochfeld	KM 7689 FL	KM 7697 FL
Flächenbündige/aufhängende Installation	•/•	•/•
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Umbausatz Umluft DUU 600/Plug&Play DUP 150	•/•	•/•
Aktivkohlefilter DKF 30-P/DKF 30-R	•/•	•/•
Nachkaufbares Zubehör		
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	•	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Obsidianschwarz	2.479,-	2.479,-

Deckengebläse

Produktübersicht



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591
Schalleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energieabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

⁴⁾ Die Randabsaugungspaneele (siehe Zubehör Dunstabzugshauben) in Glas oder Edelstahl sind separat zu bestellen und liegen nicht der Haube bei!

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2808
Bauform und Betriebsarten	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●/●
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/DA 2808 EXT A
Bedienkomfort	
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	●/●
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
CleanCover	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
Hood in Motion	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●
Vernetzung mit Miele@home	●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A+/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	27,6
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	4 x 3 W/720/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	-/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	450
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	53/38
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	725
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/50
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	335
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/47
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	535
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	339/339
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	880 x 345 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,12/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/●
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	●/●
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Randabsaugungspaneele DRP 2900 Glas oder Edelstahl	-
Umbausatz Umluft DUU 1000-2/DUU 2900	-/●
Nachkaufbares Zubehör	
Aktivkohlefilter DKF 1000R/DKF 20-1	●/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	●
Fernbedienung DARC 6	-
Steuermodul DSM 406	●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl	2.549,-
Brillantweiß	2.549,-

Insel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591
Schalleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energieabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PUR 98 D	DA 4208 D Puristic Plus	DA 4208 VD Puristic Varia
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/●	●/●/DA 4208 D EXT A	●/●/●
Bedienkomfort			
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	●/●	●/●	●/●
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3	3	3
CleanCover	●	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/●/●	●/●/●	●/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	●/●	●/●
Hood in Motion	-	-	●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	●	●
Vernetzung mit Miele@home	-	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A/A	A++/ A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	51,8	29,9	30,8
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	4 x 3 W/500/3.000	4 x 3 W/820/3.500	4 x 3 W/820/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	-/-	-/-	-/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	450	420
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	57/39	54/39	58/43
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	650	720	675
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/51	65/50	70/55
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	320	290
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/49	64/49	64/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	460	480	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/56	73/57	73/58
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	690 - 990/750 - 1.060	690 - 990/750 - 1.060	755 - 1.045/755 - 1.045
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 70 x 598	898 x 70 x 598	898 x 70 x 598
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,12/230/10	0,29/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/●	●/●	●/●
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/-	-/●	-/●
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Umbausatz Umluft DUI 32	●	●	●
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar)	●/●	●/●	●/●
Nachkaufbares Zubehör			
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●	●/●
Steuermodul DSM 400	●	●	-
Steuermodul DSM 406	-	-	●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	1.519,-	3.119,-	4.119,-

Insel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 4248 VD Puristic Varia	DA 7078 D AURA 3.0 White Loom	DA 7378 D Aura 4.0 Ambient
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/-/-	-/●/-	-/●/-
Bedienkomfort			
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	●/-	●/-	-/-
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	6	2	1
CleanCover	●	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	●/●/●	-/●/●	-/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/-	●/●	●/●
Hood in Motion	●	-	●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●	●	●
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A+/A	A/B	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	30,8	28,3	32
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	4 x 3 W/600/3.500	1 x 14 W/475/3.500	2 x 5 W, 2 x 7,7 W/350/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	-/-	●/-	●/●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	420	420	440
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	58/43	65/51	66/52
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	675	615	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/55	75/61	73/59
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	755 - 1.045/-	-/700 - 1000	-/700 - 1000
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	1.198 x 70 x 698	700 x 170	500 x 440
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/nicht zulässig	450/nicht zulässig
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,29/230/10	0,07/230/10	0,13/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-	-/-/-	-/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	-	-
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/-	-/-	-/-
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/●	-/●	●/-
Nachkaufbares Zubehör			
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	-/-	-
Steuermodul DSM 406	●	-	-
Aktivkohlefilter DKF 27-R	-	●	-
Aktivkohlefilter DKF 28-R	-	-	●
Entfeuchtungsfiler DAEF 28	-	-	●
Duftflakon SummerGarden/ FrenchBakery/MintyFields	-/-/-	-/-/-	●/●/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	4.419,-	4.299,-	-
Brillantweiß	-	-	6.349,-



¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.


²⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6698 D Puristic Edition 6000	DA 6708 D AURA EDITION 6000
Bauform und Betriebsarten		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●/-	-/●/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/-	-/●/-
Bedienkomfort		
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	-/●	-/●
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3	2
CleanCover	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	●/●/●	-/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	●/●
Hood in Motion	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●	●
Vernetzung mit Miele@home	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A+++/A	C/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	32,1	80,6
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	4 x 3 W/820/3.500	4 x 3 W/720/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	-/-	-/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	450	-
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	53/38	-/-
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	730	-
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/50	-/-
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	470
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	67/53
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	480	620
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/58	74/59
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	705 - 1.005/765 - 1.075	-/500 - 1.500
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 85 x 598	1.000 x 112 x 700
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,12/230/10	0,16/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-	-/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	-
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/-	-/-
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/●	-/●
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Umbausatz Umluft DUI 32	●	●
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar)	●/●	●
Umbausatz Deckenmontage DUD 6700 UBS	-	●
Nachkaufbares Zubehör		
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	-/-
Steuermodul DSM 406	●	-
Aktivkohlefilter DKF 21-1/DKF 21-r (regenerierbar)	-/-	●
Umbausatz Deckenmontage DUD 6700 UBS	-	●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl	3.749,-	3.869,-
Obsidianschwarz	3.749,-	3.869,-
Brillantweiß	3.749,-	3.869,-

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht




¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6066 W WING	DA 6086 W WING	DA 6096 W WING
Baumform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Bedienkomfort			
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	●/-	●/-	●/-
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1	1	1
CleanCover	●	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	-/-	-/-
Hood in Motion	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	-	-
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	B/B	B/B	B/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	70,4	70,4	70,4
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	2 x 4,5 W/400/3.500	2 x 4,5 W/400/3.500	2 x 4,5 W/380/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	-/-	-/-	-/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	400	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	54/39	54/39	54/39
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	650	650	650
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/51	66/51	66/51
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	320	320	320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/47	62/47	62/47
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	520	520	520
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/56	71/56	71/56
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	547/547	547/547	547/547
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 547 x 523	798 x 547 x 523	898 x 547 x 523
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,21/230/10	0,21/230/10	0,21/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-	-/-	-/-
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/-	-/-	-/-
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Aktivkohlefilter DKF 25-1/DKF 25-r (regenerierbar)	●/●	●/●	●/●
Nachkaufbares Zubehör			
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	●	●	●
Kamin DADC 6000 Edelstahl	●	●	●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●	●/●
Steuermodul DSM 400	●	●	●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Obsidianschwarz (BLACK WING)	1.149,-	1.149,-	1.149,-
Brillantweiß (WHITE WING)	1.149,-	1.149,-	1.149,-



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13


²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6488 W PURE	DA 6498 W PURE	DA 7198 W
Baumform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/-	●/●/DA 6498 W EXT A	●/●/-
Bedienkomfort			
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	-/●	-/●	●/-
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1	1	1
CleanCover	●	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	●/●	●/●
Hood in Motion	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●	●	●
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/C	A++/C	A+/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	25,1	25,1	26
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	2 x 3 W/475/3.500	2 x 3 W/440/3.500	2 x 3 W/390/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	-/-	-/-	-/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	380	380	375
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	53/38	53/38	60/45
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	610	610	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	64/49	72/57
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	330	265
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	60/46	60/46	66/51
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	490	490	375
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/54	69/54	75/61
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	550/550	550/550	440/440
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	799 x 550 x 530	899 x 550 x 530	880 x 440 x 433
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,11/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-	-/-	-/-
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/●	-/●	-/●
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Aktivkohlefilter DKF 25-1/DKF 25-r (regenerierbar)	●/●	●/●	-/-
Aktivkohlefilter DKF 11-1/DKF 11-r (regenerierbar)	-/-	-/-	●/●
Nachkaufbares Zubehör			
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	●	●	●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●	●
Steuermodul DSM 406	●	●	●
Kamin DADC 6000 Edelstahl	●	●	●
Kamin DADC 7000 Graphitgrau bzw. Obsidianschwarz	-	-	●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	1.819,-	1.819,-	1.969,-
Obsidianschwarz	1.819,-	1.819,-	1.969,-

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6798 W Shape	DA 6999 W Pearl	DA 9091 W
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Bedienkomfort			
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	–/●	●/–	–/●
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1	1	2
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/●/●	–/●/●	–/●/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	●/●	–/–
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	–	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●	●	–
Vernetzung mit Miele@home	●	●	–
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+/D	A++/B	B/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	27,8	24,3	67,7
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	3 x 3 W/320/3.500	1 x 6 W, 1 x 18 W/310/3.000	1 x 3,2 W/300/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–	●/●	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	380	390	415
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/37	52/38	50/36
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	610	620	670
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48	64/49	62/48
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	325	320	385
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	57/43	61/46	58/44
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	490	470	605
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/54	70/55	69/55
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	568/568	583/583	500/500
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 568 x 493	900 x 583 x 537	880 x 500 x 256
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,10/230/10	0,20/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	–/–	–/–	–/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/●	–/●	–/–
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Aktivkohlefilter DKF 25-1/DKF 25-r (regenerierbar)	●/●	●/●	–/–
Aktivkohlefilter DKF 29/DKF 29-r (regenerierbar)	–/–	–/–	●/●
Nachkaufbares Zubehör			
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	●	●	●
Kamin DADC 6000 brws/edst	–/–	●/–	–/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●	●/●
Steuermodul DSM 406	●	●/	●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	–	–	1.119,–
Obsidianschwarz	2.419,–	–	1.119,–
Brillantweiß	–	3.469,–	–



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13



²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 9298 W
Bauform und Betriebsarten	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/–
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	–/●
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●
Vernetzung mit Miele@home	●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾	
Energieeffizienzklasse (A+++ - E)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+++/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	21,3
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	●
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	1 x 3 W/300/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	50/36
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	670
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	385
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	58/38
In Boosterstufe 1/2: Luftleistung (m³/h)	650/915
Schalleistung 1/2 (dB(A) re1pW)/Schalldruck 1/2 (dB(A) re20µPa)	63/70 und 48/48
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	500/500
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	880 x 500 x 260
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	–/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Aktivkohlefilter DKF 29/DKF 29-r (regenerierbar)	●/●
Nachkaufbares Zubehör	
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	●
Kamin DADC 9000	●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●
Steuermodul DSM 408	●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
BlackBoard	1.799,–

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht





¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

397	DAW 1620	DAW 1920
Bauform und Betriebsarten		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–	●/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/–	●/●/–
Bedienkomfort		
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	EasySwitch (Drucktasten)/–	EasySwitch (Drucktasten)/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2	3
CleanCover	–	–
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/–/–	–/–/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–
Hood in Motion	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	–
Vernetzung mit Miele@home	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A/B	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	49,9	49,8
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2 W/390/3.500	1 x 3,2 W/390/3.000
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	395	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48	62/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	640	620
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/57	74/60
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	390	390
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	620	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60	71/56
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	673 – 993/803 – 1123	673 – 993/803 – 1123
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 50 x 500	898 x 50 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,2482/230/10	0,2482/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/–	●/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–	–/–
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Umbausatz Umluft DUW 20	●	●
Aktivkohlefilter DKF 36-P/DKF 36-r (regenerierbar)	●/●	●/●
Nachkaufbares Zubehör		
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	●	●
Steuermodul DSM 400	–	–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl	499,–	599,–



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.


³⁾ Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PUR 68 W	PUR 98 W
Bauform und Betriebsarten		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–	●/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/–	●/●/–
Bedienkomfort		
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	●/–	●/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2	3
CleanCover	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/●/–	–/●/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–
Hood in Motion	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	–
Vernetzung mit Miele@home	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A/A	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	47	49,7
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/330/3.000	3 x 3 W/450/3.000
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	395	395
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/41	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	650	650
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/52	67/52
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	330
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/48	64/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	460	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/56	71/56
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/815 – 1.135	685 – 1.005/815 – 1.135
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 62 x 500	898 x 62 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/–	●/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–	–/–
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Umbausatz Umluft DUW 20	●	●
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar)	●/●	●/●
Nachkaufbares Zubehör		
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	●	●
Steuermodul DSM 400	●	●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl	749,–	849,–



Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energiekennwerte für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PUR 68 W MASW	PUR 98 W MASW
Bauform und Betriebsarten		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–	●/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/–	●/●/–
Bedienkomfort		
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	●/–	●/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2	3
CleanCover	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/●/–	–/●/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–
Hood in Motion	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	–
Vernetzung mit Miele@home	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A/A	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	47	49,7
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	2 x 3 W/330/3.000	3 x 3 W/450/3.000
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	395	395
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/41	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	650	650
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/52	67/52
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	330
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/48	64/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	460	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/56	71/56
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/815 – 1.135	685 – 1.005/815 – 1.135
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 62 x 500	898 x 62 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/–	●/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–	–/–
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Umbausatz Umluft DUW 20	●	●
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar)	●/●	●/●
Nachkaufbares Zubehör		
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	●	●
Steuermodul DSM 400	●	●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Mattschwarz	799,-	899,-



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13


²⁾ Energiekennwerte für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 4228 W Puristic Plus
Bauform und Betriebsarten	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/–/–
Bedienkomfort	
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	●/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	4
CleanCover	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	●/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/–
Hood in Motion	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●
Vernetzung mit Miele@home	●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,8
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	3 x 3 W/440/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	390
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	630
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	–
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	–
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	–
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	–
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/–
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	1.198 x 62 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/●
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/●
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUW 20	–
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar)	–/–
Nachkaufbares Zubehör	
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●
Steuermodul DSM 400	–
Steuermodul DSM 406	●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl	2.069,-

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 4288 W Puristic Plus	DA 4298 W Puristic Plus	DA 5798 W Next Step
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/–	●/●/DA 4298 W EXT A	●/●/–
Bedienkomfort			
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	●/–	●/–	●/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2	3	2
CleanCover	●	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	●/●	●/●
Hood in Motion	–	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●	●	●
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A++/A	A++/A	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,5	26,7	24,1
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	2 x 3 W/570/3.500	3 x 3 W/670/3.500	2 x 3 W/550/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–	–/–	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	390	390	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/37	52/37	52/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	630	630	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	64/49	63/48
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	315	315	320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	64/49	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	460	460	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/58	73/58	72/57
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/815 – 1.135	685 – 1.005/815 – 1.135	660 – 980/790 – 1.110
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	748 x 62 x 500	898 x 62 x 500	893 x 34 x 520
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/●	●/●	●/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/●	–/●	–/●
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Umbausatz Umluft DUW 20	●	●	●
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar)	●/●	●/●	●/●
Nachkaufbares Zubehör			
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	●	●	●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●	●/●
Steuermodul DSM 406	●	●	●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	1.819,-	1.869,-	1.729,-



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6698 W Puristic Edition 6000
Bauform und Betriebsarten	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/–
Bedienkomfort	
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	–/●
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
CleanCover	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	●/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
Hood in Motion	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●
Vernetzung mit Miele@home	●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,6
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	3 x 3 W/670/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	640
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	315
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	710 – 1.030/840 – 1.160
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 85 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/●
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/●
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUW 20	●
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar)	●/●
Nachkaufbares Zubehör	
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●
Steuermodul DSM 406	●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl	2.619,-
Obsidianschwarz	2.619,-
Brillantweiß	2.619,-

Flachpaneel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht



- ¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
- ²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
- ³⁾ Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 2620	DAS 2920	DAS 4620
Baumform und Betriebsarten			
Flachpaneel	•	•	•
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/umrüstbar/DAS 2620 EXT	•/umrüstbar/DAS 2920 EXT	•/umrüstbar/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	-	•
EasyControl/SmartControl-Bedienung	•/-	•/-	•/-
Farbe Touchbedienung	-	-	-
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	1/•	1/•	1/•
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/-/-	-/-/-	-/•/•
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	-/-	-/-	•/•
Powermanagement	-	-	•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A	A	A+++
Klasse für den Fettabscheidegrad	A	A	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	41,7	42	23,1
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	-	-	•
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3 /1	3 /1	3/1
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Farbttemperatur in K	1 x 3,2/3.500	1 x 3,2/3.500	1 x 3/3.500
Lichtdimmer	-	-	Stufenlos
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	410	410	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/47	61/47	56/42
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	555	555	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	68/54	66/53
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415	415	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	68/54	62/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	550	550	585
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/61	74/61	72/59
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	596 x 36 x 273	896 x 36 x 273	596 x 36 x 273
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern 3 in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,203/230/10	0,203/230/10	0,093 /230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten	•/-	•/-	•/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Schrankhöhe	mind. 43 cm	mind. 43 cm	mind. 43 cm
Gewürzbord möglich	•	•	•
Kombination mit Miele@home-fähigem Kochfeld erforderlich	-	-	-
Nachkaufbares Zubehör			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	•	•	•
Steuermodul DSM 400/ DSM 408	-/-	-/-	-/-
Umbausatz Umluft/Mauerkasten DMK 150-1	DUU 150/151/•	DUU 150/151/•	DUU 150/151/•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	579,-	689,-	749,-



- ¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
- ²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
- ³⁾ Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 4920	DAS 4630	DAS 4930
Baumform und Betriebsarten			
Flachpaneel	•	•	•
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/umrüstbar/-	•/umrüstbar/-	•/umrüstbar/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•	•	•
EasyControl/SmartControl-Bedienung	•/-	-/•	-/•
Farbe Touchbedienung	-	Gelb	Gelb
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	1/•	1/•	1/•
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/•/•	-/•/•	-/•/•
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•/•	•/•	•/•
Powermanagement	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+++	A+++	A+++
Klasse für den Fettabscheidegrad	A	A	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	22,9	23,5	23,4
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	•	•	•
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/2	3/2
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Farbttemperatur in K	1 x 3/3.500	1 x 3/3.500	1 x 3/3.500
Lichtdimmer	Stufenlos	3 Stufen/Stufenlos	3 Stufen/Stufenlos
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	400	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	55/41	56/42	55/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	600	720 (B:)	720 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/56	70/57	70/56
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	380	380	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/48	62/48	61/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	585	695 (B:)	695 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59	77/63	77/63
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	896 x 36 x 273	596 x 36 x 273	896 x 36 x 273
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern 3 in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,093 /230/10	0,163/230/10	0,163/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten	•/-	•/-	•/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Schrankhöhe	mind. 43 cm	mind. 43 cm	mind. 43 cm
Gewürzbord möglich	•	•	•
Kombination mit Miele@home-fähigem Kochfeld erforderlich	-	-	-
Nachkaufbares Zubehör			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	•	-	-
Steuermodul DSM 400/ DSM 408	-/-	-/•	-/•
Umbausatz Umluft/Mauerkasten DMK 150-1	DUU 150/151/•	DUU 150/151/•	DUU 150/151/•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	849,-	929,-	1.029,-

Flachpaneel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 4640	DAS 4940	DAS 8630
Bauform und Betriebsarten			
Flachpaneel	●	●	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/umrüstbar/-	●/umrüstbar/-	●/umrüstbar/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●	●	●
EasyControl/SmartControl-Bedienung	●/-	●/-	-/●
Farbe Touchbedienung	-	-	Weiß
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	2/●	2/●	2/●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	●/●	●/●	●/●
Powermanagement	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A++	A+
Klasse für den Fettabscheidegrad	B	B	B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	27,4	24,8	27,2
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	●	●	●
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1	3/2
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Farbttemperatur in K	1 x 3/3.500	1 x 3/3.500	1 x 3/3.500
Lichtdimmer	Stufenlos	Stufenlos	3 Stufen/Stufenlos
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	380	400	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/39	51/38	52/38
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	600	625	810 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	62/48	71/57
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	405	425	405
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/48	61/47	61/47
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	580	610	685 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57	70/56	74/61
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	561 x 6 x 307	861 x 6 x 307	561 x 15 x 307
Mindestabstand über Elektrokokfeldern/Gaskochfeldern 3 in mm	450/nicht möglich	450/nicht möglich	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,083/230/10	0,083/230/10	0,233/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten	●/●	●/●	●/●
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Schrankhöhe	mind. 36 cm	mind. 36 cm	mind. 36 cm
Gewürzbord möglich	-	-	-
Nachkaufbares Zubehör			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	-	-	-
Steuermodul DSM 400/ DSM 408	-/●	-/●	-/●
Umbausatz Umluft/Mauerkasten DMK 150-1	DUU 150/151/●	DUU 150/151/●	DUU 150/151/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.029,-	1.149,-	1.449,-



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13


²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 8930
Bauform und Betriebsarten	
Flachpaneel	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/umrüstbar/-
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	DUU 151/DKF 31-P/-R
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●
EasyControl/SmartControl-Bedienung	-/●
Farbe Touchbedienung	Weiß
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	2/●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/●/●
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	●/●
Powermanagement	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	25,2
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	●
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Farbttemperatur in K	1 x 3/3.500
Lichtdimmer	3 Stufen/Stufenlos
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	880 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/56
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	425
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/47
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	720 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	861 x 15 x 307
Mindestabstand über Elektrokokfeldern/Gaskochfeldern 3 in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,233/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten	●/●
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Schrankhöhe	mind. 36 cm
Gewürzbord möglich	-
Nachkaufbares Zubehör	
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P/DKF 31-R
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	-
Steuermodul DSM 400/ DSM 408	-/●
Umbausatz Umluft/Mauerkasten DMK 150-1	DUU 150/151/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.569,-

Unterbau-Dunstabzugshauben

Produktübersicht




- ¹ Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
- ² Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
- ³ Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 1260	DA 1200
Bauform und Betriebsarten		
Unterbauhaube	•	•
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	•/•	•/•
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	•
Bedienkomfort		
Tipptasten/Schiebeschalter	-/•	-/•
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2	•
CleanCover	•	-/-
Sicherheitsausschaltung /Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/-	-/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	3
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	C/A	C/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	91,6	90,4
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	-	-
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	2 x 3 W/330/3.000	2 x 3 W/275/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	355	355
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	545	545
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60	74/60
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	195	195
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59	73/59
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	220	220
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/62	75/62
Technische Daten		
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 125 x 500	998 x 125 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,24/230/10	0,24/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	•/-/-	•/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	•	•
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Aktivkohlefilter DKF 18-1	•	•
Nachkaufbares Zubehör		
Mauerkasten DMK 150-1	•	•
Ausgleichsblende DAB 60	•	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl	549,-	659,-
Havannabraun	549,-	-
Brilliantweiß	549,-	-

Lüfterbausteine

Produktübersicht




- ¹ Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
- ² Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
- ³ Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2450	DA 2558	DA 2578
Bauform und Betriebsarten			
Lüfterbaustein	•	•	•
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/•/-	•/•/DA 2558 EXT A	•/•/DA 2578 EXT A
Bedienkomfort			
Tipptasten/Drehknebel/Miele App	-/•/-	•/-/•	•/-/•
CleanCover	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/-	•/•	•/•
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	•/•	•/•
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	1	1	2
Vernetzung mit Miele@home	-	•	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A/B	A/B	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	52,6	51,7	51,7
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	-	-	-
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	2 x 3 W/330/3.000	2 x 3 W/330/3.000	2 x 3 W/300/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-	360	360
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-	56/41	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	590	600	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/52	67/52	67/52
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-	320	320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-	63/48	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	525	530	530
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/57	72/57	72/57
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	532 x 50 x 372	532 x 50 x 372	702 x 50 x 402
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10	0,23/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/-	-/•	-/•
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Umbausatz Umluft DUU 151	•	•	•
Aktivkohlefilter DKF 15-1	•	•	•
Nachkaufbares Zubehör			
Steuermodul DSM 406	-	•	•
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	•/•	•/•	•/•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	579,-	929,-	1.029,-


Lüfterbausteine

Produktübersicht



- ¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
- ²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
- ³⁾ Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2518	DA 2360	DA 2390
Bauform und Betriebsarten			
Lüfterbaustein	•	•	•
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Bedienkomfort			
Tipptasten/Drehknebel/Miele App	•/-/•	•/-/-	•/-/-
CleanCover	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	•/•	-/-	-/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	•/•	-/-	-/-
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	3	1	2
Vernetzung mit Miele@home	•	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B	A/B	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	54,6	49,1	55,3
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	-	-	-
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	4 x 3 W/520/3.000	2 x 3 W/350/3.000	4 x 3 W/500/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	360	360	360
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/41	52/38	52/38
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	600	600	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/52	64/50	64/50
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	320	320	320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48	64/49	64/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	530	500	500
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57	72/57	72/57
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	1.102 x 50 x 402	584 x 63 x 297	884 x 63 x 297
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10	0,23/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/•	-/-	-/-
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Umbausatz Umluft DUU 151	•	•	•
Aktivkohlefilter DKF 15-1	•	-	-
Aktivkohlefilter DKF 19-1	-	•	•
Nachkaufbares Zubehör			
Steuermodul DSM 406	•	-	-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	•/•	•/•	•/•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.649,-	849,-	1.179,-



- ¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
- ²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
- ³⁾ Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2668	DA 2698	DA 2628
Bauform und Betriebsarten			
Lüfterbaustein	•	•	•
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/•/-	•/•/DA 2698 EXT A	•/-/-
Bedienkomfort			
Tipptasten/Drehknebel/Miele App	•/-/•	•/-/•	•/-/•
CleanCover	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	•/•	•/•	•/•
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	•/•	•/•	•/-
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2	2	4
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+/A	A+/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,4	28,6	26,8
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	•	•	•
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	2 x 4,5 W/700/3.500	4 x 3 W/650/3.500	3 x 4,5 W/700/3.500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	365	400	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/37	51/37	51/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	585	640	640
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	62/48	62/48
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	365	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	62/48	
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	490	535	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60	74/59	
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	580 x 64 x 293	880 x 64 x 293	1.180 x 64 x 293
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/•	-/•	-/•
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Umbausatz Umluft DUU 151	•	•	•
Aktivkohlefilter DKF 19-1	•	•	-
Nachkaufbares Zubehör			
Steuermodul DSM 406	•	•	•
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	•/•	•/•	•/•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	1.699,-	2.169,-	2.549,-
Brillanweiß	-	2.069,-	2.549,-

Zwischenbau-Dunstabzugshauben

Produktübersicht



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591
Schalleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energiekennwerte für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 1867 Edelstahl-Optik
Bauform und Betriebsarten	
Zwischenbauhaube	•
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	•/•
Bedienkomfort	
Tipptasten	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (8-lagig)	2
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	C/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	101,3
Beleuchtung	
Halogen/LED	-/•
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx	2 x 1 W/210
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	610
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/51
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	690
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/54
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	315
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/60
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	330
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	76/61
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	599 x 450 x 275
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	650/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,25/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	•/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Aktivkohlefilter DKF 14-1	•
Nachkaufbares Zubehör	
Mauerkasten DMK 150-1	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl	649,-



Kaffeefullautomaten





Welche Art von Gerät möchten Sie?

Die Bauformen und Bedienkonzepte der Miele Kaffeefullautomaten

Für jedes Bedürfnis das passende Gerät

Je nach Küche und Vorliebe haben Sie bei Miele die Wahl zwischen dem Einbau- und dem Stand-Kaffeefullautomaten. So finden Sie immer den perfekten Kaffeefullautomaten, der optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.



Perfekt integriert

Sorgen Sie für ein homogenes Erscheinungsbild in Ihrer Küche: Der Miele Kaffeefullautomat lässt sich perfekt in eine 45 cm hohe Nische einbauen. Kombinieren Sie diesen mit weiteren Einbaugeräten – egal ob vertikal oder horizontal –, entsteht ein einheitliches Gesamtkonzept. So nutzen Sie zudem den Platz in Ihrer Küche optimal.

Das Einbaugerät ist darüber hinaus optional mit einem Frischwasseranschluss erhältlich. Das ist besonders praktisch, denn Ihr Miele Gerät ist dadurch immer betriebsbereit. Da der Kaffeefullautomat direkt mit dem Frischwasser verbunden ist, entfällt das manuelle Befüllen des Wassertanks – das spart Zeit und sorgt für zusätzlichen Komfort.



Kaffeegenuss – wo immer Sie wollen

Praktisch und flexibel: Die Miele Standgeräte können Sie überall in Ihrer Küche aufstellen – oder auch im Wohnzimmer oder im Wintergarten. Also überall dort, wo Sie einen herrlich duftenden Kaffee genießen möchten. Zudem können Sie zwischen der puristischen CM7 Baureihe mit CM-Touch-Bedienung oder den kompakten CM6- und CM5-Geräten mit DirectSensor-Bedienung wählen.

Die Bedienkonzepte



M Touch

Für noch mehr Komfort sorgt die elegante M Touch-Bedienung: Wie bei einem Smartphone lassen sich die Geräteeinstellungen durch Wischen oder Scrollen vornehmen. Das macht die Bedienung besonders bequem und einfach.



DirectSensor

Dank DirectSensor können Sie Ihre gewünschte Kaffeespezialität mit nur einem Fingertipp zubereiten lassen – das hochauflösende TFT-Display macht dies möglich.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Einbau-Kaffeefullautomaten

Kaffeegenuss - Das wahre Geschmackserlebnis

Genießen Sie Ihren Kaffee in vollen Zügen mit den erstklassigen Miele Kaffeefullautomaten. Dank AromaticSystemFresh werden die Bohnen für jeden Kaffee frisch gemahlen und anschließend direkt verbrüht – für einen intensiven Geschmack. Mit CoffeeSelect profitieren Sie zudem von drei separaten Bohnenbehältern – so wird jede Ihrer Kaffeespezialität immer mit der passenden Bohne zubereitet. Die intelligente Brühtechnik sorgt darüber hinaus für eine volle Entfaltung des Aromas. Und damit Ihr persönlicher Kaffeemoment rundum perfekt wird, hat Miele seinen eigenen Kaffee entwickelt – optimal abgestimmt auf Ihren Kaffeefullautomaten. So entsteht ein unvergleichliches Geschmackserlebnis, das Ihren Morgen, Mittag oder auch Abend genussvoll abrundet.



Einfache Handhabung

Bestes Kaffeeerlebnis: Dank intelligenter Funktionen gelingt Ihnen die Zubereitung besonders einfach und schnell.



Leichte Reinigung

Gerätehygiene leichtgemacht: Entnehmbare Komponenten und automatische Reinigungsprogramme garantieren Sauberkeit.



Exklusiv bei Miele CoffeeSelect¹⁾
Frei wählbar: Dank der drei Bohnenbehälter wird Ihre Kaffeespezialität immer mit der passenden Bohne zubereitet.



Exklusiv bei Miele Automatische Reinigung²⁾
Komfortabel und ohne Aufwand: Die Reinigung sowie das Entkalken übernimmt Ihr Miele Kaffeefullautomat für Sie.



Exklusiv bei Miele CupSensor³⁾
Idealer Abstand: Der CupSensor erkennt die Höhe der Tasse und bringt den Zentralauslauf in die richtige Position.

* modellabhängig
¹⁾ Patent: EP 2957199
²⁾ Patent: EP 2705783, EP 2705784, DE 102014113160, DE 102014113161
³⁾ Patent: EP 2454976

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Einbau-Kaffeefullautomaten auf einen Blick

- Steuerung**
 Intuitive Steuerung per Fingertipp
-  Direkte Anwahl von Getränkespezialitäten über Touch-Sensor, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay
- AromaticSystemFresh**
 Das innovative Mahlwerk mahlt die Bohnen für jeden Kaffee immer frisch
- AromaticSystem**
 Kaffeepulver und Wasser vermischen sich besonders intensiv und das Aroma des Kaffees kann sich noch besser entfalten
- CupSensor¹⁾**
 Erkennt die Tassenhöhe und fährt den Zentralauslauf in die richtige Position
- DirectWater**
 Gerät ist auf einen Frischwassersanschluss umschaltbar
- CoffeeSelect**
 In drei separaten Bohnenbehälter finden verschiedene Bohnensorten Platz
- AutoDescale**
 Patentierte²⁾, automatische Entkalkung für mehr Komfort

Einbau-Kaffeefullautomaten CVA 7000

Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CVA 7440	CVA 7445
Bauform und Design		
Einbau-Kaffeefullautomat	•	•
kombinierbar mit ContourLine/PureLine/VitroLine	•	•
Genussvorteile		
AromaticSystemFresh/CoffeeSelect	•/–	•/–
OneTouch-(for Two) Zubereitung	•	•
aromaschonendes Edelstahl-Kegelmahlwerk/Mahlgrad einstellbar	•/•	•/•
Genießerprofile programmierbar	10	10
Mahlmenge/Wassermenge/Temperatur programmierbar	•/•/•	•/•/•
Milchmenge/Milchschaummenge/Vorbrühen programmierbar	•/•/•	•/•/•
Getränkespezialitäten		
Wählbare Getränkemengen einstellbar	20 – 300 ml	20 – 300 ml
Ristretto/Espresso/Kaffee/Kaffee lang	•/•/•/•	•/•/•/•
Cappuccino/Latte macchiato/Cappuccino italiano	•/•/•	•/•/•
Espresso macchiato/Caffè Americano/Long black	•/•/•	•/•/•
Flat white/Café au lait/Caffè Latte	•/•/•	•/•/•
Heiße Milch/Milchschaum/Heißwasser	•/•/•	•/•/•
Schwarzer Tee/Kräutertee/Früchtetee/Grüner Tee	•/•/•/•	•/•/•/•
Weißer Tee/Japan Tee/Warmwasser/Chai Latte	•/•/•/•	•/•/•/•
Kaffeekanne/Teekanne	•/•	•/•
DoubleShot-Funktion/Doppelbezug	•/•	•/•
Expertenmodus (Veränderung der Mengen im laufenden Bezug)	•	•
Bedienkomfort		
Display/MultiLingua	DirectSensor/•	DirectSensor/•
CupSensor, motorisch höhenverstellbarer Getränkeauslauf	40 – 165 mm	40 – 165 mm
DirectWater (Frischwassersanschluss)	–	•
PerformanceMode	•	•
BrilliantLight (Auslauf)/EasyClickMilchgefäß	•/•	•/•
ComfortDoor (120° - Auslieferungszustand)/(ohne Begrenzer 170° möglich)	•	•
Zwei entnehmbare Bohnenbehälter	300 g/300 g	300 g/300 g
Fassungsvermögen Wassertank/Milchbehälter	2.700 ml/700 ml	2.700 ml/700 ml
Fassungsvermögen Restbehälter á 14 g/Abtropfschale	17 Stück/1.600 ml	17 Stück/1.600 ml
Anzeige Datum/Tageszeitanzeige (12h-24h Anzeige)	•/•	•/•
Einschaltzeit- und Ausschaltzeit programmierbar	•	•
Stand-by-Zeit programmierbar	•	•
Pflegekomfort		
Komfortable Reinigungsprogramme/Manuelle Entkalkung	•/•	•/•
Automatische Spülfunktion/Wasserhärte einstellbar	•/•	•/•
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	•	•
ComfortClean - Geschirrspülertaugliche Bauteile	•	•
Entnehmbare Milchleitung/Entnehmbare Brüheinheit	•/•	•/•
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl	•/•	•/•
RemoteService/WiFiConn@ct	•/•	•/•
Technische Daten		
Nische (B x H x T) in mm	560 – 568 x 450 – 452 x mind. 500	560 – 568 x 450 – 452 x mind. 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,45/220 – 240/10	1,45/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör		
Milchbehälter - Glas (EasyClick-Milksystem)	•	•
Entkalkungstabletten/Brüheinheit- und Milchleitungsreiniger	•/•	•/•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EURO inkl. MwSt.		
Edelstahl CleanSteel	3.379,-	3.579,-
Brillantweiß	3.379,-	–
Obsidianschwarz	3.379,-	–
Graphitgrau	3.379,-	–

Einbau-Kaffeefullautomaten CVA 7000

Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CVA 7840	CVA 7845
Bauform und Design		
Einbau-Kaffeefullautomat	•	•
kombinierbar mit ContourLine/PureLine/VitroLine	•	•
Genussvorteile		
AromaticSystemFresh/CoffeeSelect	•/•	•/•
OneTouch-(for Two) Zubereitung	•	•
aromaschonendes Edelstahl-Kegelmahlwerk/Mahlgrad einstellbar	•/•	•/•
Genießerprofile programmierbar	10	10
Mahlmenge/Wassermenge/Temperatur programmierbar	•/•/•	•/•/•
Milchmenge/Milchschaummenge/Vorbrühen programmierbar	•/•/•	•/•/•
Getränkespezialitäten		
Wählbare Getränkemengen einstellbar	20 – 300 ml	20 – 300 ml
Ristretto/Esspresso/Kaffee/Kaffee lang	•/•/•/•	•/•/•/•
Cappuccino/Latte macchiato/Cappuccino italiano	•/•/•	•/•/•
Espresso macchiato/Caffè Americano/Long black	•/•/•	•/•/•
Flat white/Café au lait/Caffè Latte	•/•/•	•/•/•
Heiße Milch/Milchschaum/Heißwasser	•/•/•	•/•/•
Schwarzer Tee/Kräutertee/Früchtetee/Grüner Tee	•/•/•/•	•/•/•/•
Weißer Tee/Japan Tee/Warmwasser/Chai Latte	•/•/•/•	•/•/•/•
Kaffeekanne/Teekanne	•/•	•/•
DoubleShot-Funktion/Doppelbezug	•/•	•/•
Expertenmodus (Veränderung der Mengen im laufenden Bezug)	•	•
Bedienkomfort		
Display/MultiLingua	M Touch/•	M Touch/•
CupSensor, motorisch höhenverstellbarer Getränkeauslauf	40 – 165 mm	40 – 165 mm
DirectWater (Frischwasseranschluss)	-	•
PerformanceMode/MotionReact - Display, Licht an bei Annäherung	•/•	•/•
MyMiele/Hilfe-Funktion	•/•	•/•
BrilliantLight (Auslauf)/EasyClickMilchgefäß/ Nischenbeleuchtung Brüheinheit	•/•/•	•/•/•
ComfortDoor (120° - Auslieferungszustand)/(ohne Begrenzer 170° möglich)	•	•
Drei entnehmbare Bohnenbehälter	300 g/150 g/150 g	300 g/150 g/150 g
Fassungsvermögen Wassertank/Milchbehälter	2.700 ml/700 ml	2.700 ml/700 ml
Fassungsvermögen Restbehälter á 14 g/Abtropfschale	17 Stück/1.600 ml	17 Stück/1.600 ml
Anzeige Datum/Tageszeitanzeige (12h-24h Anzeige)	•/•	•/•
Einschaltzeit- und Ausschaltzeit programmierbar	•	•
Stand-by-Zeit programmierbar	•	•
Pflegekomfort		
Komfortable Reinigungsprogramme/AutoDescalc (automatische Entkalkung)/AutoClean (Automatische Reinigung)	•/•/•	•/•/•
Automatische Spülfunktion/Wasserhärte einstellbar	•/•	•/•
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	•	•
ComfortClean - Geschirrspülertaugliche Bauteile	•	•
Entnehmbare Milchleitung/Entnehmbare Brüheinheit	•/•	•/•
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl	•/•	•/•
RemoteService/WiFiConn@ct/SuperVision Anzeige	•/•/•	•/•/•
Technische Daten		
Nische (B x H x T) in mm	560 – 568 x 450 – 452 x mind. 500	560 – 568 x 450 – 452 x mind. 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,45/220 – 240/10	1,45/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör		
Milchbehälter - Glas (EasyClick-Milksystem)	•	•
Entkalkungstabletten/ Kartusche automatische Entkalkung + Reinigung	•/•	•/•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EURO inkl. MwSt.		
Edelstahl Cleansteel	4.299,-	4.499,-
Brillantweiß	-	4.499,-
Obsidianschwarz	-	4.499,-
Graphitgrau	-	4.499,-



Kältegeräte und Weinschränke



Welche Art von Gerät wünschen Sie?

Die Bauformen und Modellvielfalt der Miele Kältegeräte und Weinschränke

Bauformen



Standgeräte



Einbaugeräte



Weinschränke



MasterCool

Modellvielfalt



Kühlschränke



Kühl-Gefrierkombinationen



Gefrierschränke

Möchten Sie Ihre Geräte side-by-side aufstellen?

Die Flexibilität der Miele Kältegeräte und Weinschränke

Miele Kältegeräte überzeugen nicht nur durch ihre Größenvielfalt, Qualität und Premium-Design, sondern auch durch ausgezeichnete Flexibilität. Kombinieren Sie beispielsweise zwei Kühlschränke nebeneinander oder setzen Sie auf die klassische Side-by-Side-Kombination eines Kühl- und Gefrierschranks nebeneinander.

Die nachfolgenden Einbaugeräte sind für Ihren 60 cm breiten Hochschrank geeignet und lassen sich nebeneinander kombinieren. Beim Einbau ist keine feste Reihenfolge der Geräte erforderlich, so dass die Geräte individuell angeordnet werden können.

140er Nische	
FNS 7470 D	K 7433 E, K 7434 E, K 7464 E, K 7443 D, K 7444 D, K 7473 D, K 7474 D
178er Nische	
FNS 37405 i, FNS 37492 iE	K 7733 E, K 7763 E, K 7732 E, K 7734 F, K 7764 E, K 7743 E, K 7744 E, K 7773 D, K 7774 D, K 7731 F, K 7741 F
FNS 37405 i, FNS 37492 iE	KF 7731 E, KFN 7733 F, KFN 7734 F, KFN 7734 D, KFN 7764 D, KFN 7785 D, KF 7742 D, KF 7772 B, KFN 7744 E, KFN 7774 D, KFN 7795 D

Die nachfolgenden Unterbau-Weinschränke in 60 cm Breite lassen sich nebeneinander kombinieren. Beim Einbau ist keine feste Reihenfolge der Geräte erforderlich, so dass die Geräte individuell angeordnet werden können.

KWT 6322 UG	KWT 6312 UGS
KWT 6322 UG	KWT 6322 UG
KWT 6312 UGS	KWT 6312 UGS
KWT 6321 UG	KWT 6321 UG

MasterCool

Alle Einbau-Kältegeräte der Baureihe MasterCool können miteinander beliebig nebeneinander angeordnet werden. Allerdings muss zwischen jeweils zwei Geräten das nachkaufbare Zubehör KSK 200x installiert werden.



Die nachfolgenden Einbau-Weinschränke sind für Ihren 60 cm breiten Hochschrank geeignet und lassen sich nebeneinander kombinieren.

45er Nische	
KWT 7112 iG	KWT 7112 iG
88er Nische	
KWT 6422 iG	KWT 6422 iG
KWT 6422 i	KWT 6422 i
178er Nische	
KWT 6722 iGS	KWT 6722 iGS
KWT 6722 iS	KWT 6722 iS

Die nachfolgenden Standgeräte verfügen über eine Breite von 60 cm und lassen sich nebeneinander kombinieren.

Type	Gerät links	Gerät rechts
	FNS 4882 D edt/cs	KS 4887 DD edt/cs
	FNS 4782 E bb	KS 4783 ED bb
	FNS 4782 E bst	KS 4783 ED bst
	FNS 4782 E edt/cs	KS 4783 ED edt/cs
	FNS 4782 E ws	KS 4783 ED ws
	FNS 4382 E el	KS 4383 ED el
	FNS 4382 E ws	KS 4383 ED ws
	FNS 4882 D edt/cs N	KS 4885 DD edt/cs N
	FNS 4782 E edt/cs N	KS 4783 ED edt/cs N
	FNS 4782 E ws N	KS 4783 ED ws N
	FNS 4382 E el N	KS 4383 ED el N
	FNS 4382 E ws N	KS 4383 ED ws N
	FNS 4782 E bst N	KS 4783 ED bst N
	FNS 4782 E edt/cs N	KS 4784 ED edt/cs N
	FNS 4782 E ws N	KS 4784 ED ws N
	FNS 4383 E el N	KS 4384 ED el N
	FNS 4383 E ws N	KS 4384 ED ws N

Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?

Die Bedienkonzepte der Miele Einbau-Kältegeräte

Bedienkonzepte

Die Bedienkonzepte von Miele sind ausgesprochen nutzerfreundlich. Jedes Kältegerät verfügt über modernste Bedienelemente, die Funktion und Design perfekt miteinander verbinden.



FreshTouch Bedienung



SensorTouch Bedienung



TouchControl Bedienung



EasyControl Bedienung



MasterSensor Bedienung (nur für MasterCool-Geräte)



TouchControl Bedienung (nur für Weingeräte)



Welches Frischesystem wünschen Sie?
Purer Genuss und natürlicher Geschmack

PerfectFresh Active

Mehr Frische geht nicht: Eine aktive und sichtbare Befeuchtung in der Schublade erfolgt durch einen Vernebler und vermeidet dadurch den Entzug der Feuchtigkeit aus den Lebensmitteln. Selbst bei geringer Beladung der Schublade sind Obst und Gemüse dadurch optimal gelagert. Neben der aktiven Befeuchtungsfunktion bietet dieses Frischesystem eine automatisch geregelte Temperaturzone zwischen 0 und +3 °C. Dadurch erreichen wir eine 3 x längere Haltbarkeit für Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte sowie bis zu 5 x länger frisch bei Obst und Gemüse. Funktion und Optik zugleich - Ein Eyecatcher der alle Blicke automatisch auf sich zieht!

PerfectFresh Pro

Lebensmittel bleiben bis zu 5 x länger frisch. Im automatisch geregelten Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C sind Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte bis zu 3 x länger haltbar. Obst und Gemüse bleiben sogar bis zu 5 x länger frisch – dank eines individuell regulierbaren Feuchtigkeitsniveaus an der Schublade.

DailyFresh

Die geräumige Schublade im Kühlteil bietet Platz für viele frische Lebensmittel. In der Schublade wird die Feuchtigkeit gut gehalten. Ausgewählte Modelle verfügen über eine ExtraCool Schublade, in der niedrigere Temperaturen als im restlichen Kühlschrank herrschen – perfekt geeignet für Fleisch, Fisch und Milchprodukte.

Welches Gefriersystem wünschen Sie?
Lange Lagerzeit mit viel Komfort

NoFrost

Mit dem NoFrost-System müssen Sie Ihr Miele Kältegerät nie wieder abtauen. Mit einer Umluftkühlung wird kalte, trockene Luft gleichmäßig verteilt, sodass sich im Innenraum kein Eis bilden kann. Zusätzlich vereist Ihr Gefriergut nicht und die Schubladen lassen sich ohne störende Eisschicht immer leicht öffnen und schließen. NoFrost bietet so höchsten Komfort beim Gefrieren und erspart Ihnen das lästige Abtauen - für immer.

ComfortFrost

Mit ComfortFrost müssen Sie das Gefrierenteil viel seltener abtauen. Das Eis im Innenraum baut sich deutlich langsamer auf. Damit bleibt Ihnen viel Mühe durch häufiges Abtauen erspart.

DuplexCool

Zwei voneinander getrennte Luftkreisläufe für das Kühl- und Gefrierenteil sorgen für jeweils optimale Kühlung. Zudem gibt es keinen Luftaustausch zwischen den Bereichen. Dadurch wird verhindert, dass Gerüche von z. B. Fisch, Zwiebeln oder Käse auf die Lebensmittel im Gefrierenteil übertragen werden. DuplexCool sorgt für sichere Lagerbedingungen Ihrer Lebensmittel in Kühl-Gefrierkombinationen.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Einbau-Kältegeräte

PerfectFresh Active

Miele geht neue Wege für Ihre Lebensmittel-Frische! Alle 90 Minuten und mit jedem Türöffnen wird ein feiner Wasserdampf in die PerfectFresh Active Schublade gesprüht. Ihre Lebensmittel werden sanft benetzt, und das Luftfeuchtheitsniveau hat immer die optimale Bedingung – unabhängig von der Beladung. Das Frischesystem PerfectFresh Active von Miele sorgt somit für optimale Lagerbedingungen in Ihrem Kühlschrank.



PerfectFresh Pro

Lange Frische: Bei idealer Temperatur und hoher Luftfeuchte halten Obst und Gemüse bis zu 5x länger.



Exklusiv bei Miele FlexiLight 2.0

Absolut blendfrei: Die beleuchteten Böden sind individuell im Kühlteil platzierbar und bieten beste Flexibilität.



FlexiTray

Maximaler Komfort: Der drehbare Glasboden ermöglicht auch bei voller Bestückung eine kinderleichte Entnahme.



Exklusiv bei Miele Feinverstellung Innentür

Einfach anpassbar: Durch die individuelle Höhenverstellung in der Innentür lässt sich der Platz optimal nutzen.



CleanSteel Rückwand

Kalt und sauber: Dank der CleanSteel Rückwand verteilt sich die Kälte in Ihrem Miele Kühlschrank besonders gut.

Miele Kühlgeräte, Gefriergeräte, Weinschränke

* modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Kältegeräte auf einen Blick

- Energieeffizienz**
Es werden Energieeffizienzklassen von A bis G ausgewiesen. Der Miele Bestwert bei Einbau-Kältegeräten liegt bei B.
- Geräuschwert**
Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.
- Frischesystem**
Optimale Lagerung mit aktiver Befeuchtung - bis zu 5 x länger frisch auch bei geringer Beladung.
- Professionelle Lagerung - bis zu 5 x längere Frische.
- Lebensmittel bleiben bis zu 3 x länger frisch.
- Die geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit für frischeres Obst und Gemüse.
- Beleuchtung**
Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung für optimale Beleuchtung dank FlexiLight 2.0
- Leuchtet blendfrei und kann flexibel und individuell in jeder Einschubebene positioniert werden.
- Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausgeleuchteter Innenraum.
- IceMaker**
Eiswürfelbereiter mit Frischwasseranschluss für eine schnelle einfache Herstellung von bis zu 100 Eiswürfeln am Tag.
- Der automatische IceMaker mit integriertem Wassertank für bis zu 100 Eiswürfel am Tag.
- Gefriersystem**
Nie mehr abtauen dank Umluftkühlung.
- Weniger abtauen dank Rundum-Verdampfer.

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen – K 7000

Produktübersicht – 178er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KF 7731 E	KF 7742 D	KF 7772 B
Geräteklasse			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	-/-●	-/-●	-/-●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	FlexiLight 2.0/-
Beleuchteter Ventilator	-	-	●
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	-/-	●/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/-	PerfectFresh Pro/-	PerfectFresh Active/●
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-/-	-/-	●/●
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/●/-	●/●/●/-	●/●/●/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-	●/-	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/-/-	-/nachrüstbar/-	-/●/●
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/●/●/-	●/●/●/-	●/●/●/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/0	4/0	4/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/1	-/2	-/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	●/-	-/●
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/1	2/1	2/1
ComfortSize	●	●	●
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	2/0	2/0	2/0
Gefrierteil-Beleuchtung	-	-	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	D	B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	199/0,545	182/0,498	116/0,317
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772-1788 x 560-570 x min 550	1772-1788 x 560-570 x min 550	1772-1788 x 560-570 x min 550
Befestigungstechnik	Schlepptür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	-/-	18/12	18/12
Klimaklasse	SN-ST	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	212/-/54	201/71/54	202/71/54
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/4,0	9/4,0	9/4,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	34	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1400	220 - 240/10/1400	220 - 240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh/Kälteakkus	●/●/-/●	●/●/-/●	●/●/●/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.529,-	1.799,-	3.029,-

Miele Kühlgeräte, Gefriergeräte, Weinschränke

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen – K 7000

Produktübersicht – 178er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KD 7724 E	KDN 7724 E	KFN 7733 F
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	-/-●	-/-●	-/-●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	LED/-
Beleuchteter Ventilator	-	-	-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/-	DailyFresh/-	DailyFresh/-
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-	-	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/●/-	●/●/●/-	●/●/●/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	-/-	-/-	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/nachrüstbar/-	-/nachrüstbar/-	-/nachrüstbar/-
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierfach abschaltbar	●/●/●/-	●/●/●/-	●/●/●/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	-/●/-	-/●/-	●/●/●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/0	4/0	4/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/1	-/1	-/1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	-/-	-/-
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	2/1	2/1
ComfortSize	-	-	●
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3/0	3/0	3/0
Gefrierfach-Beleuchtung	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	E	F
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	228,86/0,627	233,97/0,641	284/0,778
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierfach	-/-	-/-	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	●/●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772-1780 x 560-568 x min 550	1772-1780 x 560-568 x min 550	1772-1788 x 560-570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Schlepptür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierfach in kg	18/12	18/12	18/12
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	183/-/84	184/-/76	183/-/70
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	10/4,2	10/4,0	9/5
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	35	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/700	220 - 240/10/700	220 - 240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/●	●/●	●/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.179,-	1.279,-	1.619,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7734 F	KFN 7734 D	KFN 7744 E
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	-/-●	-/-●	-/-●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	LED/-
Beleuchteter Ventilator	-	-	-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/-	DailyFresh/-	PerfectFresh Pro/-
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-	-	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/●/-	●/●/●/-	●/●/●/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-	●/-	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/nachrüstbar/-	-/nachrüstbar/-	-/nachrüstbar/-
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierfach abschaltbar	●/●/●/-	●/●/●/-	●/●/●/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/0	5/0	3/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/1	-/1	-/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	-/-	●/-
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	2/1	1/1
ComfortSize	●	●	●
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3/0	3/0	3/0
Gefrierfach-Beleuchtung	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	F	D	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	284/0,778	181/0,495	259/0,709
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierfach	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772-1788 x 560-570 x min 550	1772-1788 x 560-570 x min 550	1772-1788 x 560-570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierfach in kg	18/12	18/12	18/12
Klimaklasse	SN-ST	SN-T	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	183/-/70	183/-/70	174/71/70
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/5	9/6	9/6
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	34	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1400	220 - 240/10/1400	220 - 240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/●	●/●	●/●/-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.469,-	1.739,-	2.019,-


Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen – K 7000

Produktübersicht – 178er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7734 C*	KFN 7774 D	KFN 7785 D
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	-/-●	-/-●	-/-●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	FlexiLight 2.0/-	FlexiLight 2.0/-
Beleuchteter Ventilator	-	●	●
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	●/-	-/●
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/-	PerfectFresh Active/●	DailyFresh/-
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-	●	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/●	●/●/●	●/●/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	-/-	-/-	-/●
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-	●/-	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/nachrüstbar/-	-/●/●	-/●/●
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierfach abschaltbar	●/●/●/-	●/●/●/-	●/●/●/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/0	4/2	4/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/1	-/2	-/1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	-/●	-/●
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-	-/-	●/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	1/1	2/1
ComfortSize	●	●	-
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3/0	3/3	3/3
Gefrierfach-Beleuchtung	-	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	C	D	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	145/0,401	207/0,567	183/0,501
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierfach	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772-1788 x 560-570 x min 550	1772-1788 x 560-570 x min 550	1772-1788 x 560-570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierfach in kg	18/12	18/12	18/12
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	183/-/70	175/71/70	184/-/71
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/5	9/6	9/6
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	34	34
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1400	220 - 240/10/1400	220 - 240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/●	●/●/●	●/-/-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.889,-	2.999,-	3.119,-

* Lieferbar ab 2. Quartal 2023.




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7795 D
Gerätekategorie	
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	-/-●
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-
Design	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/-
Beleuchteter Ventilator	●
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	●/●
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Active/●
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	●
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	●/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/●/●
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierfach abschaltbar	●/●/●/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/●
FlexiTray/Flaschenkorb	●/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	1/1
ComfortSize	●
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3/3
Gefrierfach-Beleuchtung	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	208/0,569
Geräuschklasse (A-D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierfach	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772-1788 x 560-570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierfach in kg	18/12
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	175/71/71
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/6
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	●/-/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	3.319,-

Miele Kühlgeräte, Gefriergeräte, Weinschränke

Einbau-Kühlschränke


Produktübersicht - 82er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 5122 Ui	K 5124 UiF	K 31252 Ui
Geräteklasse			
Kühlschrank	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	Auszugswagen/-/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone	Glühlampe	LED	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Frischesystem	-	-	-
ComfortClean/DynaCool	-/-	-/-	-/-
SelfClose	-	-	-
SoftClose/Drop and Lock	-/-	-/-	-/-
Steuerung			
Bedienkonzept	Drehregler	Elektronik	PicTronic
Kühlteil abschaltbar	-	-	-
SuperKühlen	-	-	●
Anzahl Temperaturzonen	1	2	1
Sabbatmodus	-	-	-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/-	2/-	2/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	1 Stk./-	1 Stk./-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	-	-	-
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	-	-	-
Abstellborde durchgängig	2	2	-
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	F	F	F
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	114/0,312	176/0,482	114/0,312
Geräuschklasse (A-D)	C	C	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	-	-	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/-	-/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600 x 820 - 870 x 550	600 x 820 - 870 x 550	600 x 820 - 880 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	-
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	19/-	19/-	10/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	137/0/0	108/0/15	132/0/0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38	38	35
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0	10/3,4	0/0,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/700	220 - 240/10/700	220 - 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage	-/●	-/●	-/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.359,-	1.359,-	1.699,-

Einbau-Kühlschränke – K 7000

Produktübersicht – 88er Nische




Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7113 F	K 7113 D	K 7114 E
Geräteklasse			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	LED/-
Beleuchteter Ventilator	-	-	-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	Gemüseschublade/-	Gemüseschublade/-	Gemüseschublade/-
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-/-	-/-	-/-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/-/-/-	-/-/-/-	-/-/-/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	-/-	-/-	-/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierenteil abschaltbar	●/-/-/-	●/-/-/-	●/-/-/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/0	4/0	3/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/-	1/-	1/-
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	-/-	-/-
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	2/1	2/1
ComfortSize	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	F	D	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	117/0,321	75/0,205	144/0,395
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierenteil	-/-	-/-	-/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	874-881 x 560-568 x min 550	874-881 x 560-568 x min 550	874-881 x 560-568 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	19/-	19/-	19/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	144/-/-	144/-/-	109/-/15
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	-/-	-/-	10/3,8
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	33	37
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/700	220 - 240/10/700	220 - 240/10/700
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/-	●/-	●/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	699,-	819,-	749,-

Lieferbar solange Vorrat reicht.

Einbau-Kühlschränke – K 7000

Produktübersicht – 88er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7125 E	K 7127 D	K 7126 E
Geräteklasse			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	LED/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	Gemüseschublade/–	DailyFresh/–	Gemüseschublade/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–/–	–/–	–/–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	–/–	–/–	–/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/–/–	–/●/–	–/–/–
Steuerung			
Bedienkonzept	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierfach abschaltbar	●/–/–/–	●/–/–/–	●/–/–/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	–/●/–	–/●/–	–/●/–
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/0	3/0	2/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/–	1/–	1/–
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	–/–	–/–
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	1/1	1/1	1/1
ComfortSize	–	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	D	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	92/0,252	74/0,203	144/0,395
Geräuschklasse (A-D)	B	A	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierfach	–/–	–/–	–/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–	–/–	–/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	874–881 x 560–568 x min 550	874–881 x 560–568 x min 550	874–881 x 560–568 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierfachteil in kg	19/–	19/–	19/–
Klimaklasse	SN–ST	SN–ST	SN–ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	136/–/–	136/–/–	104/–/15
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	–/–	–/–	10/3,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	29	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/700	220 – 240/10/700	220 – 240/10/700
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/–	●/–	●/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	769,-	919,-	769,-

Lieferbar ab 2. Quartal 2023.



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7128 D
Geräteklasse	
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/–/–
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–
Beleuchteter Ventilator	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–/–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	–/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/●/–
Steuerung	
Bedienkonzept	EasyControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierfach abschaltbar	●/–/–/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	–/●/–
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	2/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/–
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	1/1
ComfortSize	–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	115/0,315
Geräuschklasse (A-D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierfach	–/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (H x B x T)	874–881 x 560–568 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierfachteil in kg	19/–
Klimaklasse	SN–ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	104/–/15
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	10/3,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/700
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	●/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	919,-

Lieferbar ab 2. Quartal 2023.

Einbau-Kühlschränke – K 7000

Produktübersicht – 102er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7233 E	K 7234 E
Geräteklasse		
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/–/–	●/–/–
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–
Design		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–
Beleuchteter Ventilator	–	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/–	DailyFresh/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–/–	–/–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/–/–	–/–/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/nachrüstbar/–	–/nachrüstbar/–
Steuerung		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/–/●/–	●/–/●/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/0	4/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	–/–
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/1	3/1
ComfortSize	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	97/0,265	147/0,402
Geräuschklasse (A-D)	B	B
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/–	●/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–	●/–
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1024–1040 x 560–570 x min 550	1024–1040 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	16/–	16/–
Klimaklasse	SN–T	SN–ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	166/–/–	131/–/16
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	–/–	9/2,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablage/Eiswürfelschale	●/–	●/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.239,-	1.239,-

Einbau-Kühlschränke – K 7000

Produktübersicht – 122er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7313 F	K 7313 D	K 7314 F
Geräteklasse			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	LED/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	Gemüseschublade/–	Gemüseschublade/–	Gemüseschublade/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–/–	–/–	–/–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	–/–	–/–	–/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/–/–/–	●/–/–/–	●/–/–/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/0	5/0	4/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/–	1/–	1/–
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	–/–	–/–
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/1	3/1	3/1
ComfortSize	–	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	F	D	F
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	123/0,336	81/0,221	179/0,490
Geräuschklasse (A-D)	B	B	C
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	–/–	–/–	–/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–	–/–	–/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1221–1228 x 560–568 x min 550	1221–1228 x 560–568 x min 550	1221–1228 x 560–568 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–	19/–	19/–
Klimaklasse	SN–ST	SN–ST	SN–ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	211/–/–	211/–/–	180/–/15
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	–/–	–/–	10/3,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	34	37
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/700	220 – 240/10/700	220 – 240/10/700
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/–	●/–	●/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	929,-	999,-	929,-

Lieferbar solange Vorrat reicht.

Einbau-Kühlschränke – K 7000

Produktübersicht – 122er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7325 E	K 7327 D	K 7326 E
Geräteklasse			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	LED/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	Gemüseschublade/–	DailyFresh/–	Gemüseschublade/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–/–	–/–	–/–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	–/–	–/–	–/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/–/–	–/●/–	–/–/–
Steuerung			
Bedienkonzept	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/–/–/–	●/–/–/–	●/–/–/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	–/●/–	–/●/–	–/●/–
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/0	5/0	4/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●	●
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/–	1/–	1/–
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	–/–	–/–
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/1	3/1	3/1
ComfortSize	–	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	D	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	101/0,277	81/0,221	147/0,404
Geräuschklasse (A-D)	B	A	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	–/–	–/–	–/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–	–/–	–/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1221–1228 x 560–568 x min 550	1221–1228 x 560–568 x min 550	1221–1228 x 560–568 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–	19/–	19/–
Klimaklasse	SN–ST	SN–ST	SN–ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	204/–/–	204/–/–	180/–/15
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	–/–	–/–	10/3,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	29	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/700	220 – 240/10/700	220 – 240/10/700
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/–	●/–	●/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	969,-	1.129,-	969,-

Lieferbar solange Vorrat reicht.



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7314 E ¹⁾	K 7343 D	K 7373 B
Geräteklasse			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	●
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	●/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	●	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	Gemüseschublade/–	PerfectFresh Pro/–	PerfectFresh Active/●
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–/–	–/–	●
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/–/–	–/●/–/–	–/●/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	–/–	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/–/–	–/nachrüstbar/–	–/●/–
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/–/–/–	●/–/●/–	●/–/●/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	–/–/–	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/0	3/0	3/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/–	–/2	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	●/–	–/●
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/1	2/1	2/1
ComfortSize	–	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	D	B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	147/0,404	114/0,312	72/0,197
Geräuschklasse (A-D)	B	C	A
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	–/–	●/–	●/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–	●/–	●/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1221–1228 x 560–568 x min 550	1220–1236 x 560–570 x min 550	1220–1236 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–	19/–	19/–
Klimaklasse	SN–ST	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	180/–/15	190/67/–	191/67/–
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	10/3,6	–/–	–/–
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	35	29
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/700	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	●/●/–	●/–/–	●/–/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	949,-	1.419,-	2.299,-

¹⁾ Lieferbar solange Vorrat reicht.

Einbau-Kühlschränke – K 7000

Produktübersicht – 122er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7328 D ¹⁾	K 7344 D	K 7374 D
Geräteklasse			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	●
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	●/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	●	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/–	PerfectFresh Pro/–	PerfectFresh Active/●
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–/–	–/–	●
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/–/–	–/●/–/–	–/●/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	–/–	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/●/–	–/nachrüstbar/–	–/●/–
Steuerung			
Bedienkonzept	EasyControl	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierfach abschaltbar	●/–/–/–	●/–/●/–	●/–/●/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	–/●/–	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/0	3/0	3/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/–	–/2	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	●/–	–/●
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/1	2/1	2/1
ComfortSize	–	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	D	D	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	118/0,323	148/0,405	148/0,405
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierfach	–/–	●/–	●/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–	●/–	●/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1221–1228 x 560–568 x min 550	1220–1236 x 560–570 x min 550	1220–1236 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierfachteil in kg	19/–	19/–	19/–
Klimaklasse	SN–ST	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	172/–/15	158/67/16	158/67/16
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	10/3,6	9/2,0	9/2,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	35	34
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/700	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox Perfect Fresh	●/●/–	●/●/–	●/●/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.129,-	1.419,-	2.099,-

¹⁾ Lieferbar solange Vorrat reicht.

Einbau-Kühlschränke – K 7000

Produktübersicht – 140er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7433 E	K 7443 D	K 7473 D
Geräteklasse			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	●
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	●/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/–	PerfectFresh Pro/–	PerfectFresh Active/●
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–	–	●
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/●/–/–	–/●/–/–	–/●/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/nachrüstbar/–	–/nachrüstbar/–	–/●/–
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierfach abschaltbar	●/–/●/–	●/–/●/–	●/–/●/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	6/0	4/0	4/3
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/2	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	●/–	–/●
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/2	3/1	3/1
ComfortSize	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	D	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	106/0,290	114/0,312	114/0,312
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierfach	●/–	●/–	●/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1397–1413 x 560–570 x min 550	1397–1413 x 560–570 x min 550	1397–1413 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierfachteil in kg	21/–	21/–	21/–
Klimaklasse	SN–T	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	236/–/–	223/67/–	225/67/–
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	–/–	–/–	–/–
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	33	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox Perfect Fresh	●/–/–	●/–/–	●/–/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.349,-	1.599,-	2.299,-

Einbau-Kühlschränke – K 7000

Produktübersicht – 140er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7434 E	K 7444 D	K 7474 D
Geräteklasse			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	●
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	●/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/–	PerfectFresh Pro/–	PerfectFresh Active/●
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–	–	●
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/–/–	–/●/–/–	–/●/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/nachrüstbar/–	–/nachrüstbar/–	–/●/–
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/–/●/–	●/–/●/–	●/–/●/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/0	4/0	4/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/2	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	●/–	–/●
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/2	3/1	3/1
ComfortSize	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	D	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	152/0,416	145/0,397	145/0,397
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/–	●/–	●/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1397–1413 x 560–570 x min 550	1397–1413 x 560–570 x min 550	1397–1413 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	21/–	21/–	21/–
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	202/–/16	191/67/16	192/67/16
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/2,0	9/2,0	9/2,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	35	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	●/●/–	●/●/–	●/●/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.349,-	1.599,-	2.299,-

Einbau-Kühlschränke – K 7000

Produktübersicht – 158er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7674 E
Geräteklasse	
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/–/–
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	●
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	●/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Active/●
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	●
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/●/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/●/–
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/–/●/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/●
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/1
ComfortSize	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	194/0,531
Geräuschklasse (A-D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1574–1590 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	22/–
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	211/67/27
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/2,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	●/●/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.529,-

Einbau-Kühlschränke – K 7000

Produktübersicht – 178er Nische




Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7731 F	K 7741 F	K 7732 E
Geräteklasse			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	LED/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/–	PerfectFresh Pro/–	DailyFresh/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–	–	–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/–/–/–	●/●/–/–	–/●/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/nachrüstbar/–	–/●/–	–/nachrüstbar/–
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/–/●/–	●/–/●/–	●/–/●/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/0	2/0	6/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/2	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	●/–	–/–
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	–/●
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	1/1	3/1
ComfortSize	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	F	F	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	190/0,520	221/0,605	114/0,312
Geräuschklasse (A-D)	C	C	C
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/–	●/–	●/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12	18/12	26/–
Klimaklasse	SN–ST	SN–ST	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	258/–/16	250/71/16	309/–/–
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/2,0	9/2,0	–/–
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	37	37	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/●	●/●	●/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.099,–	2.699,–	1.679,–



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7733 E	K 7743 E	K 7773 D
Geräteklasse			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	●
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	●/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/–	PerfectFresh Pro/–	PerfectFresh Active/●
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–	–	●
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/●/–/–	–/●/–/–	–/●/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/nachrüstbar/–	–/nachrüstbar/–	–/●/–
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/–/●/–	●/–/●/–	●/–/●/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	7/0	5/0	6/4
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/3	–/3
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	●/–	–/●
FlexiTray/Flaschenkorb/CompactCase	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/2	2/2	2/2
ComfortSize	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	E	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	114/0,312	156/0,427	125/0,342
Geräuschklasse (A-D)	C	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/–	●/–	●/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–	26/–	26/–
Klimaklasse	SN–T	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	309/–/–	294/98/–	296/98/–
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	–/–	–/–	–/–
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	37	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	●/–/–	●/–/–	●/–/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.429,–	1.739,–	2.649,–

Einbau-Kühlschränke – K 7000

Produktübersicht – 178er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7793 C	K 7734 F	K 7744 E
Geräteklasse			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/-	LED/-	LED/-
Beleuchteter Ventilator	●	-	-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	●/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Active/●	DailyFresh/-	PerfectFresh Pro/-
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	●	-	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/●/-/-	-/●/-/-	-/●/-/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-	●/-	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/●/-	-/nachrüstbar/-	-/nachrüstbar/-
Steuerung			
Bedienkonzept	FreshTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/-/●/-	●/-/●/-	●/-/●/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/4	5/0	4/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/3	-/2	-/3
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/●	-/-	-/●
FlexiTray/Flaschenkorb	●/-/●	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/2	3/2	2/2
ComfortSize	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	C	F	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	125/0,342	214/0,586	204/0,558
Geräuschklasse (A-D)	B	C	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/-	●/-	●/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772-1788 x 560-570 x min 550	1772-1788 x 560-570 x min 550	1772-1788 x 560-570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/-	26/-	26/-
Klimaklasse	SN-T	SN-ST	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	296/98/-	259/-/27	248/98/27
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	-/-	14/2,0	14/2,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	37	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1200	220 - 240/10/1200	220 - 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	●/-/●	●/●/-	●/●/-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.749,-	1.429,-	1.739,-

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7774 D
Geräteklasse	
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/-/-
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-
Design	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/-
Beleuchteter Ventilator	●
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	●/-
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Active/●
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	●
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/●/-/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/●/●
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/-/●/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/3
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/●
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/2
ComfortSize	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	164/0,449
Geräuschklasse (A-D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772-1788 x 560-570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/-
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	250/98/27
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	14/2,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	●/●/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.649,-

Einbau-Gefrierschränke

Produktübersicht – 72er / 82er / 88er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 7040 E	F 31202 Ui	FNS 7140 E
Geräteklasse			
Gefrierschrank/-truhe	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	-/●/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●	rechts/●/●	rechts/●/●
Design			
Beleuchtung Gefrierzone	-	-	-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	-	●
IceMaker/Frischwasseranschluss	-/-	-/-	-/-
NoFrost/VarioRoom	●/●	-/●	●/●
SoftClose	Nachrüstbar KSC 30	-	Nachrüstbar KSC 30
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	PicTronic	SensorTouch
SuperFrost/Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●/-	●/-/-/-	●/●/●/-
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3 Stk./-	3 Stk./-	4 Stk./-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	E	E	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	184,53/0,505	168/0,460	191,42/0,524
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/-	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	-/●	●/●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 714 – 730 x 550	600 x 820 – 870 x 550	560 – 570 x 874 – 890 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	14/-	20/-	16/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	66	95	87
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	35	35
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	8/10,0	10/5,7	10/10,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör			
Kälteakkus/Eiswürfelschale	●/●	-/●	●/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.419,-	1.419,-	1.639,-

Einbau-Gefrierschränke

Produktübersicht – 72er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 7040 C
Geräteklasse	
Gefrierschrank/-truhe	●
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●
Design	
Beleuchtung Gefrierzone	-
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	●
IceMaker/Frischwasseranschluss	-/-
NoFrost/VarioRoom	●/●
SoftClose	Nachrüstbar KSC 30
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperFrost/Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●/-
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3 Stk./-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	118/0,323
Geräuschklasse (A-D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 714 – 730 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	14/-
Klimaklasse	SN-T
4*-Gefrierzone in l	66
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	8/10,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör	
Kälteakkus/Eiswürfelschale	●/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.599,-

Einbau-Gefrierschränke

Produktübersicht – 140er / 178er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 7470 D	FNS 7770 E	FNS 7794 E
Geräteklasse			
Gefrierschrank/-truhe	•	•	•
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/•/•	links/•/•	links/•/•
Design			
Beleuchtung Gefrierzone	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
IceMaker/Frischwasseranschluss	-/-	-/-	•/•
NoFrost/VarioRoom	•/•	•/•	•/•
SoftClose	•	•	•
Steuerung			
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperFrost/Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	•/•/•/-	•/•/•/-	•/•/•/-
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	6 Stk./-	8 Stk./8	6+2 Stk./6
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	E	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	173,38/0,475	236,84/0,648	236,84/0,684
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefriereteil	•/•	•/•	•/•
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	•/•	•/•	•/•
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	•/•	•/•	•/•
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefriereteil in kg	21/-	26/-	26/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	156	213	213
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	35	35
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	10/10,0	9/10,0	9/10,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör			
Kälteakkus/Eiswürfelschale	•/•	•/•	•/•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.199,-	2.299,-	2.849,-



Miele Kühlgeräte, Gefriergeräte, Weinschränke

Welche Art von Gerät wünschen Sie?

Die Modell- und Größenvielfalt der Miele Stand-Kältegeräte

Modellvielfalt



Kühlschränke

Größenvielfalt



55 cm Breite



Kühl-Gefrierkombinationen



60 cm Breite



Gefrierschränke



70/75 cm Breite

Miele Standgeräte bieten durch ihr besonders großzügiges Raumangebot sehr viel Platz und Komfort für die Einlagerung Ihrer Lebensmittel.



XL-Innenraum

Mehr Platz für sperrige Gegenstände. Durch die größere nutzbare Tiefe im Kühlteil können Sie speziell große und sperrige Gegenstände viel leichter unterbringen und z. B. sogar Backbleche komplett vorbereitet im Kühlschrank zwischenslagern.



XXL Box








Mehr Volumen für sperriges Gefriergut. Die extra hohe Gefrierschublade bietet spürbar mehr Volumen. Damit gewinnen Sie viel Platz und Flexibilität für die Einlagerung Ihres Gefrierzugs.

Welches Außendesign wünschen Sie?

Perfekte Integration von Miele Stand-Kältegeräten in Ihr Küchenumfeld

Perfekte Integration



-  Graphitgrau
-  Brillantweiß*
-  Blackboard Edition
-  Blacksteel
-  Edelstahl Cleansteel
-  Edelstahllook
-  Weiß

Welchen Griff wünschen Sie?

Die Öffnungskonzepte der Miele-Standgeräte

Die Öffnungskonzepte von Miele berücksichtigen individuelle Kundenwünsche hinsichtlich Design und Komfort. Versteckte Griffmulde oder eleganter Griff? – Mit oder ohne Türöffnungshilfe? Sie haben die Wahl!

Click2open

Mit Click2open lässt sich das Gerät besonders leicht und elegant öffnen. Click2open verschwindet unauffällig in der Seitenwand und lässt somit mehr Raum für das Außendesign.



Click2open

Mit Click2open lässt sich das Gerät besonders leicht und elegant öffnen. Click2open verschwindet unauffällig in der Seitenwand und lässt somit mehr Raum für das Außendesign.



EasyOpen Hebelgriff

Der elegante aufgesetzte Griff verfügt über eine Öffnungshilfe mit Hebelwirkung. Somit lässt sich die Tür besonders leicht öffnen.



EasyHandle

Ein hochwertiger eleganter Griff unterstreicht den Miele Premium Charakter und bietet ein klassisches Öffnen von vorn.



SideOpen

Die Seitenwand der Tür bietet je nach Modell eine kurze oder lange Griffmulde. Das grifflose, geradlinige Design fügt sich perfekt in verschiedene Küchenumfelder ein.

Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?

Die Bedienkonzepte der Miele Stand-Kältegeräte

Bedienkonzepte

Die Bedienkonzepte von Miele sind ausgesprochen nutzerfreundlich. Jedes Kältegerät verfügt über modernste Bedienelemente, die Funktion und Design perfekt miteinander verbinden.



FreshTouch Bedienung

Die FreshTouch Bedienung basiert auf einem TFT-Farbdisplay mit Touchfunktion und kommt ohne zusätzliche Tasten aus. Alle Anzeigen und Funktionen sind über das zentrale Display leicht anwählbar und lassen sich mit einem Fingertipp einstellen.



SensorTouch Bedienung

Die SensorTouch Bedienung basiert auf einem LCD-Display. Das Navigieren durch die Menüs erfolgt intuitiv mit nur einem Fingertipp über die drei Touch-Flächen rechts neben dem Display.



TouchControl Bedienung

Die TouchControl Bedienung zeichnet sich durch eine glatte Bedienoberfläche mit Sensortasten und digitaler, gradgenauer Temperaturanzeige aus. Ein leichter Fingerdruck reicht aus, um die gewünschte Funktion anzuwählen.



EasyControl Bedienung

Einfache Wahl: Extras können durch einfaches Toggeln per Sensortaste angewählt werden. Je nach Modell lässt sich über die EasyControl Bedienung die Temperatur des Kühlteils, des Gefrierteils oder des Kühl- und Gefrierteils gradgenau einstellen.



Manueller Temperaturregler

Über den manuellen Temperaturregler lässt sich die Temperatur in bewährter Weise sehr einfach einstellen.



Welches Frischesystem wünschen Sie?
Purer Genuss und natürlicher Geschmack

PerfectFresh Pro

Lebensmittel bleiben bis zu 5 x länger frisch. Im automatisch geregelten Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C sind Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte bis zu 3 x länger haltbar. Obst und Gemüse bleiben sogar bis zu 5 x länger frisch - dank der optimierten Feuchterstellung an der Schublade. Für den perfekten Überblick ist zudem eine helle LED-Beleuchtung integriert.

PerfectFresh

Mit PerfectFresh bleiben Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch. Der Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C bietet ideale Bedingungen für eine deutlich verlängerte Haltbarkeit von Fleisch, Fisch und vielen Milchprodukten. Obst und Gemüse können im Feuchtefach durch zusätzlich hohe Luftfeuchte ein optimales Klima finden. Vitalstoffe, Geschmack und Konsistenz bleiben lange erhalten - für deutlich mehr Genuss.

DailyFresh

Die geräumige Schublade im Kühlteil bietet Platz für viele frische Lebensmittel. Durch die verstellbare Öffnung an der Schublade kann die Feuchtigkeit besser gehalten werden. Dadurch bleiben Obst und Gemüse spürbar länger frisch und knackig.



Welches Gefriersystem wünschen Sie?
Lange Lagerzeit mit viel Komfort

NoFrost

Mit dem NoFrost-System müssen Sie Ihr Miele Kältegerät nie wieder abtauen. Mit einer Umluftkühlung wird kalte, trockene Luft gleichmäßig verteilt, sodass sich im Innenraum kein Eis bilden kann. Zusätzlich vereist Ihr Gefriergut nicht und die Schubladen lassen sich ohne störende Eisschicht immer leicht öffnen und schließen. NoFrost bietet so höchsten Komfort beim Gefrieren und erspart Ihnen das lästige Abtauen - für immer.

ComfortFrost

Mit ComfortFrost müssen Sie das Gefrierteil viel seltener abtauen. Das Eis im Innenraum baut sich deutlich langsamer auf. Damit bleibt Ihnen viel Mühe durch häufiges Abtauen erspart.

DuplexCool

Zwei voneinander getrennte Luftkreisläufe für das Kühl- und Gefrier-teil sorgen für jeweils optimale Kühlung. Zudem gibt es keinen Luftaustausch zwischen den Bereichen. Dadurch wird verhindert, dass Gerüche von z. B. Fisch, Zwiebeln oder Käse auf die Lebensmittel im Gefrier-teil übertragen werden. DuplexCool sorgt für sichere Lagerbedingungen Ihrer Lebensmittel in Kühl-Gefrierkombinationen.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Stand-Kältegeräte

PerfectFresh Active

Miele geht neue Wege für Ihre Lebensmittel-Frische! Alle 90 Minuten und mit jedem Türöffnen wird ein feiner Wasserdampf in die PerfectFresh Active Schublade gesprüht. Ihre Lebensmittel werden sanft benetzt, und das Luftfeuchtheitsniveau hat immer die optimale Bedingung – unabhängig von der Beladung. Das Frischesystem PerfectFresh Active von Miele sorgt somit für optimale Lagerbedingungen in Ihrem Kühlschrank.



Freeze&Cool

Neue Möglichkeiten: Nutzen Sie das Gefrierfach als Kühlteil, und profitieren Sie so von noch mehr Stauraum.

Exklusiv bei Miele FlexiLight 2.0

Absolut blendfrei: Die beleuchteten Böden sind individuell im Kühlteil platzierbar und bieten beste Flexibilität.



FlexiBoard

Besonders flexibel: Das FlexiBoard schafft Platz für hohe Gefäße und erhält die Stellfläche im hinteren Teil.



Exklusiv bei Miele Feinverstellung Innentür

Einfach anpassbar: Durch die individuelle Höhenverstellung in der Innentür lässt sich der Platz optimal nutzen.



Click2open

Öffnen leicht gemacht: Auch grifflose Geräte lassen sich per Hebelwirkung besonders leicht öffnen.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Kältegeräte auf einen Blick

Energieeffizienz
 Es werden Energieeffizienzklassen von A bis G ausgewiesen. Der Miele Bestwert bei Einbau-Kältegeräten liegt bei B.

Geräuschwert
 Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.
 29 dB

Frischesystem
 Optimale Lagerung mit aktiver Befeuchtung - bis zu 5 x länger frisch auch bei geringer Beladung.

PerfectFresh Pro
 Professionelle Lagerung - bis zu 5 x längere Frische.

PerfectFresh
 Lebensmittel bleiben bis zu 3 x länger frisch.

DailyFresh
 Die geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit für frischeres Obst und Gemüse.

Beleuchtung
 Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung für optimale Beleuchtung dank FlexiLight 2.0

FlexiLight
 Leuchtet blendfrei und kann flexibel und individuell in jeder Einschubebene positioniert werden.

LED
 Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausgeleuchteter Innenraum.

IceMaker
 Eiswürfelbereiter mit Frischwasseranschluss für eine schnelle einfache Herstellung von bis zu 100 Eiszwürfeln am Tag.

MyIce
 Der automatische IceMaker mit integriertem Wassertank für bis zu 100 Eiszwürfel am Tag.

Gefriersystem
 Nie mehr abtauen dank Umluftkühlung.

ComfortFrost
 Weniger abtauen dank Rundum-Verdampfer.

Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht



Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 15842 D edt/cs	KFN 16947 D edt/cs
Bauform		
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-
XL Innenraum	-	-
Design		
Gehäusefarbe	Edelstahloptik	Edelstahl CleanSteel
Frontfarbe	Edelstahl CleanSteel	Edelstahl CleanSteel
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	SpotLight/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	-	-
Frischesystem	-	PerfectFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/-/●	●/●/-/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/●	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/●/-	-/●/-
Türöffnungshilfe	EasyOpen-Hebelgriff	EasyOpen-Hebelgriff
Steuerung		
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	●/●/●	●/●/●
Anzahl Temperaturzonen	2	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/-/-	●/-/●
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/-	3/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./2	-/-
Anzahl Frischeschubladen	-	2
CompactCase	-	-
Abstellborde durchgängig/halb	2/2	1/-
Innentürabsteller für Flaschen	1	1
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./-	3 Stk./-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	F	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	242/0,663	269/0,737
Geräuschklasse (A-D)	D	C
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	750 x 1.860 x 630	750 x 2.020 x 630
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	332/-/89	305/105/123
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	12/10,0	12/12,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	42	40
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.000	220 - 240/10/1.500
Mitgeliefertes Zubehör		
Butterdose/Eierablage	●/●	●/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.699,-	3.299,-

Stand-Kühl- Gefrierkombinationen – K 4000

Produktübersicht-Exklusiv
Partner Modelle




Typ	KFN 4494 ED	KF 4472 CD	KDN 4174 E Active
Gerätekategorie	Kühl-Gefrierkombination	Kühl-Gefrierkombination	Kühl-Gefrierkombination
Bauform			
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	●/rechts/●	●/rechts/●	●/rechts/●
Design			
Gehäusefarbe	silber	silber	silber
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	LED/-
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Frischesystem	DailyFresh ExtraCool	DailyFresh ExtraCool	-
Freeze&Cool	-	-	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/●/-/●	●/●/●/-	-/-/-/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
SoftClose/SelfClose/ComfortClean	-/-/-	-/-/-	-/-/-
XL Innenraum/Türöffnungshilfe	●/EasyHandle	●/EasyHandle	●/SideOpen long
Steuerung			
Bedienkonzept	EasyControl	TouchControl	EasyControl
Gradgenaue Temperatureinstellung	Kühl-/Gefrierteil	Kühl-/Gefrierteil	Gefrierteil
Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	-/●	-/●	-/-
SuperKühlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen	●/●/2	●/●/2	-/●/2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus	-/-/-/●	-/-/●/-	-/-/-/●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	5/-/-	4/-/-	4/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●	●
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/2	-/2	1/-
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/3	1/2	1/3
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	-/-	-/-	-/-
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/-/-	3/-/1	3/-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	E	C	E
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	238/0,653	149/0,407	239/0,656
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	-/-	-/-	-/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600/2030/660	600/1860/650	600/1860/660
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	279/-/89	214/-/94	216/-/89
Gesamtnutzzinhalt in l	368	308	305
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	12/10,0	18/5,5	12/10,0
Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse	C/SN-T	C/SN-T	D/SN-T
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	39 dBA	38 dBA	42 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1500	220-240/10/1500	220-240/10/1500
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	12/-	12/-	12/-
Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/●	-/●	-/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Weiß	999,-	959,-	779,-
Edelstahl-Look	1.049,-	999,-	819,-

Typ	KD 4172 E Active
Gerätekategorie	Kühl-Gefrierkombination
Bauform	
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	●/rechts/●
Design	
Gehäusefarbe	silber
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	-/-/-
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	-
Frischesystem	DailyFresh
Freeze&Cool	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/-/●/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-
SoftClose/SelfClose/ComfortClean	-/-/-
XL Innenraum/Türöffnungshilfe	●/SideOpen short
Steuerung	
Bedienkonzept	EasyControl
Gradgenaue Temperatureinstellung	Kühlteil
Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	-/-
SuperKühlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen	●/●/2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus	-/-/-/-
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	4/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/1
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	-/-
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/-/1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	E
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	233/0,637
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	-/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600/1860/650
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	214/-/94
Gesamtnutzzinhalt in l	308
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	17/4,5
Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse	C/SN-T
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	39 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/900
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	12/-
Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Weiß	699,-
Edelstahl-Look	759,-

Stand-Kühl- Gefrierkombinationen – K 4000

Produktübersicht



Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ	KFN 4898 AD	KFN 4797 AD	KFN 4795 BD
Geräteart	Kühl-Gefrierkombination	Kühl-Gefrierkombination	Kühl-Gefrierkombination
Bauform			
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	●/rechts/●	●/rechts/●	●/rechts/●
Design			
Gehäusefarbe	silber bzw. BlackSteel	silber oder weiß	silber bzw. schwarz
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/LED	LED/-	LED/-
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	●/●/●	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem	PerfectFresh Active	PerfectFresh Pro	DailyFresh
Freeze&Cool	●	-	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/-/●	●/●/-/●	●/●/-/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/●	-/-	-/-
SoftClose/SelfClose/ComfortClean	●/●/●	●/-/●	●/-/●
XL Innenraum/Türöffnungshilfe	●/Click2Open	●/EasyOpen-Hebelgriff	●/Click2open
Steuerung			
Bedienkonzept	FreshTouch	SensorTouch	SensorTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung	Kühl-/Gefrierteil	Kühl-/Gefrierteil	Kühl-/Gefrierteil
Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	●/●	●/●	●/●
SuperKühlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen	●/●/2	●/●/3	●/●/2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus	●/●/●/-	●/●/●/-	●/●/●/-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	4/2/1	4/-/1	5/-/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/2	-/2	-/1
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2	1/2	1/3
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	●/CleanSteel	-/weiß	-/-
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/-/-	3/-/-	3/-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	A	A	B
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	116/0,318	116/0,318	129/0,353
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 2010 x 675	600 x 2010 x 675	600 x 2010 x 675
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	258/99/103	259/99/103	270/-/103
Gesamtnutzzinhalt in l	360	362	372
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	20/10,0	20/10,0	20/10,0
Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse	B/SN-T	B/SN-T	B/SN-T
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33 dBA	35 dBA	33 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1400	220-240/10/1400	220-240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	12/●	12/-	12/-
Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/●	-/●	-/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Brilliantweiß	2.999,-	-	-
Graphitgrau	2.999,-	-	-
Edelstahl-CleanSteel	-	1.959,-	1.719,-
BlackSteel	2.999,-	-	1.759,-



Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ	KFN 4797 CD	KFN 4795 CD
Geräteart	Kühl-Gefrierkombination	Kühl-Gefrierkombination
Bauform		
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	●/rechts/●	●/rechts/●
Design		
Gehäusefarbe	silber oder weiß	silber bzw. schwarz
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
Frischesystem	PerfectFresh Pro	DailyFresh
Freeze&Cool	-	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/-/●	●/●/-/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-
SoftClose/SelfClose/ComfortClean	●/-/●	●/-/●
XL Innenraum/Türöffnungshilfe	●/EasyOpen-Hebelgriff	●/Click2open
Steuerung		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung	Kühl-/Gefrierteil	Kühl-/Gefrierteil
Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	●/●	●/●
SuperKühlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen	●/●/3	●/●/2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus	●/●/●/-	●/●/●/-
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	4/-/1	5/-/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/2	-/1
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2	1/3
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	-/weiß	-/-
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/-/-	3/-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	C	C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	180/0,493	162/0,444
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 2010 x 675	600 x 2010 x 675 (BB = 682)
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	259/99/103	268/-/103
Gesamtnutzzinhalt in l	362	371
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	20/10,0	20/10,0
Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse	B/SN-T	B/SN-T
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33 dBA	35 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1400	220-240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	12/-	12/-
Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/●	-/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Weiß	1.459,-	1.419,-
Edelstahl-Look	-	-
Edelstahl-CleanSteel	1.559,-	1.519,-
BlackSteel	-	1.559,-
BlackBoard	-	1.659,-

Stand-Kühl- Gefrierkombinationen – K 4000

Produktübersicht



Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ	KFN 4799 DDE	KFN 4797 DD	KFN 4795 DD
Geräteart	Kühl-Gefrierkombination	Kühl-Gefrierkombination	Kühl-Gefrierkombination
Bauform			
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	●/rechts/●	●/rechts/●	●/rechts/●
Design			
Gehäusefarbe	silber	silber oder weiß	silber bzw. schwarz
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	LED/-
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	-/-●	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem	DailyFresh	PerfectFresh Pro	DailyFresh
Freeze&Cool	-	-	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/●	●/●/●	●/●/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/●	-/	-/
SoftClose/SelfClose/ComfortClean	●/●	●/●	●/●
XL Innenraum/Türöffnungshilfe	●/EasyOpen-Hebelgriff	●/EasyOpen-Hebelgriff	●/Click2open
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung	Kühl-/Gefrierteil	Kühl-/Gefrierteil	Kühl-/Gefrierteil
Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	●/●	●/●	●/●
SuperKühlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen	●/●/2	●/●/3	●/●/2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus	●/●/●/-	●/●/●/-	●/●/●/-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	4/-/1	4/-/1	5/-/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/1	-/2	-/1
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/3	1/2	1/3
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	-/	-/weiß	-/
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/-/	3/-/	3/-/
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	D	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	203,30/0,556	202,60/0,619	202,60/0,556
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Gerätegröße in mm (B x H x T)	600 x 2010 x 675	600 x 2010 x 675	600 x 2010 x 675 (BB = 682)
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	270/-/104	259/99/103	270/-/103
Gesamtnutzzinhalt in l	373	362	372
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	20/10,0	20/10,0	20/10,0
Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse	B/SN-T	B/SN-T	B/SN-T
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35 dBA	35 dBA	35 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1400	220-240/10/1400	220-240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	12/-	12/-	12/-
Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/	-/●	-/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Weiß	-	1.399,-	1.359,-
Edelstahl-Look	-	-	-
Edelstahl-CleanSteel	1.859,-	1.499,-	1.459,-
BlackSteel	-	-	1.499,-
BlackBoard	-	-	1.599,-



Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ	KFN 4393 DD	KFN 4395 CD	KFN 4375 CD
Geräteart	Kühl-Gefrierkombination	Kühl-Gefrierkombination	Kühl-Gefrierkombination
Bauform			
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	●/rechts/●	●/rechts/●	●/rechts/●
Design			
Gehäusefarbe	silber oder weiß	silber oder weiß	silber oder weiß
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	LED/-
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Frischesystem	DailyFresh	DailyFresh	DailyFresh
Freeze&Cool	-	-	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/●	●/●/●	●/●/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/	-/	-/
SoftClose/SelfClose/ComfortClean	-/●	-/●	-/●
XL Innenraum/Türöffnungshilfe	●/SideOpen	●/SideOpen	●/SideOpen
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung	Kühl-/Gefrierteil	Kühl-/Gefrierteil	Kühl-/Gefrierteil
Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	●/●	●/●	●/●
SuperKühlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen	●/●/2	●/●/2	●/●/2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus	●/●/●/-	●/●/●/-	●/●/●/-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	4/-/	5/-/	4/-/
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/1	-/1	-/1
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2	1/3	1/2
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	-/	-/	-/
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	4/-/	3/-/	3/-/
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	C	C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	210/0,575	162/0,444	161/0,441
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Gerätegröße in mm (B x H x T)	600 x 2010 x 675	600 x 2010 x 675	600 x 1850 x 675
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	227/-/132	268/-/103	227/-/103
Gesamtnutzzinhalt in l	359	371	330
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	20/10,0	20/10,0	20/10,0
Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse	C/SN-T	B/SN-T	B/SN-T
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	36 dBA	35 dBA	35 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1400	220-240/10/1400	220-240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	12/-	12/-	12/-
Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/●	-/●	-/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Weiß	1.189,-	1.189,-	1.139,-
Edelstahl-Look	1.239,-	1.239,-	1.189,-

Stand-Kühl- Gefrierkombinationen – K 4000

Produktübersicht



Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ	KFN 4393 FD	KFN 4395 DD	KFN 4375 DD
Geräteart	Kühl-Gefrierkombination	Kühl-Gefrierkombination	Kühl-Gefrierkombination
Bauform			
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	●/rechts/●	●/rechts/●	●/rechts/●
Design			
Gehäusefarbe	silber oder weiß	silber oder weiß	silber oder weiß
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	LED/-
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Frischesystem	DailyFresh	DailyFresh	DailyFresh
Freeze&Cool	-	-	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
SoftClose/SelfClose/ComfortClean	-/-/●	-/-/●	-/-/●
XL Innenraum/Türöffnungshilfe	●/SideOpen	●/SideOpen	●/SideOpen
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung	Kühl-/Gefrierteil	Kühl-/Gefrierteil	Kühl-/Gefrierteil
Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	●/●	●/●	●/●
SuperKühlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen	●/●/2	●/●/2	●/●/2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus	●/●/●/-	●/●/●/-	●/●/●/-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	4/-/-	5/-/-	4/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/1	-/1	-/1
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2	1/3	1/2
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	-/-	-/-	-/-
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	4/-/-	3/-/-	3/-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	F	D	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	328,90/0,901	202,60/0,556	210,20/0,575
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 2010 x 675	600 x 2010 x 675	600 x 1850 x 675
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	227/-/132	268/-/103	227/-/103
Gesamtnutzzinhalt in l	359	371	330
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	20/10,0	20/10,0	20/10,0
Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse	C/SN-T	C/SN-T	C/SN-T
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	37 dBA	36 dBA	36 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1400	220-240/10/1400	220-240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	12/-	12/-	12/-
Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/●	-/●	-/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Weiß	1.099,-	1.129,-	1.059,-
Edelstahl-Look	1.159,-	1.179,-	1.099,-




Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ	KF 4392 CD	KFN 4374 ED	KD 4052 E Active
Geräteart	Kühl-Gefrierkombination	Kühl-Gefrierkombination	Kühl-Gefrierkombination
Bauform			
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	●/rechts/●	●/rechts/●	●/rechts/●
Design			
Gehäusefarbe	silber oder weiß	silber oder weiß	silber
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	LED/-
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Frischesystem	DailyFresh ExtraCool	DailyFresh ExtraCool	DailyFresh
Freeze&Cool	-	-	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/●/-	-/●/●/●	●/●/●/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
SoftClose/SelfClose/ComfortClean	-/-/-	-/-/-	-/-/-
XL Innenraum/Türöffnungshilfe	●/SideOpen short	●/SideOpen long	●/SideOpen short
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	EasyControl	EasyControl
Gradgenaue Temperatureinstellung	Kühl-/Gefrierteil	Kühl-/Gefrierteil	Kühlteil
Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	-/●	-/●	-/-
SuperKühlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen	●/●/2	●/●/2	●/●/2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus	-/-/●/-	-/-/●	-/-/●/-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	5/-/-	4/-/-	4/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●	●
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/2	-/2	-/1
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/3	1/2	1/2
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	-/-	-/-	-/-
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/-/1	3/-/-	3/-/1
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	C	E	E
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	149/0,409	238/0,653	228/0,624
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	-/-	-/-	-/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	-/-
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600/2010/650	600/1860/660	600/1760/650
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	249/-/94	237/-/89	195/-/94
Gesamtnutzzinhalt in l	343	326	289
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	18/5,5	13/10,0	17/4,5
Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse	C/SN-T	C/SN-T	C/SN-T
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38 dBA	39 dBA	39 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1500	220-240/10/1500	220-240/10/900
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	12/-	12/-	-/-
Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/●	-/●	-/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Weiß	979,-	919,-	-
Edelstahl-Look	1.019,-	979,-	719,-


Stand-Kühlschränke – K(S) 4000

Produktübersicht



Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ	K 4343 ED	K 4323 ED
Geräteklasse	Kühlschrank	Kühlschrank
Bauform		
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	●/rechts/●	●/rechts/●
Side-by-Side fähig/Side-by-Side KIT beiliegend	-/-	-/-
Design		
Gehäusefarbe	weiß	weiß
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	-	-
Frischesystem	DailyFresh	DailyFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/●/-/-	-/●/-/-
ComfortClean	●	●
SoftClose/SelfClose	-/-	-/-
XL Innenraum	●	●
Türöffnungshilfe	SideOpen	SideOpen
Steuerung		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung	Kühlteil	Kühlteil
SuperKühlen/SuperFrost	●/-	●/-
Anzahl Temperaturzonen	1	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	7/-/-	6/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/1	-/1
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	2/3	2/2
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	-/-	-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	E	E
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	117/0,321	111/0,304
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/-	●/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-	●/-
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 1650 x 675	600 x 1450 x 675
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	349/-/-	298/-/-
Gesamtnutzzinhalt in l	348	298
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	-/-	-/-
Geräuschkategorie (A-D)/Klimakategorie	C/SN-T	C/SN-T
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	36 dBA	36 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1200	220-240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	12/-	12/-
Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/-	-/-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Weiß	919,-	859,-



Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ	K 4776 ED	K 4343 FD	K 4323 FD
Geräteklasse	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank
Bauform			
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	●/rechts/●	●/rechts/●	●/rechts/●
Side-by-Side fähig/Side-by-Side KIT beiliegend	-/-	-/-	-/-
Design			
Gehäusefarbe	silber	weiß	weiß
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	LED/-
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	-	-
Frischesystem	PerfectFresh Pro	DailyFresh	DailyFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/●/●/-	-/●/●/-	-/●/●/-
ComfortClean	●	●	●
SoftClose/SelfClose	●/-	-/-	-/-
XL Innenraum	●	●	●
Türöffnungshilfe	EasyOpen-Hebelgriff	SideOpen	SideOpen
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung	Kühlteil	Kühlteil	Kühlteil
SuperKühlen/SuperFrost	●/-	●/-	●/-
Anzahl Temperaturzonen	2	1	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	5/-/1	7/-/-	6/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/2	-/1	-/1
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	2/3	2/3	2/2
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	-/weiß	-/-	-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	E	F	F
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	204,80/0,561	146,00/0,400	138,30/0,378
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/-	●/-	●/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	●/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 1850 x 675	600 x 1650 x 675	600 x 1450 x 675
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	317/94/34	349/-/-	298/-/-
Gesamtnutzzinhalt in l	351	348	298
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	16/2,0	-/-	-/-
Geräuschkategorie (A-D)/Klimakategorie	C/SN-T	C/SN-T	C/SN-T
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	37 dBA	38 dBA	38 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1200	220-240/10/1200	220-240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	12/-	12/-	12/-
Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/●	-/-	-/-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Weiß	-	819,-	879,-
Edelstahl-CleanSteel	1.299,-	-	-

Stand-Kühlschränke – K(S) 4000

Produktübersicht



Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ	KS 4887 DD	KS 4783 ED	KS 4383 ED
Geräteklasse	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank
Bauform			
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	●/rechts/●	●/rechts/●	●/rechts/●
Side-by-Side fähig/Side-by-Side KIT beiliegend	●/-	●/-	●/-
Design			
Gehäusefarbe	silber	silber	silber
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/-	LED/-	LED/-
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	●/●/-	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	-
Frischesystem	PerfectFresh Active	DailyFresh	DailyFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/●/-/-	-/●/-/-	-/●/-/-
ComfortClean	●	●	●
SoftClose/SelfClose	●/●	●/-	-/-
XL Innenraum	●	●	●
Türöffnungshilfe	Click2open	EasyOpen-Hebelgriff (BlackBoard mit Click2Open)	SideOpen
Steuerung			
Bedienkonzept	FreshTouch	SensorTouch	SensorTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung	Kühlteil	Kühlteil	Kühlteil
SuperKühlen/SuperFrost	●/-	●/-	●/-
Anzahl Temperaturzonen	2	1	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	5/3/1	6/-/1	7/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/3	-/2	-/2
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	2/2	2/3	2/3
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	●/CleanSteel	-/-	-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	E	E
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	134,30/0,367	122,60/0,337	122,60/0,337
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/-	●/-	●/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	●/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 1850 x 675	600 x 1850 x 675 (BB = 682)	600 x 1850 x 675
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	387/141/-	399/-/-	399/-/-
Gesamtnutzzinhalt in l	386	399	399
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	-/-	-/-	-/-
Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse	B/SN-T	C/SN-T	C/SN-T
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35 dBA	36 dBA	38 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1200	220-240/10/1200	220-240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	12/●	12/-	12/-
Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/-	-/-	-/-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Weiß	-	1.119,-	1.039,-
Edelstahl-Look	-	-	1.119,-
Edelstahl-CleanSteel	1.999,-	1.229,-	-
BlackSteel	-	1.279,-	-
BlackBoard	-	1.399,-	-

Side by Side – 4000

Produktübersicht



Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ	FNS 4882 D	KS 4887 DD
Geräteklasse	Gefrierschrank	Kühlschrank
Bauform		
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	●/links/●	●/rechts/●
Side-by-Side fähig/Side-by-Side KIT beiliegend	●/●	●/-
Design		
Gehäusefarbe	silber	silber
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	-/LED	FlexiLight 2.0/-
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	-/-/-	●/●/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
Frischesystem	-	PerfectFresh Active
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/-/-/●	-/●/-/-
ComfortClean	●	●
SoftClose/SelfClose	●/-	●/●
XL Innenraum	-	●
Türöffnungshilfe	Click2open	Click2open
Steuerung		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung	Gefrierteil	Kühlteil
SuperKühlen/SuperFrost	-/●	●/-
Anzahl Temperaturzonen	1	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/-/-	●/●/●
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	-	5/3/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-	-/3
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	-	2/2
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	-	●/CleanSteel
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	7/-/1	-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	198,30/0,542	134,30/0,367
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	●/●	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/-
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 1850 x 675	600 x 1850 x 675
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	-/-/278	387/141/-
Gesamtnutzzinhalt in l	278	386
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	16/18,0	-/-
Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse	C/SN-T	B/SN-T
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35 dBA	35 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1300	220-240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	-/-	12/●
Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/●	-/-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl-CleanSteel	1.819,-	1.999,-

Side by Side – 4000

Produktübersicht



Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ	FNS 4782 E	KS 4783 ED
Geräteart	Gefrierschrank	Kühlschrank
Bauform		
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	●/links/●	●/rechts/●
Side-by-Side fähig/Side-by-Side KIT beiliegend	●/●	●/-
Design		
Gehäusefarbe	silber	silber
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	-/-	LED/-
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
Frischesystem	-	DailyFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/-/-/●	-/●/-/-
ComfortClean	●	●
SoftClose/SelfClose	●/-	●/-
XL Innenraum	-	●
Türöffnungshilfe	Click2open	Click2open
Steuerung		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung	Gefrierteil	Kühlteil
SuperKühlen/SuperFrost	-/●	●/-
Anzahl Temperaturzonen	1	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/-/-	●/●/●
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	-	6/-/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-	-/2
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	-	2/2
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	-	-/-
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	7/-/1	-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	E	E
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	247,80/0,679	122,60/0,337
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	●/●	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/-
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 1850 x 675 (BB=682)	600 x 1850 x 675 (BB=682)
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	-/-/278	399/-/-
Gesamtnutzzinhalt in l	278	399
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	18/18,0	-/-
Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse	C/SN-T	C/SN-T
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38 dBA	36 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1300	220-240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	-/-	12/-
Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/●	-/-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Weiß	1.279,-	1.119,-
Edelstahl-CleanSteel	1.389,-	1.229,-
BlackSteel	1.439,-	1.279,-
BlackBoard	1.539,-	1.399,-



Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ	FNS 4382 E	KS 4383 ED
Geräteart	Gefrierschrank	Kühlschrank
Bauform		
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	●/links/●	●/rechts/●
Side-by-Side fähig/Side-by-Side KIT beiliegend	●/●	●/-
Design		
Gehäusefarbe	silber	silber
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	-/-	LED/-
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	-	-
Frischesystem	-	DailyFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/-/-/●	-/●/-/-
ComfortClean	●	●
SoftClose/SelfClose	-/-	-/-
XL Innenraum	-	●
Türöffnungshilfe	SideOpen	SideOpen
Steuerung		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung	Gefrierteil	Kühlteil
SuperKühlen/SuperFrost	-/●	●/-
Anzahl Temperaturzonen	1	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/-/-	●/●/●
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	-	7/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-	-/2
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	-	2/2
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	-	-/-
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	7/-/1	-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	E	E
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	247,80/0,679	122,60/0,337
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	●/●	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/-
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 1850 x 675	600 x 1850 x 675
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	-/-/278	399/-/-
Gesamtnutzzinhalt in l	278	399
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	18/18,0	-/-
Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse	C/SN-T	C/SN-T
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38 dBA	38 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1300	220-240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	-/-	12/-
Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/●	-/-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Weiß	1.089,-	1.039,-
Edelstahl-Look	1.149,-	1.119,-

Miele MasterCool

Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat



Beeindruckende Optik

Schon der imposante Anblick der MasterCool Kältegeräte lässt erahnen, mit welcher Präzision und Hingabe hier die einzelnen Materialien ausgewählt und verarbeitet wurden. Eine grenzenlose Liebe zum Detail, die sich in einer unnachahmlichen Optik widerspiegelt.



Formvollendetes Design

Die einzigartigen Ausstattungsmerkmale des Innenraums lassen keine Wünsche offen. Eine horizontale Linienführung unterstreicht das puristische Design. Das zeitlose Design des Innenraums unterstützt die perfekte, blendfreie Ausleuchtung des Gerätes.



Begeisternde Beleuchtung

BrilliantLight setzt neue Maßstäbe innerhalb der MasterCool Baureihe. Eine Vielzahl von LED-Streifen leuchtet jeden Bereich des Kühlraumes perfekt aus und präsentiert das Kühlgut in einer perfekten Lichtfarbe.



Unerreichte Qualität

Mit Perfektion und Präzision zu höchster Qualität. Und die beginnt schon mit der Auswahl der richtigen Materialien. Hochwertige Glasablagen, kratz feste Kunststoffe sowie massive Aluminiumrahmen kennzeichnen hochwertigste Qualität. Wissen und Erfahrung sind hier wertvolle Ratgeber auf dem Weg hin zu Produkten der Spitzenklasse.



GOLD AWARD 2019



reddot design award winner 2019

Ausgezeichnet im Design: die neuen MasterCool Geräte von Miele.



Maximaler Komfort

MasterCool Kältegeräte bieten Ihnen Tag für Tag höchsten Komfort wie die optimalen Möglichkeiten zur Lebensmittellagerung, die Eis- und Wasserausgabe, das brillante Lichtkonzept oder die einfache Bedienbarkeit. MasterCool Kältegeräte werden in allen Bereichen höchsten Ansprüchen gerecht.

Miele MasterCool

Frischesystem MasterFresh - purer Genuss und natürlicher Geschmack
Gefriersystem DuplexCool Pro - lange Lagerzeit mit viel Komfort



MasterFresh

FrISCHE Lebensmittel sind die Grundlage einer gesunden Ernährung. So knackig und appetitlich, wie Obst und Gemüse auf dem Marktstand zu kaufen sind, sollten sie möglichst auch verzehrt werden. Aber wer schafft es schon, die Zutaten fürs Kochen jeden Tag frisch einzukaufen?

Es kommt also neben der Qualität der Lebensmittel beim Einkauf auf die richtige Bevorratung an. Sie entscheidet, wie frisch, schmackhaft und gesund ein Lebensmittel bei der Zubereitung noch ist.

In den Schubladen Ihres Miele MasterCool Geräts herrscht das perfekte Klima für eine schonende Lagerung Ihrer Lebensmittel. Dank der innovativen MasterFresh-Funktion ist die Kühltemperatur besonders niedrig, so dass Vitamine und Mineralstoffe lange erhalten bleiben. Auch die Luftfeuchtigkeit ist perfekt angepasst – egal ob für Obst, Gemüse, Milchprodukte, Fisch oder Fleisch. So bleiben Ihre Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch.



DuplexCool Pro

Zwei separat regelbare Kältekreisläufe für das Kühl- und das Gefrierteil sorgen für jeweils optimale Kühlung. Zudem gibt es keinen Luftaustausch zwischen den Bereichen. Dadurch werden Lebensmittel im Kühlteil nicht ausgetrocknet und Gerüche von z. B. Fisch, Zwiebeln oder Käse nicht auf die Lebensmittel im Gefrierteil übertragen.

Zusätzlich zu der Funktionalität von DuplexCool bietet DuplexCool Pro eine maximale Leistungsversorgung mit zwei getrennten Kompressoren - einen für jeden Kältekreislauf.

Damit sorgt DuplexCool Pro für professionell sichere Lagerbedingungen Ihrer Lebensmittel in Kühl-Gefrierkombinationen.

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* Miele MasterCool

Push2open

Komfortabel und zuverlässig: Ein sanfter Druck auf die Front genügt und die Tür Ihres Miele MasterCool Geräts öffnet sich nach nur einer Berührung. Durch diese einzigartige Automatik genießen Sie maximalen Komfort – ziehen Sie die Tür einfach weiter auf und entnehmen Sie Ihre frischen Lebensmittel ganz bequem. Dank Push2open ist das Design puristisch und zurückhaltend – so integrieren Sie Ihr MasterCool Gerät flächenbündig in jede grifflose Küche. Sie mögen es lieber klassisch? Push2open lässt sich über das Bedienfeld ganz einfach in Pull2open umwandeln. Dadurch öffnet sich die Tür nicht durch Druck, sondern durch leichtes Ziehen am Griff und fährt ebenfalls automatisch auf.



BrilliantLight

Sanft und angenehm: Hochwertige LED-Leisten sorgen für die optimale Ausleuchtung und eine schöne Lichtstimmung.

MasterFresh

Bis zu 3 x länger frisch: die optimale Lagertemperatur für Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch und Milchprodukte.



IceMaker

Schnell produziert und bevorratet: Der separat schaltbare IceMaker schafft bis zu 150 Eiswürfel am Tag.



Ice/Water Dispenser

Klarer Genuss: Der Ice/Water Dispenser verwöhnt Sie per Knopfdruck mit Eis und gekühltem Wasser auf der Front.



Exklusiv bei Miele SommelierSet

An alles gedacht: Gläser kühlen, Wein zum Dekantieren vorbereiten und selbst offene Weine perfekt temperieren.

* modellabhängig



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Weinschränke

Exklusiv bei Miele **SommelierSet**
 Erklären Sie Ihren Weinschrank zum individuellen Genießergebiet: mit dem einzigartigen SommelierSet exklusiv von Miele. Bereiten Sie edle Weine professionell aufs Dekantieren vor. Genießen Sie Champagner und Weißwein aus gekühlten Gläsern. Temperieren Sie Weinflaschen auch nach Anbruch immer perfekt. Und haben Sie Ihr komplettes Handwerkszeug immer griffbereit.



Temperaturzonen
 Individuell regelbar: Bis zu drei verschiedene Weinsorten lassen sich gleichzeitig lagern und perfekt temperieren.

Exklusiv bei Miele **FlexiFrame Plus**
 Perfekt abgestimmt: Durch längs und quer versetzbare Stege lassen sich sogar Magnum-Flaschen lagern.



Exklusiv bei Miele **FlexiFrame**
 Nur ein Handgriff: Einzelne Stege versetzen, um auch große Weinflaschen flexibel lagern zu können.

Flaschenpräsentier „Selector“
 Stilvolle Präsentation: Die Flaschen erscheinen leicht erhöht im gedämpften Licht des Weinschranks.

NoteBoard
 Zur individuellen Beschriftung: Die abnehmbaren, magnetischen Leisten befinden sich vorne an den Flaschenrosten.

Miele Kühlgeräte, Gefriergeräte, Weinschränke

* modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Weinschränke auf einen Blick



Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A - G ausgewiesen. Der Miele Bestwert bei Weinschränken liegt bei G.



Geräuschwert

Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.



Temperaturzone

Es gibt Geräte mit einer, zwei oder drei Temperaturzonen, in denen die Temperatur individuell ausgewählt werden kann.



Beleuchtung

Die Halogenstrahler leuchten jeden Bereich des Kühlschranks komplett und stilvoll aus.



Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausgeleuchteter Innenraum.



Ablageroste

Durch längs und quer versetzbare Stege lassen sich sogar Magnum-Flaschen lagern.



Perfekter Halt für jede Flasche durch einzelne, versetzbare Stege.



SommelierSet

Ermöglicht professionelles Dekantieren, gekühlte Gläser und temperierte Weinflaschen auch nach Anbruch.

Einbau-Weinschrank

Produktübersicht - 45er Nische/88er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 7112 iG	KWT 6422 iG	KWT 6422 i
Geräteklasse			
Weinschrank	●	●	●
Bauform			
Standgerät	–	–	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	unten/–/–	rechts/●/●	rechts/●/●
Design			
Gehäusefarbe	–	–	–
Türfront	Glasfront	Glastür	Möbeltür mit Ausschnitt
Art der Beleuchtung	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	XKS 3130 W	XKS 3130 W
DynaCool/SoftClose	●/●	●/●	●/●
Active AirClean Filter	●	●	●
Anzahl der Holzroste	3	2	2
Material der Holzroste	Buche	Buche	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	–	2	2
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	2	–	–
SommelierSet	–	–	–
Flaschenpräsentier	–	–	–
3D-Bodenpräsentierrost	–	●	●
Türöffnungshilfe	Push2Open	Push2open	–
Vibrationsarme Lagerung	●	●	●
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	1	2	2
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	G	G	G
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	116/0,317	151/0,413	150/0,411
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	–/●	–/●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 – 568 x 874 – 890 x 550	560 – 568 x 874 – 890 x 550
Gerätemaße in mm (B x H x T)	555 x 448 x 559	595 x 909 x 572	557 x 872 x 550
Klimaklasse	SN-ST	SN	SN
Weintemperierzone in l	47	104	97
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	18 Flaschen	33 Flaschen	30 Flaschen
Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche (je nach Holzrost)	310 mm	bis zu 408 mm	bis zu 408 mm
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	32	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/500	220 – 240/10/800	220 – 240/10/800
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl CleanSteel	2.919,-	–	–
Obsidianschwarz	2.919,-	3.419,-	3.219,-
Graphitgrau	2.919,-	3.419,-	–

Miele Kühlgeräte, Gefriergeräte, Weinschränke

Einbau-Weinschränke

Produktübersicht - 178er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6722 iGS	KWT 6722 iS
Geräteklasse		
Weinschrank	●	●
Bauform		
Standgerät	-	-
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●	rechts/●/●
Design		
Gehäusefarbe	-	-
Türfront	Glastür	Glastür (Möbeltür mit Ausschnitt wird benötigt)
Art der Beleuchtung	LED	LED
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3130 W	XKS 3130 W
DynaCool/SoftClose	●/●	●/●
Active AirClean Filter	●	●
Anzahl der Holzroste	8	8
Material der Holzroste	Buche	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	8	8
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	-	-
SommelierSet	●	●
Flaschenpräsentier	-	-
3D-Bodenpräsentier	●	●
Türöffnungshilfe	Push2open	-
Vibrationsarme Lagerung	●	●
Steuerung		
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	2	2
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	G	G
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	178/0,487	176/0,482
Geräuschklasse (A-D)	B	B
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/●	-/●
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 - 570 x 177,2 - 178,5 x 550	560 - 570 x 177,2 - 178,5 x 550
Gerätemaße in mm (B x H x T)	595 x 1816 x 572	557 x 1770 x 553
Klimaklasse	SN	SN
Weintemperierzone in l	271	254
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	83 Flaschen	80 Flaschen
Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche (je nach Holzrost)	bis zu 408 mm	bis zu 408 mm
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/800	220 - 240/10/800
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	5.039,-	4.799,-

Unterbau-Weinschränke



Produktübersicht - 82er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6312 UGS	KWT 6322 UG
Geräteklasse		
Weinschrank	●	●
Bauform		
Standgerät	-	-
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/●/-	●/●/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●	rechts/●/●
Design		
Gehäusefarbe	-	-
Türfront	Glastür	Glastür
Art der Beleuchtung	LED	LED
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3130 W	XKS 3130 W
DynaCool/SoftClose	●/●	●/●
Active AirClean Filter	●	●
Anzahl der Holzroste	4	4
Material der Holzroste	-	-
Anzahl Holzroste FlexiFrame	3	3
SommelierSet	●	-
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	-	-
Flaschenpräsentier	-	-
Vibrationsarme Lagerung	●	●
Türöffnungshilfe	Push2Open	Push2Open
Steuerung		
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	1	2
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	G	G
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	135/0,369	146/0,400
Geräuschklasse (A-D)	B	B
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600 x 820 - 870 x 580	600 x 820 - 870 x 580
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 818 x 575	597 x 818 x 575
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Weintemperierzone in l	110	95
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	46	34
Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche	Bis zu 431 mm	Bis zu 431 mm
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	37	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/800	220 - 240/10/800
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	3.549,-	3.549,-

Stand-Weinschränke

Produktübersicht



Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6833 SG	KWT 6834 SGS
Geräteklasse		
Weinschrank	●	●
Bauform		
Standgerät	●	●
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	-/-	-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-
Design		
Gehäusefarbe	Edelstahl	Edelstahl
Frontfarbe	Getönte Glastür/Griffleiste	Getönte Glastür/Griffleiste
Art der Beleuchtung	LED	LED
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3130 W	XKS 3130 W
DynaCool/SoftClose	●/●	●/●
Active AirClean Filter	●	●
Anzahl der Holzroste	10	13
Material der Holzroste	-	-
Anzahl Holzroste FlexiFrame	10	10
SommelierSet	-	●
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	-	-
Flaschenpräsentier	●	●
Vibrationsarme Lagerung	●	●
Türöffnungshilfe	-	-
Steuerung		
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	3	3
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	G	G
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	206/0,564	206/0,564
Geräuschklasse (A-D)	B	B
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	- x - x -	- x - x -
Gerätemaße in mm (B x H x T)	700 x 1.920 x 746	700 x 1.920 x 746
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Weintemperierzone in l	503	503
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	178	178
Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche	510	510
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.000	220 - 240/10/1.000
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	5.299,-	5.749,-



Miele Kühlgeräte, Gefriergeräte, Weinschränke



Geschirrspüler

Innovation AutoDos:

Automatische Dosierung mit integrierter Power Disk.

Freiheit ohne Limits –

Die klassische Dosierkammer bleibt weiterhin bestehen

1 PowerDisk = 1 Monat¹⁾

Perfekte Dosierung – kein Überdosieren

Automatische Dosierung und individuelle Einstellung möglich

Eco PowerDisk ECO –

besteht zu 100% aus Altplastik

Exzellente Reinigungsergebnisse –
dank exklusiv entwickeltem Pulvergranulat

Wirksam gegen Viren –

Miele Geschirrspüler entfernen mehr als 99,9 % der Viren ²⁾.

Life is easier with AutoDos.

Exzellente Ergebnisse: AutoDos ist die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk. Geschirrspüler und exklusives Pulvergranulat werden damit zum präzise abgestimmten System – dosiert wird programmabhängig und zum optimalen Zeitpunkt. Genießen Sie die Freiheit: Eine PowerDisk reicht für durchschnittlich 20 Spülgänge¹⁾. Einmal programmieren reicht – danach spült der erste autonome Geschirrspüler automatisch.

¹⁾ Für 20 Spülgänge im Programm ECO

²⁾ Gemäß Zertifizierung durch Institute for Integrative Hygiene and Virology bezogen auf die Entfernung von behüllten und unbehüllten Viren (z. B. Corona-, Influenza oder Noroviren) in den getesteten Programmen Hygiene und Intensiv, alle unter Verwendung von PowerDisk/UltraTabs. Einzelheiten zu den Testkriterien finden Sie unter www.miele.com/g7000-c.

Innovation AutoDos:

Automatische Dosierung mit integrierter Power Disk.



Komfortabel und bequem

An Spülmittel müssen Sie nicht bei jedem Spülgang, sondern erst nach circa einem Monat denken – denn die innovative Dosier-technik mittels PowerDisk hält Pulvergranulat für durchschnittlich 20 Spülgänge¹⁾ bereit. Damit genießen Sie eine neue Freiheit. Ihr Gerät gibt rechtzeitig Bescheid, wann Sie die PowerDisk nachbestellen sollten.



Clever vernetzt

Mit Miele@home schöpfen Sie das Potential Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter: Der weltweit erste autonome Geschirrspüler lässt sich sicher und komfortable vernetzen und macht damit die Bedienung noch einfacher und bequemer. Sie profitieren von einzigartigem Komfort. Ob Sie Ihr Gerät über die App aktivieren oder einfach Reiniger und Zubehör bestellen, das alles entscheiden Sie selbst.



Freiheit in jeder Hinsicht


Die Geschirrspüler Generation G 7000 bieten maximale Bedienfreiheit an. Sie können die automatische Dosierung AutoDos mit integrierter PowerDisk nutzen oder klassisch über die Dosierkammer Tabs oder Pulver dosieren. Welches Reinigungsmittel genutzt wird, entscheiden Sie individuell und jederzeit.

Exklusives Pulvergranulat speziell für den Miele Geschirrspüler entwickelt für optimale Reinigungsergebnisse

Das speziell für unsere Geschirrspüler entwickelte Pulvergranulat sorgt für eine optimale Dosierung und führt dabei zum perfekten Reinigungs- und Trockenergebnis.

Das ist nachhaltig für die Umwelt, schont Ressourcen und vermeidet eine Überdosierung, es wird nur so viel verwendet wie nötig.

Das Ausgangsmaterial der PowerDisk-Becher besteht zu 100% aus Altplastik.



Auszeichnung für höchste Hygiene Ergebnisse in Verbindung mit dem Miele AutoDos System.

Einzelheiten zu den Testkriterien finden Sie unter <https://www.miele.com/g7000-c>

Welche Nische steht Ihnen zur Verfügung?

Die Größenvielfalt der Miele Geschirrspüler

Geschirrspüler von Miele sind in unterschiedlichen Gerätehöhen und -breiten verfügbar. Immer die optimale Lösung für Ihre Küche!



Standard-Geschirrspüler
(81 cm Höhe, 60 cm Breite)
Für die Standard-Nische in den meisten herkömmlichen Haushalten, ab 81 cm Unterbauhöhe.



XXL-Geschirrspüler
(85 cm Höhe, 60 cm Breite)
Integrierbare und vollintegrierbare Geschirrspüler von Miele sind auch in XXL-Ausführung erhältlich. Diese eignen sich für Küchen ab einer Unterbauhöhe von 85 cm. Ideal für Neuküchen mit höherer Arbeitsplatte. XXL-Geschirrspüler bieten bis zu 25 % mehr Beladungsvolumen im Oberkorb für mehr Flexibilität und bessere Stellmöglichkeiten, z. B. für langstielige Gläser, große Kaffeebecher und Teile bis zu 23 cm Durchmesser.




Die Extraschmalen von Miele
(81 cm Höhe, 45 cm Breite)
Unsere 45 cm breiten Geschirrspüler stehen ihren großen Brüdern in nichts nach: Besteckschublade, geringer Energieverbrauch und höchst komfortable Korbgestaltung finden Sie bei Miele auch bei den schmalen 45 cm breiten Geschirrspülern. Ideal für Haushalte mit wenigen Personen und wenig Platz, die dennoch auf den Komfort eines Miele Geschirrspülers nicht verzichten möchten.

Für höchsten Komfort und perfekte Designharmonie

Vielfältige Einbaumöglichkeiten der Miele Geschirrspüler

Hocheinbau

Beladen ohne Bücken: Alle Miele Einbau-Geschirrspüler lassen sich problemlos in ergonomischer Höhe einbauen.



Miele FrontFit

Miele Einbau-Geschirrspüler lassen sich problemlos in ergonomischer Höhe einbauen. Mit der FrontFit Technik bietet Miele spezielle Modelle, die das Spaltmaß zum Sockel oder zur angrenzenden Front auf ein Minimum reduzieren. Dadurch entsteht ein optimales Fugenbild. Dank der intelligenten Gleit-Mechanik ist die Bedienung besonders komfortabel.

Für ein perfektes Fugenbild

Einheitliche Optik: Die neue Technik Miele FrontFit sorgt für ein optimales Design in allen Einbausituationen.



Grifflose Geschirrspüler mit Knock2open

Auf 2-maliges Klopfen an die Gerätetür öffnet sich der Geschirrspüler automatisch – ganz ohne Griff.



Sockellooses Küchendesign

Noch harmonischere Ansichten: Dank FrontFit sind Miele Geschirrspüler selbst mit nahezu sockellosen Küchendesigns kombinierbar.



Miele

PowerDisk
All in 1

AutoDos

Exklusiv bei Miele Überlegenes Reinigungssystem


Exzellente Ergebnisse: AutoDos ist die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk¹⁾. Geschirrspüler und exklusives Pulvergranulat werden damit zum präzise abgestimmten System – dosiert wird programmabhängig und zum

optimalen Zeitpunkt. Genießen Sie die Freiheit: Die PowerDisk reicht für 20 Spülgänge²⁾, ohne Nachfüllen. Und dosiert dabei immer die richtige Menge an Pulvergranulat.

¹⁾ Patent: EP2798995, US9962062
²⁾ Im Programm ECO

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Geschirrspüler




FlexLine Korbgestaltung
Flexibilität schafft Komfort: Einfach verstellen, flexibel platzieren und beste Reinigungsergebnisse erzielen.




Exklusiv bei Miele **Miele@home**
Machen Sie Ihr Leben smarter: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.




Exklusiv bei Miele **QuickPowerWash**
Kurzprogramm: Beste Reinigungsergebnisse für normal verschmutztes Geschirr in 58 Minuten.



EcoPower-Technologie
Spart Wasser und Energie: Effiziente Ressourcenschonung durch clever gestalteten Wasserzufluss.



Geprüfte Hygiene
Hygienisch rein: In allen Miele Geschirrspüler werden mehr als 99,9 % der Viren entfernt¹⁾.



Frischwasserspüler ab 6 Liter Wasserverbrauch
Minimaler Verbrauch bei besten Ergebnissen: Im Programm Automatic schon ab 6 Litern Wasserverbrauch.

* Ausstattungsmerkmale modellabhängig
¹⁾ Gemäß Zertifizierung durch Institute for Integrative Hygiene and Virology bezogen auf die Entfernung von behüllten und unbehüllten Viren (z. B. Corona-, Influenza oder Noroviren) in den getesteten Programmen Hygiene und Intensiv, alle unter Verwendung von PowerDisk/ UltraTabs. Einzelheiten zu den Testkriterien finden Sie unter www.miele.com/g7000-c.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Geschirrspüler auf einen Blick



Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A - G angegeben.



Geräuschwert

Der leiseste Geschirrspüler hat eine Lautstärke ab 38 dB im Programm ExtraLeise.



Besteckreinigung

Patentierter 3D-MultiFlex-Schublade¹⁾ bietet perfekten Komfort für höchste Ansprüche. Lässt sich vielseitig und optimal in Höhe, Breite und Tiefe variieren.



Patentierter 3D-Besteckschublade²⁾ lässt sich in Höhe, Breite und Tiefe variieren. Mittig mit klappbarer Spikerreihe für lange, schmale Besteckteile.



Patentierter 3D-Besteckschublade³⁾ lässt sich in Höhe, Breite und Tiefe variieren.



Alle Besteckteile liegen separat, Schmutz wird restlos entfernt und das Besteck perfekt getrocknet.



Kann flexibel auf den vorderen Spikereihen des Unterkorbes eingesetzt werden



AutoDos

Automatische Dosierung von Reinigungsmittel für optimale Reinigungsergebnisse und höchsten Komfort.



BrilliantLight

4 Power-LEDs sorgen für perfekte Ausleuchtung des Innenraums.



Blendenkonzept

Schnelle und einfache Bedienung per Wischen auf dem Touchdisplay.



Schnelle und einfache Bedienung per Wischen auf dem vollintegrierten Touchdisplay.

Vollintegrierte Geschirrspüler

Produktübersicht – 60er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5350 Vi Active Plus	G 5355 Vi XXL Active Plus	G 5363 SCVi Active Plus E	G 5368 SCVi XXL Active Plus E
Design				
Blendenführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	-	-	-	-
Komfort				
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-	-
AutoDos	-	-	-	-
Knock2open	-	-	-	-
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
FrontFit	-	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,730	0,730	0,740	0,740
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,39	0,39	0,40	0,40
Anzahl Maßgedecke	13	13	14	14
EcoFeedback	-	-	-	-
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
Ergebnisqualität				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
Spülprogramme				
Programmpaket für den Alltag	•	•	•	•
PowerWash	-	-	-	-
Programmpaket für spezielle Anforderungen	-	-	-	-
Hygiene	-	-	-	-
ExtraLeise	-	-	-	-
Gerätepflege	-	-	-	-
Spüloptionen				
IntenseZone	-	-	-	-
Express	•	•	•	•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
Korbgestaltung				
Korbgestaltung	Comfort	Comfort	ExtraComfort	ExtraComfort
Sicherheit				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	-	-	-	-
Kindersicherung	-	-	-	-
Inbetriebnahmesperre	-	-	-	-
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	4,0	4,0	4,0	4,0
Max. Frontplattengewicht in kg	11,0	11,0	11,0	11,0
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.				
Edelstahl	1.279,-	1.279,-	1.389,-	1.389,-
Obsidianschwarz	-	-	-	-

¹⁾ Patent: DE102008062761, EP2201887, US9516990

²⁾ Patent: DE102008062761, EP2201887, US9516990

³⁾ Patent: EP 2201887, DE 102008062761, US9516990

Vollintegrierte Geschirrspüler

Produktübersicht – 60er Nische



** im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7160 SCVi AutoDos	G 7165 SCVi XXL AutoDos	G 7273 SCVi E	G 7278 SCVi XXL E
Design				
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•	•	•	•
Komfort				
Vernetzung mit Miele@home	•	•	–	–
AutoDos	•	•	–	–
Knock2open	–	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
FrontFit	–	–	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,640	0,640	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,40	0,40	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
Ergebnisqualität				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
Spülprogramme				
Programmpaket für den Alltag	•	•	•	•
PowerWash	•	•	•	•
Programmpaket für spezielle Anforderungen	–	–	–	–
Hygiene	–	–	–	–
ExtraLeise	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Gerätepflege	•	•	•	•
Spüloptionen				
IntenseZone	–	–	•	•
Express	•	•	•	•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
Korbgestaltung				
Korbgestaltung	ComfortPlus	ComfortPlus	MaxiComfort	MaxiComfort
Sicherheit				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•	•	•
Kindersicherung	–	–	–	–
Inbetriebnahmesperre	–	–	–	–
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	4,0	4,0	4,0	4,0
Max. Frontplattengewicht in kg	10,0	10,0	10,0	10,0
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.				
Edelstahl	1.549,-	1.549,-	1.639,-	1.639,-
Obsidianschwarz	–	–	–	–

Vollintegrierte Geschirrspüler

Produktübersicht – 60er Nische



** im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7280 SCVi FrontFit	G 7285 SCVi XXL FrontFit	G 7473 SCVi AutoDos E	G 7478 SCVi XXL AutoDos E
Design				
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmähltaste	Programmähltaste	Softkeys	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•	•	•	•
Komfort				
Vernetzung mit Miele@home	–	–	•	•
AutoDos	–	–	•	•
Knock2open	–	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
FrontFit	•	•	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540	0,540	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
Ergebnisqualität				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
Spülprogramme				
Programmpaket für den Alltag	•	•	•	•
PowerWash	•	•	•	•
Programmpaket für spezielle Anforderungen	–	–	–	–
Hygiene	–	–	•	•
ExtraLeise	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Gerätepflege	•	•	•	•
Spüloptionen				
IntenseZone	•	•	•	•
Express	•	•	•	•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
Korbgestaltung				
Korbgestaltung	ComfortPlus	ComfortPlus	MaxiComfort	MaxiComfort
Sicherheit				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•	•	•
Kindersicherung	–	–	–	–
Inbetriebnahmesperre	–	–	–	–
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	4,0	4,0	4,0	4,0
Max. Frontplattengewicht in kg	10,0	10,0	11,0	12,0
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.				
Edelstahl	1.779,-	1.779,-	–	–
Obsidianschwarz	–	–	1.869,-	1.869,-

Vollintegrierte Geschirrspüler

Produktübersicht –
60er Nische



** im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7660 SCVi AutoDos	G 7665 SCVi XXL AutoDos	G 7690 SCVi AutoDos K2O	G 7695 SCVi XXL AutoDos K2O
Design				
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Softkeys	Softkeys	Softkeys	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•	•	•	•
Komfort				
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•	•
AutoDos	•	•	•	•
Knock2open	–	–	•	•
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	AutoClose	AutoClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
FrontFit	–	–	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540	0,5400	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
Ergebnisqualität				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
Spülprogramme				
Programmpaket für den Alltag	•	•	•	•
PowerWash	•	•	•	•
Programmpaket für spezielle Anforderungen	•	•	•	•
Hygiene	•	•	•	•
ExtraLeise	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Gerätepflege	•	•	•	•
Spüloptionen				
IntenseZone	•	•	•	•
Express	•	•	•	•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
Korbgestaltung				
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Sicherheit				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•	•	•
Kindersicherung	–	–	–	–
Inbetriebnahmesperre	–	–	–	–
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	4,0	4,0	4,0	4,0
Max. Frontplattengewicht in kg	11,0	12,0	11,0	12,0
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.				
Edelstahl	–	–	–	–
Obsidianschwarz	2.199,-	2.199,-	2.449,-	2.449,-

Vollintegrierte Geschirrspüler

Produktübersicht –
60er Nische




** im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7683 SCVi AutoDos K2O FrontFit	G 7688 SCVi XXL AutoDos K2O FrontFit	G 7970 SCVi AutoDos K2O	G 7975 SCVi XXL AutoDos K2O
Design				
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Softkeys	Softkeys	Touch-Bedienung	Touch-Bedienung
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	M Touch Vi	M Touch Vi
MultiLingua	•	•	•	•
Komfort				
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•	•
AutoDos	•	•	•	•
Knock2open	•	•	•	•
Türschließhilfe	AutoClose	AutoClose	AutoClose	AutoClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
FrontFit	•	•	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540	0,540	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
Ergebnisqualität				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
Spülprogramme				
Programmpaket für den Alltag	•	•	•	•
PowerWash	•	•	•	•
Programmpaket für spezielle Anforderungen	•	•	•	•
Hygiene	•	•	•	•
ExtraLeise	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Gerätepflege	•	•	•	•
Spüloptionen				
IntenseZone	•	•	•	•
Express	•	•	•	•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
Korbgestaltung				
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Sicherheit				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•	•	•
Kindersicherung	–	–	–	–
Inbetriebnahmesperre	–	–	•	•
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	4,0	4,0	4,0	4,0
Max. Frontplattengewicht in kg	11,0	11,0	11,0	12,0
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.				
Edelstahl	2.649,-	2.649,-	–	–
Obsidianschwarz	–	–	2.969,-	2.969,-

Vollintegrierte Geschirrspüler

Produktübersicht –
45er Nische (SL)




** im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5590 SCVi SL Active	G 5790 SCVi SL	G 5990 SCVi SL
Design			
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	-	•	•
Komfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	•
AutoDos	-	-	-
Knock2open	-	-	-
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•
FrontFit	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Wasserverb. im Programm Automatic in I ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in I	8,1	7,9	7,9
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,700	0,550	0,470
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,45	0,29	0,23
Anzahl Maßgedecke	-	9	-
EcoFeedback	-	•	•
EcoPower Technology	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	-	•	•
SensorDry	-	•	•
Brilliant GlassCare	-	•	•
Spülprogramme			
Programmpaket für den Alltag	•	•	•
PowerWash	-	-	-
Programmpaket für spezielle Anforderungen	-	-	•
Hygiene	-	-	•
ExtraLeise	-	41 dB(A)	40 dB(A)
Gerätepflege	-	•	•
Spüloptionen			
IntenseZone	-	•	•
Express	•	•	•
Extra sauber	•	•	•
Extra trocken	•	•	•
Korbgestaltung			
Korbgestaltung	Comfort 45	ExtraComfort 45	MaxiComfort 45
Sicherheit			
Waterproof-System	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	-	-	-
Kindersicherung	-	•	•
Inbetriebnahmesperre	-	-	-
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	2,0	2,0	2,0
Max. Frontplattengewicht in kg	8,0	8,0	8,0
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	1.109,-	1.409,-	1.709,-

Integrierte Geschirrspüler 60 cm


Produktübersicht –
60er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5310 i Active Plus	G 5315 i XXL Active Plus	G 5310 SCi Active Plus	G 5315 SCi XXL Active Plus
Design				
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	-	-	-	-
Komfort				
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-	-
AutoDos	-	-	-	-
Knock2open	-	-	-	-
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
FrontFit	-	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Wasserverb. im Programm Automatic in I ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in I	8,4	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,730	0,730	0,740	0,740
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,39	0,39	0,40	0,40
Anzahl Maßgedecke	13	13	14	14
EcoFeedback	-	-	-	-
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
Ergebnisqualität				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
Spülprogramme				
Programmpaket für den Alltag	•	•	•	•
PowerWash	-	-	-	-
Programmpaket für spezielle Anforderungen	-	-	-	-
Hygiene	-	-	-	-
ExtraLeise	-	-	-	-
Gerätepflege	-	-	-	-
Spüloptionen				
IntenseZone	-	-	-	-
Express	•	•	•	•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
Korbgestaltung				
Korbgestaltung	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
Sicherheit				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	-	-	-	-
Kindersicherung	•	•	•	•
Inbetriebnahmesperre	-	-	-	-
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.				
Edelstahl CleanSteel	1.209,-	1.259,-	1.259,-	1.309,-
Brilliantweiß	1.099,-	-	1.149,-	-

Integrierte Geschirrspüler

Produktübersicht – 60er Nische



** im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5333 SCI Active Plus E	G 7110 SCI AutoDos	G 7115 SCI XXL AutoDos	G 7223 SCI E
Design				
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	-	•	•	•
Komfort				
Vernetzung mit Miele@home	-	•	•	-
AutoDos	-	•	•	-
Knock2open	-	-	-	-
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
FrontFit	-	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,740	0,640	0,640	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,40	0,40	0,40	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14	14
EcoFeedback	-	•	•	•
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
Ergebnisqualität				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
Spülprogramme				
Programmpaket für den Alltag	•	•	•	•
PowerWash	-	•	•	•
Programmpaket für spezielle Anforderungen	-	-	-	-
Hygiene	-	-	-	-
ExtraLeise	-	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Gerätepflege	-	•	•	•
Spüloptionen				
IntenseZone	-	-	-	•
Express	•	•	•	•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
Korbgestaltung				
Korbgestaltung	ExtraComfort	ComfortPlus	ComfortPlus	MaxiComfort
Sicherheit				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	-	•	•	•
Kindersicherung	•	•	•	•
Inbetriebnahmesperre	-	-	-	-
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.				
Edelstahl CleanSteel	1.209,-	1.469,-	1.519,-	1.589,-
Brillantweiß	1.319,-	1.369,-	1.419,-	-
Obsidianschwarz	-	-	-	-
Havannabraun	-	-	-	-

Integrierte Geschirrspüler

Produktübersicht – 60er Nische




** im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7228 SCI E XXL	G 7423 SCI AutoDos E	G 7428 SCI XXL AutoDos E	G 7610 SCI AutoDos
Design				
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende	Geneigte Blende
Bedienungsart	Programmähltaste	Softkeys	Softkeys	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•	•	•	•
Komfort				
Vernetzung mit Miele@home	-	•	•	•
AutoDos	-	•	•	•
Knock2open	-	-	-	-
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
FrontFit	-	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540	0,540	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
Ergebnisqualität				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
Spülprogramme				
Programmpaket für den Alltag	•	•	•	•
PowerWash	•	•	•	•
Programmpaket für spezielle Anforderungen	-	-	-	•
Hygiene	-	•	•	•
ExtraLeise	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	38 dB(A)
Gerätepflege	•	•	•	•
Spüloptionen				
IntenseZone	•	•	•	•
Express	•	•	•	•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
Korbgestaltung				
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Sicherheit				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•	•	•
Kindersicherung	•	•	•	•
Inbetriebnahmesperre	-	-	-	-
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.				
Edelstahl CleanSteel	1.639,-	1.819,-	1.869,-	-
Brillantweiß	-	-	-	2.109,-
Obsidianschwarz	-	-	-	-
Havannabraun	-	-	-	-

Integrierte Geschirrspüler

Produktübersicht –
60er Nische



** im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7615 SCI XXL AutoDos	G 7920 SCI AutoDos	G 7925 SCI XXL AutoDos
Design			
Blendenausführung	Geneigte Blende	Geneigte Blende	Geneigte Blende
Bedienungsart	Softkeys	Touch-Bedienung	Touch-Bedienung
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	M Touch S	M Touch S
MultiLingua	•	•	•
Komfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
AutoDos	•	•	•
Knock2open	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	AutoClose	AutoClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•
FrontFit	–	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Wasserverb. im Programm Automatic in I ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in I	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•
EcoPower Technology	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•
SensorDry	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•
Spülprogramme			
Programmpaket für den Alltag	•	•	•
PowerWash	•	•	•
Programmpaket für spezielle Anforderungen	•	•	•
Hygiene	•	•	•
ExtraLeise	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Gerätepflege	•	•	•
Spüloptionen			
IntenseZone	•	•	•
Express	•	•	•
Extra sauber	•	•	•
Extra trocken	•	•	•
Korbgestaltung			
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Sicherheit			
Waterproof-System	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•	•
Kindersicherung	•	•	•
Inbetriebnahmesperre	–	–	–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl CleanSteel	–	–	–
Brillantweiß	–	–	–
Obsidianschwarz	2.159,-	2.869,-	2.919,-
Havannabraun	–	–	–

Integrierte Geschirrspüler

Produktübersicht –
45er Nische (SL)



** im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5540 SCI SL Active	G 5740 SCI SL	G 5940 SCI SL
Design			
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	–	•	•
Komfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	•
AutoDos	–	–	–
Knock2open	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•
FrontFit	–	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Wasserverb. im Programm Automatic in I ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in I	8,1	7,9	7,9
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,700	0,550	0,470
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,53	0,41	0,41
Anzahl Maßgedecke	9	9	9
EcoFeedback	–	•	•
EcoPower Technology	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	–	•	•
SensorDry	–	•	•
Brilliant GlassCare	–	•	•
Spülprogramme			
Programmpaket für den Alltag	•	•	•
PowerWash	–	–	–
Programmpaket für spezielle Anforderungen	–	–	•
Hygiene	–	–	•
ExtraLeise	–	41 dB(A)	40 dB(A)
Gerätepflege	–	•	•
Spüloptionen			
IntenseZone	–	•	•
Express	•	•	•
Extra sauber	•	•	•
Extra trocken	•	•	•
Korbgestaltung			
Korbgestaltung	Comfort 45	ExtraComfort 45	MaxiComfort 45
Sicherheit			
Waterproof-System	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	–
Kindersicherung	•	•	•
Inbetriebnahmesperre	–	–	–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl CleanSteel	1.099,-	1.319,-	1.629,-
Brillantweiß	999,-	1.219,-	1.529,-

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für ProfiLine Spülmaschinen der Baureihe PFD 10x auf einen Blick



Energieeffizienz

Es wird die Energieeffizienzklasse E erreicht.



Kürzeste Programmlaufzeit

Die kürzeste Programmlaufzeit beträgt 17 Minuten und wird erreicht bei Anschluss an 3N AC 400V 50Hz und Warmwasser.



Geräuschwert

Die Spülmaschinen haben einen Lautstärkewert von 45 - 46 dB.



Besteckreinigung

Die patentierte 3D-MultiFlex-Schubblade¹⁾ bietet perfekten Komfort für höchste Ansprüche. Lässt sich vielseitig und optimal in Höhe, Breite und Tiefe variieren.



Der Besteckkorb kann flexibel auf den vorderen Spikereihen des Unterkorbes eingesetzt werden.



AutoOpen-Trocknung²⁾

Am Ende des Spülprogramms öffnet sich die Tür der Spülmaschine automatisch.



Knock2open

Die Tür der Spülmaschine öffnet nach 2-maligem Klopfen automatisch.



BrilliantLight³⁾

4 Power-LEDs sorgen für perfekte Ausleuchtung des Innenraums.



Automatische Flüssigdosierung

Die Spülmaschine kann an ein externes Dosiermodul (optionales Zubehör) zur automatischen Dosierung von Flüssigreiniger angeschlossen werden (beides erhältlich von Miele).

Geschirrspüler ProfiLine


Produktübersicht – 60er Nische



* Bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50 Hz

Hinweis:

Aufgrund ihrer besonderen Ansprüche an Hygiene und Kapazität raten wir Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen sowie Gastronomiebetrieben zu den GewerbeGeschirrspülern PG 8055, PG 8056, PG 8057, PG 8059, PG 8096 oder PG 8099 von Miele Professional.



Typ-/Verkaufsbezeichnung	PFD 101	PFD 101 U	PFD 101 i
Leistung			
Max. Spülgänge pro Tag	5	5	5
Programmlaufzeit Kurz-Programm in Minuten*	17	17	17
Design			
Blendenausführung/Bedienungsart	geneigte Blende/Softkeys	geneigte Blende/Softkeys	geneigte Blende/Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•	•	•
Komfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
Automatische Dosierung mit externem Dosiermodul (DOS G 80 ProfiLine flex)	•	•	•
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	46	46
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24h	•/•	•/•	•/•
Türschließhilfe	AutoClose	AutoClose	AutoClose
Funktionskontrolle	Display	Display	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	E/C	E/C	E/C
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	12,0/0,93	12,0/0,93	12,0/0,93
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	93	93	93
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,6	0,6	0,6
EcoFeedback/EcoPower Technologie	•/•	•/•	•/•
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	•/•	•/•	•/•
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	•	•	•
AutoOpen-Trocknung/SensorDry	•/•	•/•	•/•
Brilliant GlassCare	•	•	•
Spülprogramme			
ECO/Universal	•/•	•/•	•/•
Kurz/Gläser	•/•	•/•	•/•
Intensiv/Hygiene	•/•	•/•	•/•
Programme für spezielle Anforderungen	Kalt vorspülen, Kunststoff	Kalt vorspülen, Kunststoff	Kalt vorspülen, Kunststoff
Spüloptionen und Spüleinstellungen			
Restlaufzeit/Temperatur	•/•	•/•	•/•
Zusatztrocknung	•	•	•
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	Besteckkorb	Besteckkorb
Korbgestaltung	ExtraComfort	ExtraComfort	ExtraComfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	2/1	2/1	2/1
Anzahl Maßgedecke	13	13	13
Sicherheit			
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	•/•	•/•	•/•
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	•/-	•/-	-/-
Sicher nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)	•	•	•
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf	7,3 / 3N AC 400 50 Hz / 16 1,9 / 3N AC 230 V 50 Hz / 10-16	7,3 / 3N AC 400 50 Hz / 16 1,9 / 3N AC 230 V 50 Hz / 10-16	7,3 / 3N AC 400 50 Hz / 16 1,9 / 3N AC 230 V 50 Hz / 10-16
Kalt- oder Warmwasseranschluss (15°C-60°C)	•	•	•
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
min-max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf]	-	-	4-11 [-]
Aufstellbar als	Standgerät mit Arbeitsplatte	Unterbaugerät ohne Arbeitsplatte	integrierfähiges Gerät
Sockelrücksprung [mm]	-	30-95	30-95
Außenmaße H/B/T [mm]/Gewicht, netto [kg]	845/598/600/59	805/598/570/58	805/598/570/58
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Brilliantweiß	3.180,-	3.195,-	-
Edelstahl CleanSteel	-	-	3.395,-
Dosiergerät für flüssige Reiniger DOS G 80 ProfiLine flex	530,-	530,-	530,-

¹⁾ Patent: EP 2433549B1, DE 102008062761B3

²⁾ Patent: EP 2120671B1, DE 102007008950B4

³⁾ Patent: EP 2233061 B1, US 8297768 B2

Geschirrspüler ProfiLine

Produktübersicht – 60er Nische



MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG


* Bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50 Hz

Hinweis:

Aufgrund ihrer besonderen Ansprüche an Hygiene und Kapazität raten wir Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen sowie Gastronomiebetrieben zu den Gewerbegeschirrspülern PG 8055, PG 8056, PG 8057, PG 8059, PG 8096 oder PG 8099 von Miele Professional.

A G	↑ AutoOpen	⚙️ MultiLingua	A G	↑ AutoOpen	⚙️ MultiLingua	A G	↑ AutoOpen	⚙️ MultiLingua
46 dB	Besteckkorb	17 min.	45 dB	3D MultiFlex	17 min.	45 dB	3D MultiFlex	17 min.

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	PFD 102 i ProfiLine	-	PFD 103 SCi XXL ProfiLine	-	PFD 104 SCVi XXL ProfiLine
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	-				
Leistung					
Max. Spülgänge pro Tag	5		5		5
Programmlaufzeit Kurz-Programm in Minuten*	17		17		17
Design					
Blendenausführung/Bedienungsart	geneigte Blende/Softkeys		geneigte Blende/Softkeys		vollintegrierte Blende/Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext		1-zeiliges Display mit Klartext		1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•		•		•
Komfort					
Vernetzung mit Miele@home	•		•		•
Automatische Dosierung mit externem Dosiermodul (DOS G 80 ProfiLine flex)	•		•		•
Knock2Open/BrilliantLight	-/•		-/•		•/•
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46		45		45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24h	•/•		•/•		•/•
Türschließhilfe	AutoClose		AutoClose		AutoClose
Funktionskontrolle	Display		Display		optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit					
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	E/C		E/C		E/C
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	12,0/0,930		12,0/0,950		12,0/0,950
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	93		95		95
Verbrauchswert Warmwasseranschluss** im Programm ECO in kWh	0,6		0,6		0,6
EcoFeedback/EcoPower Technologie	•/•		•/•		•/•
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	•/•		•/•		•/•
Ergebnisqualität					
Frischwasserspüler	•		•		•
AutoOpen-Trocknung	•		•		•
SensorDry	•		•		•
Brilliant GlassCare	•		•		•
Spülprogramme					
ECO/Universal	•/•		•/•		•/•
Kurz/Gläser	•/•		•/•		•/•
Intensiv/Hygiene	•/•		•/•		•/•
Programme für spezielle Anforderungen	Kalt vorspülen, Kunststoff		Kalt vorspülen, Kunststoff		Kalt vorspülen, Kunststoff
Spüloptionen und Spüleinstellungen					
Restlaufzeit	•		•		•
Temperatur	•		•		•
Zusatztrocknung	•		•		•
Korbgestaltung					
Besteckunterbringung	Besteckkorb		3D-MultiFlex-Schublade		3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	ExtraComfort		MaxiComfort		MaxiComfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	2/1		4/1		4/1
Anzahl Maßgedecke	13		14		14
Sicherheit					
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	•/•		•/•		•/•
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	•/-		•/-		-/-
Sicher nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)	•		•		•
Technische Daten					
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3 / 3N AC 400 50 Hz / 16		7,3 / 3N AC 400 50 Hz / 16		7,3 / 3N AC 400 50 Hz / 16
umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf	1,9 / 3N AC 230 V 50 Hz / 10-16		1,9 / 3N AC 230 V 50 Hz / 10-16		1,9 / 3N AC 230 V 50 Hz / 10-16
Kalt- oder Warmwasseranschluss (15°C-60°C)	•		•		•
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70		1,50/1,50/1,70		1,50/1,50/1,70
min-max. Türfrontgewicht in kg (über Kundendienst nachrüstbar auf)	4-11 [-]		4-11 [-]		5-12 [-]
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.					
Edelstahl CleanSteel	4.399,-		-		-
Edelstahl CleanSteel XXL	-		4.849,-		5.019,-



TESTSIEGER
Stiftung
Warentest
test
GUT (2,1)
In Test:
5 vollintegrierte
Einbau-Geschirrspüler (60 cm)
Ausgabe 8/2022
www.test.de
22CN33
G 7160 SCVi AutoDos

Hausgerätevernetzung mit Miele@home*

Die Produkt-Highlights von Miele@home

Clever vernetzt: Mit unserem innovativen System Miele@home, schöpfen Sie das Potential Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter. Alle intelligenten Miele Hausgeräte lassen sich komfortabel und sicher vernetzen. Die Bedienung ist einfach – ob mit der Miele App, per Sprachsteuerung oder durch die Integration in bestehende Smart Home Lösungen. Die Vernetzung erfolgt über den heimischen WLAN-Router und die Miele Cloud.



Miele App**

Ihr perfekter Begleiter: Mit der Miele App haben Sie Ihre Miele Hausgeräte immer im Blick. Sie möchten zum Beispiel den Garprozess im Backofen verfolgen oder wissen, ob das Waschprogramm beendet ist? Die App versorgt Sie mit den nötigen Informationen und bietet eine komfortable und schnelle Bedienung. Darüber hinaus bietet die App Zusatzinformationen und Services zu Ihren Miele Geräten, z. B. den BaristaAssistant oder Rezepte. Laden Sie die App jetzt herunter!

Voice Control***

Vernetzen Sie Ihre intelligenten Miele Hausgeräte und bedienen Sie diese bequem per Sprache. Programmstart, Einstellungen oder Statusabfragen lassen sich so komfortabel vornehmen. Zudem können Sie eine Vielzahl verschiedener Services nutzen. Und das Beste: Sie können Ihre Hausgeräte zusätzlich mit Ihrer Stimme über Amazon Alexa oder Google Assistant steuern. Genießen Sie Ihren Alltag und entdecken Sie neue Möglichkeiten.




Smart Home Integration

Ein Smart Home macht den Alltag leichter und schafft individuellen Wohnkomfort. Rollläden, Heizung und Hausgeräte kommunizieren miteinander und werden immer häufiger per App oder Sprachbefehl gesteuert. Auch viele Miele Geräte sind vernetzbar. Diese können Sie dank der praktischen Miele Cloud Schnittstelle schnell und einfach in Ihre Smart Home Partneranwendung integrieren. So genießen Sie die Effizienz und den Komfort einer ganzheitlichen Hausvernetzung.



Hausgerätevernetzung mit Miele@home*

Die Produkt-Highlights der Miele App**



Dashboard

Immer auf dem aktuellen Stand: Auf dem Dashboard sehen Sie den Status all Ihrer vernetzten Miele Geräte.

MobileControl

Mit MobileControl können Sie Ihre Geräte per App steuern – egal wo Sie sich gerade befinden.

RemoteUpdate


Verfügbare Softwareupdates werden einfach auf das jeweilige Gerät übertragen und installiert – ganz ohne den Besuch eines Servicetechnikers.

ShopConnect

Reinigungsprodukte und Zubehör schnell und bequem über die App nachbestellen.

Demo-Modus

Der Demo-Modus der Miele App gibt einen ersten Eindruck über die Vorteile der Miele App, auch wenn Sie noch keine vernetzungsfähigen Miele Hausgeräte besitzen.



Entdecken Sie die weiteren Möglichkeiten der Miele App für Ihre vernetzungsfähigen Hausgeräte:
www.miele.de/mieleathome



Laden Sie die App jetzt herunter!



* Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Die Systemvoraussetzungen für vernetzbare Miele Hausgeräte finden Sie unter miele.com/systemrequirements.
** Verfügbar für ein mobiles Endgerät. Die Mindestanforderungen entnehmen Sie den Angaben aus dem App Store.
*** Die Sprachsteuerung nutzt Dienste von Google LLC und Amazon Alexa und basiert auf deren Verfügbarkeit. Der Funktionsumfang kann je nach Land variieren. Google, Google Home und Google Nest Mini sind Marken von Google LLC. Für Google Nest Mini sind WLAN, eine Internetverbindung, eine Steckdose in der Nähe, ein Google-Konto und ein kompatibles Mobilgerät erforderlich. Die Mindestanforderungen an das Betriebssystem findest du unter g.co/home/req.

Elektrogeräte für den Haushalt

Unsere Leistungen für Sie

Miele Classic-Partner

Unsere Miele Classic-Partner sind ausgewählte und qualifizierte Küchen- und Möbelfachgeschäfte, deren Schwerpunkt die Küchenplanung und -gestaltung ist. Der Miele Classic-Partner bietet Ihnen ein designorientiertes, hochwertiges Miele Küchen-Einbaugeräte-Sortiment sowie ein umfangreiches Service- und Dienstleistungspaket an. Die qualifizierte Beratungs- und kundenorientierte Serviceleistung trägt maßgeblich zu einer hohen Kundenzufriedenheit bei

Individuelle Beratung und Produktinformation

Die Adressen unserer Ausstellungsräume finden Sie auf der Rückseite des Prospekts.

Unter der Telefonnummer

0800 22 44 666

stehen wir Ihnen auch gerne von

Mo. - Fr. 8:00 - 20:00 Uhr

Sa. 9:00 - 17:00 Uhr

für Informationen und Fragen zur Verfügung.

Weitere Informationen sowie Anfahrtsskizzen

finden Sie unter

miele.de

oder per E-Mail unter

info@miele.de



Auszeichnungen

In zahlreichen Tests wird die Qualität und Zuverlässigkeit von Miele Geräten hervorgehoben. Sicher ein Grund, warum Miele immer wieder zur besten und vertrauenswürdigsten Marke gewählt wird. Denn wer sich heute für Miele Hausgeräte entscheidet, kann sicher sein, eine ausgezeichnete Wahl getroffen zu haben. Bestätigung und Ansporn zugleich sind für uns die vielen Auszeichnungen nicht nur von der Stiftung Warentest.



Aktuelle Testergebnisse bei der Stiftung Warentest:

TESTSIEGER
Stiftung Warentest **GUT (2,3)**
test
Im Test: 5 kabellose Handstaubsauger
Ausgabe 02/2023
www.test.de
23US49

Triflex HX2 Sprinter

Akku-Staubsauger
Triflex HX2 Sprinter
technisch gleich
Triflex HX2 Pro

TESTSIEGER
Stiftung Warentest **GUT (2,1)**
test
Im Test: 5 Kabelstaubsauger
Ausgabe 02/2023
www.test.de
23UP87

Complete C3 Starlight

Bodenstaubsauger mit Beutel
Complete C3 Starlight

TESTSIEGER
Stiftung Warentest **GUT (2,1)**
test
Im Test: 14 Saugroboter, davon 10 mit Wischfunktion
Ausgabe 12/2022
www.test.de
22VB33

Scout RX3 Home Vision HD

Saugroboter
Scout RX3 Home Vision HD
technisch gleich
Scout RX3 Runner

TESTSIEGER
Stiftung Warentest **GUT (1,6)**
test
Im Test: 14 Waschmaschinen (Frontlader 1400 oder 1600 U/min)
Ausgabe 10/2022
www.test.de
22UM46

WWE 360 WPS

Waschmaschine WWE 360 WPS

TESTSIEGER
Stiftung Warentest **GUT (1,6)**
test
Im Test: 14 Waschmaschinen (Frontlader 1400 oder 1600 U/min)
Ausgabe 10/2022
www.test.de
22VQ47

WCI 870 WPS

Waschmaschine WCI 870 WPS
technisch gleich
WWI 860 WPS
WEI 875 WPS

TESTSIEGER
Stiftung Warentest **GUT (1,9)**
test
Im Test: 13 Kondensationswäschetrockner mit Wärmepumpe
Ausgabe 09/2022
www.test.de
22UO07

TEF 775 WP

Trockner TEF 775 WP
technisch gleich
TCF 770 WP

TESTSIEGER
Stiftung Warentest **GUT (2,1)**
test
Im Test: 9 vollintegrierte Einbau-Geschirrspüler (60 cm)
Ausgabe 8/2022
www.test.de
22CN33

G 7160 SCVi AutoDos

Geschirrspüler
G 7160 SCVi AutoDos
technisch gleich
G 7110 SCi AutoDos

TESTSIEGER
Stiftung Warentest **GUT (2,0)**
test
Im Test: 18 Dunstabzugshauben (Umluftbetrieb)
Ausgabe 03/2021
www.test.de
21GB34

PUR 98 W

Dunstabzugshaube
PUR 98 W
technisch gleich
PUR 98 W MASW



Kundenportal myMiele

Registrieren und Vorteile sichern

Mit Miele Geräten genießen Sie höchsten Bedienkomfort, hohe Geräteleistung und schonen die Umwelt. Viele unserer Kunden schätzen diese Vorzüge und halten uns schon seit vielen Jahren die Treue. Für diese Treue bedanken wir uns bei Ihnen und laden Sie ein, die Vorteile von myMiele zu nutzen!

Wie werde ich Mitglied?

Registrieren Sie einfach Ihre Miele Geräte unter mymiele.de und profitieren Sie sofort von den Vorteilen:

Kauf ohne Risiko

Verlängertes Widerrufsrecht. Anstatt der gesetzlichen 2 Wochen erhalten Sie die Möglichkeit, unsere Produkte nach 30 Tagen zurückzugeben.

3 % Nachlass

Sie sparen 3 % auf Zubehör, Reinigungs- und Pflegeprodukte sowie Ersatzteile beim Kauf im Online-Shop.

10 % auf Events

Sparen Sie 10 % auf die Teilnahmegebühr bei den Miele Events und erleben Sie einzigartige Genussmomente.

Geburtstagsgeschenk

myMiele sagt Danke für Ihre Treue! Sie erhalten per E-Mail einen 10 € Gutschein - sofern Sie uns Ihr Geburtsdatum sowie Ihre Zustimmung für E-Mails gegeben haben.

Die Kochveranstaltungen

Die Miele Genusswelt

Events

Planen Sie eine neue Küche, einen Gerätekauf oder haben Sie kürzlich neue Miele Geräte erworben? Sie möchten diese in Aktion erleben oder Ihre Kochkünste verfeinern?

Besuchen Sie die Miele Events: Entdecken Sie einzigartigen Bedienkomfort, innovativste Technologie und überzeugende Qualität eines jeden Produkts. Lernen Sie online oder bei einer unserer Präsenzveranstaltungen in lockerer Atmosphäre die Geräte optimal zu nutzen. Finden Sie heraus wie Miele Ihr Leben leichter macht.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sie haben jederzeit die Möglichkeit, sich online im Miele Eventkalender unter miele.de/events anzumelden.

Wir freuen uns auf Sie!

Verschenken Sie ein Miele Event

Bestellen Sie einen Gutschein zu unseren Miele Events ganz einfach über events@miele.de.



Das Plus an Garantie

Wenn Sicherheit und Nachhaltigkeit zum Prinzip werden

Maximale Sicherheit mit einer Garantieverlängerung von Miele

Langlebigkeit, optimaler Gebrauchscomfort und höchste Qualität – mit dem Kauf Ihres Miele Produktes haben Sie die beste Wahl getroffen. Sie möchten maximale Sicherheit für Ihr neues Gerät? Innerhalb der zweijährigen Garantiezeit können Sie gegen Zahlung einer einmaligen Pauschale eine Garantieverlängerung auf 5 oder 10 Jahre erwerben.

Alternativ können Sie Ihre Geräte mit dem Miele Service Zertifikat Plus* ein Geräteleben lang schützen. Das Miele Service Zertifikat Plus* hat eine Laufzeit von einem Jahr und verlängert sich, so lange Sie es wünschen. Auf diese Weise können Sie Ihren Schutz ganz individuell und flexibel an Ihre Wünsche anpassen.

*In Kooperation mit WERTGARANTIE

Exklusive Miele Garantie

Als einziger Hersteller bietet Miele in Kooperation mit WERTGARANTIE eine Gesamtgarantie von bis zu 10 Jahren an.

Nachhaltigkeit

Bei Miele und WERTGARANTIE stehen Umweltschutz und sparsamer Umgang mit Ressourcen im Fokus. Es lohnt sich, Ihr Gerät zu reparieren statt es zu ersetzen.

Maximale Sicherheit

Mit der Garantieverlängerung Plus fallen für Sie keine weiteren Kosten für nicht selbstverschuldete Reparaturen an. Noch sicherer ist nur das Miele Service Zertifikat Plus – hier übernimmt WERTGARANTIE alle Reparaturkosten, unabhängig davon, wie der Schaden entstanden ist.

Höchste Flexibilität

Sie können Ihre Garantie innerhalb der gesamten zweijährigen Herstellergarantie verlängern oder sich zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Miele Service Zertifikat Plus vor Reparaturkosten schützen.

Zuverlässig und schnell

Sie erhalten den besten Service durch den Miele Werkkundendienst oder autorisierte Fachhändler.

Weitere Informationen erhalten Sie unter miele.de/service.



Miele Werkkundendienst

Ihr Partner für alle Servicefälle

Mit dem Kauf eines Miele Gerätes entscheiden Sie sich für Langlebigkeit und beste Qualität. Sollten Sie dennoch einmal Hilfe benötigen, hilft Ihnen der Miele Kundenservice schnell und zuverlässig weiter.

Die Reparatur eines hochwertigen Miele Gerätes ist auch mit zunehmendem Gerätealter sinnvoll und ist eine bewusste Entscheidung für mehr Nachhaltigkeit.

Unter perfektem Service verstehen wir nicht nur die kompetente Hilfe im Reparaturfall. Miele betreut Sie vielmehr von der Lieferung und Installation Ihrer Geräte bis hin zur Inbetriebnahme.

Immer in Ihrer Nähe

Unsere Miele Techniker und ausgewählten Servicepartner sind landesweit vertreten und können in kürzester Zeit bei Ihnen sein.

Kompetent

Unsere Techniker sind spezialisiert auf die Reparatur von Miele Hausgeräten. Somit ist eine schnelle und fachgerechte Reparatur gewährleistet.

Nachhaltig und effizient

Dank intelligenter Vorbereitung erledigen wir 90 % aller Reparaturen bereits beim ersten Einsatz. Das spart Ihnen nicht nur Zeit, sondern schützt ebenfalls die Umwelt - denn eine zweite Anfahrt wird vermieden.

Sichere Ersatzteilversorgung

Von Miele Original-Ersatzteilen können Sie nicht nur die sprichwörtliche Miele Qualität erwarten, sondern auch eine schnelle Verfügbarkeit – auch viele Jahre nach dem Kauf Ihres Miele Gerätes.

Einfach erreichbar

Sie können eine Reparatur bei uns sowohl online unter miele.de/iservice als auch telefonisch unter 0800 22 44 666 beauftragen.

Wir sind telefonisch für Sie da:
Mo-Fr 08.00–20.00 Uhr und
Sa 09.00–17.00 Uhr

Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie im Internet unter miele.de/service.



Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
miele.de
info@miele.de
Zentrale 05241 89-0

Miele Kundenservice für Hausgeräte

0800 22 44 666 (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:

Mo. - Fr. 8:00 - 20:00 Uhr
Sa. 9:00 - 17:00 Uhr

Technikertermin Werkkundendienst, Beratung und Informationsanforderung,
Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern, Geräten,
Ersatzteilen und Installationsmaterial

Weitere Prospekte finden Sie unter:

miele.de/Informationsanforderung

Miele Online-Shop

shop@miele.de
shop.miele.de

Miele Events

events@miele.de
miele.de/events

Miele Experience Center Berlin Showroom | Verkauf | Beratung | Events |

Unter den Linden 26
10117 Berlin
miele.de/center-berlin
mielecenter-berlin@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-
termin unter 030 8871151-0

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 - 19:00 Uhr



Miele Experience Center Gütersloh Showroom | Zubehör-Verkauf | Beratung | Events |

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
miele.de/center-guetersloh
mielecenter-guetersloh@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-
termin unter 05241 89-67530

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8:00 - 16:00 Uhr



Miele Experience Center Düsseldorf Showroom | Verkauf | Beratung | Events

KÖ-Bogen
Königsallee 2
40212 Düsseldorf
miele.de/center-duesseldorf
mielecenter-duesseldorf@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin
unter 0211 1576 0630

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 – 20.00 Uhr



Operated by MieleRetail GmbH



Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im Internet unter miele.de jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249

Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / M.-Nr. 12316420 / MMS 22-1421 / Änderungen vorbehalten 04/23